


«Benvenuti
alla Bauknecht.»

Apparecchi da incasso

Programma generale 2015





«Scoprite il mondo di Bauknecht: nuovi prodotti intelligenti, con qualità certificata e design d'alta classe, che vi accompagnano verso il futuro e vi semplificano la vita.»

Indice

4–9	Bauknecht – non solo tecnica
10–11	Sostenibilità – la nostra promessa è la nostra strategia
12–15	Linee di design Bauknecht – KOSMOS, KOMFORT, PURE e BlackLine
16–17	iXelium™ – la superficie resistente e preziosa
18–37	Forni & cucine
18–23	Informazioni
24–30	Forni
30	Forni corti
31	Miniforni
32–37	Cucine
38–51	Apparecchi compatti
38–43	Informazioni
44–45	Steamer combinati
46	Steamer
47	Forno-steamer
48	Forni a microonde compatti
49	Microonde/cappa aspirante
50	Microonde
51	Macchina da caffè automatica & cassette scaldastoviglie
52–69	Piani di cottura
52–57	Informazioni
58–61	Piani di cottura a induzione
62–63	Piani di cottura a sensori
64–68	Piani di cottura
69	Pannello di comando
70–87	Cappe aspiranti
70–75	Informazioni
76	Aspirazione da piano
76–77	Cappe per isole di cottura
78–81	Cappe a muro
81	Microonde/cappa aspirante
82–87	Cappe a deflettore piatto/Cappe compatte/ Cappe aspiranti estraibili & ventilatori per camini
88–113	Frigoriferi & congelatori
88–93	Informazioni
94–105	Frigoriferi & congelatori Norma EURO
106–113	Frigoriferi & congelatori Norma SMS
114–129	Lavastoviglie
114–119	Informazioni
120–128	Lavastoviglie norma EURO/SMS
129	Lavastoviglie 45 cm
130–133	Accessori
134–151	Dati tecnici
134–135	Prospetto dotazioni steamer, forni & cucine
136–137	Possibilità di comb. piani di cottura e disposizione zone di cottura
138–151	Dichiarazioni merceologiche
152–157	Consulenza e servizi alla clientela
159–160	Glossario



Ieri, Bauknecht era sinonimo di tecnica – oggi, di molto altro ancora.

Le innovazioni hanno una lunga tradizione in casa Bauknecht. Per la precisione, entusiasmano da oltre 90 anni. Le nostre radici affondano nella regione della Germania famosa per i suoi inventori e ingegneri: la Svevia. Qui, nel 1919, l'allora ventisettenne Gottlob Bauknecht aprì la sua prima officina di elettrodomestici. Il suo obiettivo era quello di utilizzare motori elettrici per facilitare il lavoro alle persone. Pose così le fondamenta di un'azienda che, in seguito, avrebbe costantemente stupito con le sue innovazioni.

Oggi, Bauknecht è presente in tutta Europa. La nostra filosofia consiste tuttora nel ridurre il più possibile i lavori domestici ai clienti. Ma per soddisfare appieno le loro esigenze, oggi la tecnica e la qualità non sono più sufficienti. Gli apparecchi Bauknecht convincono per il loro design sobrio e originale, per la qualità dei materiali e per quel tocco in più. Offrono innovazioni sorprendenti e intelligenti che abbinano un maggiore comfort a un tocco di raffinatezza.

Ma non vogliamo solo rendere più comoda la vita in casa, desideriamo anche rispettare il desiderio dei nostri clienti attenti alla responsabilità ecologica: gli apparecchi domestici Bauknecht sono conformi al più recente stato della tecnica in materia di consumo energetico e idrico.

Un'altra caratteristica all'avanguardia è la possibilità d'interazione e di dialogo con gli apparecchi che, già oggi, vanno oltre la semplice praticità d'uso. Inizia così il prossimo capitolo della storia Bauknecht, il cui obiettivo è, da sempre, quello di semplificare la vita quotidiana attraverso tecnologie innovative. Non perdetevi il seguito.




**Gottlob Bauknecht,
fondatore dell'azienda.**

Fu sempre attento ai desideri dei clienti. Proprio come noi oggi, quasi 100 anni dopo.

Quando vedete questo marchio, aspettatevi di più.

Non stupitevi solo della tecnica. Anche del design, dell'armonia dei materiali di alta qualità, della semplicità dei comandi e ... di molto altro ancora.



Con Bauknecht si diventa energy manager.

L'energia elettrica di domani sarà un prodotto complesso, reso disponibile da diversi fornitori. Di conseguenza, per la corrente elettrica non ci saranno tariffe fisse ma piuttosto fasce tariffarie differenziate: a influire saranno orario, giorno della settimana ma anche vento e condizioni atmosferiche. *B live* tiene in considerazione questi fattori, osserva il vostro consumo energetico e l'utilizzo dei vostri apparecchi. Armati di queste informazioni potrete quindi gestire perfettamente l'energia a casa vostra – in modo sostenibile e controllando i costi.



La cucina intelligente di domani.

Come vivremo domani? Nella vita di ogni giorno, dove le sfide aumentano costantemente per tutti, cresce in ciascuno di noi anche il desiderio di tempo, riposo e sicurezza. E aumenta il bisogno di realizzare pienamente questi desideri in una cornice speciale. Anche e in particolar modo in cucina, la quale, ancor più di oggi, diventa un luogo di vita centrale.

Bauknecht sta lavorando a una soluzione di design per il futuro e sta sviluppando soluzioni integrate per le complesse esigenze future dei consumatori. La cucina di domani è molto più di una semplice cucina: è un ambiente confortevole e pratico, nel quale mobili ed elettrodomestici intelligenti si fondono in una soluzione integrata personalizzabile. La cucina diventa così un luogo di relax, un rifugio dove fare il pieno di energia, trascorrere del tempo con le persone a noi care e sentirsi bene – circondati da tecnologie innovative che ci semplificano il lavoro e ci ispirano con nuove soluzioni.

Pensiero innovativo.

La visione del futuro di Bauknecht fornisce la risposta più innovativa alla crescente esigenza di soluzioni open space di milioni di europei. Poniamo fine alla suddivisione tradizionale degli spazi per vivere, dormire e cucinare – ma anche alla divisione tra mobili ed elettrodomestici. In una soluzione abitativa open space vengono impiegati due moduli multifunzionali, modificabili singolarmente, come preziosi elementi nello spazio che uniscono armoniosamente la cucina e il soggiorno. Design d'eccellenza, materiali selezionati e altissima qualità, abbinati a soluzioni intelligenti – ad esempio una superficie a induzione sulle quale si può cucinare e caricare il tablet – rendono la cucina di domani un'esperienza da vivere.

«Con questa innovativa soluzione di design, Bauknecht ha progettato l'ambiente di vita del futuro, dove regna il comfort. Uno spazio che si adatta sempre alle esigenze di chi lo vive – per trascorrere una serata tranquilla, lavorare o festeggiare con gli amici. Tutti possono sentirsi a casa come non mai. Questo è il nostro obiettivo.»

Sander Brouwer,
Design & Innovation Leader
Bauknecht



Sm@rtSpace







La semplicità è un modo d'essere.

Attribuiamo grande importanza al principio della semplicità: ogni prodotto Bauknecht è strutturato in modo tale che il suo uso sia del tutto intuitivo e le procedure d'utilizzo siano ottimizzate.

Lineare. Deciso. Funzionale. Il nostro design parla una lingua chiara.

Il design dei prodotti Bauknecht è una delle caratteristiche che emergono al primo sguardo. Principi creativi – ispirati alla tradizione della scuola tedesca del Bauhaus, rivolti a precise esigenze funzionali – sono la base della filosofia del design Bauknecht. Il nostro obiettivo è quello di creare una linea chiara e inconfondibile che si imponga come punto di riferimento. Così il design prepara anche la strada al progresso perché fa sì che le innovazioni vengano presentate in modo interessante e accattivante. In fin dei conti, il futuro deve risplendere.

Bauknecht
Diplomat



Bauknecht – design pluripremiato!

Il nostro design resiste anche allo sguardo attento degli osservatori più critici. Negli ultimi anni, il marchio Bauknecht si è sviluppato e ha ricevuto numerosi ambiti premi nel settore degli apparecchi domestici – non solo per il suo design eccezionale ma anche per qualità, sostenibilità e forza innovativa nonché per funzionalità e semplicità d'uso.

Bauknecht è stata, ad esempio, dichiarata «il marchio preferito dai consumatori» ed è stata insignita di numerosi «Red Dot Design Awards».



reddot design award
winner 2013

Dopo di noi, il futuro. La nostra promessa è la nostra strategia.


Una sostenibilità reale si fonda su tre pilastri: ambiente, economia e società. Su questi tre pilastri, Bauknecht sviluppa apparecchi straordinari, eleganti, di lunga durata, ingegnosi e a basso consumo, che rispettano l'ambiente e le risorse. Appliciamo la nostra arte ingegneristica per un futuro forte ed ecocompatibile. Non sviluppiamo semplicemente elettrodomestici ma soluzioni intelligenti e utili allo stesso modo per l'uomo e per l'ambiente.

Responsabilità ambientale.

Consideriamo le disposizioni di legge come il minimo che si possa fare. Noi vogliamo di più. Grazie a una collaborazione attiva con il Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CECED) e al nostro impegno nell'Unione europea per la promozione di modalità di riciclo corrette, definiamo gli standard per il futuro. Il consiglio intersettoriale operante nella nostra azienda che si dedica alle problematiche ambientali elabora soluzioni per l'ambito ecologico: il 60 % degli apparecchi Bauknecht appartiene alle classi di efficienza energetica A+, A++ e A+++. Il 95 % dell'apparecchio può essere riciclato dopo lo smaltimento. La trasparenza vi aiuta a essere responsabili nei confronti dell'ambiente.

Klimaplatzform der Wirtschaft | Region Basel

Bauknecht è membro ufficiale della «Klimaplatzform der Wirtschaft» (piattaforma climatica dell'economia), e in quanto tale fornisce importanti impulsi per l'attuazione di misure concrete a tutela dell'ambiente.






Efficienza e accuratezza lungo tutta la catena di creazione del valore.

Redditività e sostenibilità non sono in contrapposizione. L'efficienza è utile in egual misura all'ecologia e all'economia. È necessario un concorso intelligente di tutti i fattori. Tra di essi rientrano impianti all'avanguardia per la depurazione delle acque reflue negli stabilimenti produttivi, il minimo consumo energetico e idrico, l'utilizzo ridotto di sostanze chimiche, imballaggi riciclabili, una catena di approvvigionamento intelligente con mezzi di trasporto sfruttati nel miglior modo possibile e l'impiego di materiali di lunga durata e riciclabili. Nel vostro e nel nostro interesse.

Pari opportunità e promozione delle nuove leve a tutti i livelli.

Siamo tra i migliori. Per questo motivo possiamo contare sugli esperti più preparati che possono crescere e sviluppare le loro idee in un ambiente di lavoro stimolante. Perché far crescere i nostri cervelli migliori è indispensabile per sviluppare idee innovative e per realizzare prodotti d'eccellenza tanto quanto garantire pari opportunità per tutti. In questo contesto rientra anche una collaborazione basata su trasparenza e lealtà con i nostri fornitori.



Per un consumo sostenibile.

Bauknecht appoggia il consumo e il mantenimento delle specialità regionali che si distinguono per metodi di preparazione tradizionali. Bauknecht e Slow Food Svizzera garantiscono più gusto grazie alla qualità tradizionale e ai prodotti di stagione. Ciò non solo potenzia la creazione di valore aggiunto regionale ma tutela anche la natura e la cultura.

Design straordinario in tre linee di prodotti.

Per i vostri apparecchi, Bauknecht offre la possibilità di scegliere tra tre linee di prodotti. KOSMOS, KOMFORT o PURE – avete sempre a disposizione un programma di serie complete, combinabili a seconda delle vostre esigenze, indipendentemente dal design che preferite.



BlackLine – la tecnica nella sua forma più elegante.

Vetro nero con rivestimento specchiato per quel tocco in più: per gli sportelli, la BlackLine utilizza superfici SCHOTT®SeeClear. Un'estetica pluripremiata, tra l'altro con il «Red Dot Design Award 2013».



reddot design award
winner 2013



KOSMOS – tecnologia combinata a un raffinato design.

Il design privo di maniglie conferisce alla serie di apparecchi KOSMOS un look inconfondibile che si integra perfettamente in qualsiasi tipo di cucina. Ma la linea KOSMOS senza maniglie non è soltanto bella da vedere: nell'uso quotidiano, questi apparecchi stupiscono per le loro funzioni intelligenti, come il pannello di comando a sfioramento TouchControl o la straordinaria tecnologia Lightronic. I selezionati materiali impiegati, come pure la loro accurata lavorazione, sottolineano il valore e la qualità degli apparecchi.



red dot design award

KOMFORT – tecnologia combinata a una bellezza classica.

Caratteristici del programma KOMFORT sono le eleganti maniglie in acciaio inossidabile e l'impiego di pregiati elementi in vetro. Il design pulito dalle linee decise si sposa perfettamente con la tecnologia innovativa. Per tutti coloro che danno peso alla qualità, all'eleganza senza tempo e all'ampia scelta. Il raffinato assortimento BlackLine fa parte della linea di prodotti KOMFORT.



PURE – design nella vita quotidiana.

Il nome dice già tutto. Il design coerente e purista della linea PURE si concentra su due fattori principali: forma e funzione. Le forme sobrie, chiare e lineari, con i pulsanti di comando posti in modo simmetrico, collocano la funzionalità al primo posto e al centro dell'attenzione. Gli apparecchi da incasso, disponibili con la superficie in acciaio inossidabile ProTouch particolarmente facile da trattare, sono moderni e grazie alla loro eleganza sobria si inseriscono al meglio in quasi ogni cucina, indipendentemente dallo stile.

BlackLine – la tecnica nella sua forma più elegante.

Le superfici nere della premiata linea BlackLine attirano lo sguardo. In collaborazione con il Gruppo tecnologico tedesco SCHOTT®, Bauknecht ha sviluppato, appositamente per la linea di prodotti BlackLine, un vetro specchiato di alta qualità e molto resistente. Forni, steamer e miniforni possono anche essere collocati perfettamente uno di fianco all'altro, grazie a cassetti adatti.

Godetevi il progresso.

Basta accendere il forno e, senza doverlo preriscaldare, le pietanze iniziano a cuocersi. Il forno multifunzione BlackLine detta il passo: la funzione innovativa e potenziata AriaCaldaPower consente di cucinare, contemporaneamente su tre livelli, piatti diversi – senza che gli aromi si mescolino.

Il sapore della salute.

Con lo steamer combinato BlackLine, gli ingredienti di qualità vengono preparati con particolare delicatezza. La cottura a vapore non solo protegge le preziose vitamine ma conserva anche il sapore. Ideale, ad esempio, per pesce e verdure. Si può anche cuocere il pane e arrostiti cibi croccanti – il complemento perfetto del forno multifunzione.

Compatto e salvaspazio.

Nonostante la sua altezza ridotta, il miniforno BlackLine è un forno a pieno titolo, con un raffinato sistema di distribuzione dell'aria e un vano di cottura strutturato in modo da garantire i risultati migliori.

Utile generosità.

Questa combinazione frigo-congelatore è armoniosa nel suo esterno – e all'interno offre molto spazio per refrigerare prelibatezze culinarie. Il frigorifero gran volume e il congelatore ad armadio si integrano perfettamente grazie all'eleganza del vetro.

Troverete ulteriori informazioni sul nostro assortimento di frigoriferi e congelatori nel catalogo attuale degli apparecchi per libera installazione.

**Sperimentare l'armonia.**

Un legame armonioso tra eleganza del design e praticità. Mai prima d'ora gli odori in cucina sono spariti dietro a tanta bellezza. Un elemento che cattura l'attenzione in ogni cucina.

**Vivere la perfezione.**

Niente angoli né spigoli: l'innovativo piano di cottura a induzione con funzione Slider.



iXelium™ – gli anni passano, lo splendore resta.

Non c'è da meravigliarsi se gli apparecchi Bauknecht sembrano ancora come nuovi, anche dopo anni di intenso uso. Il merito è soprattutto dell'innovativa superficie iXelium™ che è 17 volte più resistente ai graffi rispetto alle superfici in acciaio inossidabile tradizionali* e conserva il suo colore originale nel tempo. Inoltre, iXelium è molto più facile e veloce da pulire.

Innovazione in serie.

Come novità, la superficie iXelium™ è già arrivata molto lontano. Da subito si possono acquistare praticamente tutti gli apparecchi del programma KOSMOS in qualità iXelium™: forni, microonde, steamer, macchine da caffè automatiche e cappe aspiranti. La possibilità di aggiungere sotto dei cassetti rende i forni e gli apparecchi compatti combinabili con grande flessibilità, sia sovrapponendoli che accostandoli. Come più vi piace.



* Confermato dai test del TÜV Rheinland.



Superficie iXelium™

Altre superfici

iXelium™ non teme confronti.

Se confrontata con una superficie in acciaio tradizionale, la superiorità di iXelium™ è evidente: questo innovativo tipo di acciaio rende la superficie sigillata notevolmente più omogenea, più resistente allo sporco e maggiormente protetta dai graffi.



Per pulire: solo acqua.

Quando si cucina, sulle superfici si lasciano tracce – che, grazie a iXelium™, si eliminano in un attimo. Per pulire basta l'acqua, i detersivi non servono più. Una passata veloce e l'apparecchio è come nuovo.



«C'è più gusto in cucina
risparmiando energia.»


Cottura al forno a induzione – una parsimoniosa rivoluzione in cucina.

La porta del forno si apre a un nuovo mondo di cottura. Grazie al suo ridotto consumo energetico, il forno a induzione Bauknecht apre nuovi orizzonti in termini di ecologia e sostenibilità – e detta il passo. Per specialità culinarie gustosissime, realizzate in un batter d'occhio.



Per nuove esperienze di gusto.

L'aspetto esterno classico non svela i punti di forza interni. Con l'innovativa tecnologia a induzione, i vostri piatti saranno gustosi e prelibati come non mai – e, grazie a tempi di cottura ridotti, arriveranno anche prima in tavola.



Più gusto – meno tempo ed energia.

La cottura a induzione rende le pietanze tenere e succose all'interno, dorate e croccanti all'esterno. E la possibilità di risparmiare fino al 50 % di tempo ed energia* rappresenta un'ulteriore delizia.



Fa risparmiare tempo e denaro – ed è facilissimo da usare.

Volete preparare una prelibato menu in un attimo? Riempite la teglia in acciaio inossidabile in dotazione e mettetela sulla piastra a induzione. Scegliete una delle oltre venti ricette impostate, ad esempio «Gulasch piccante», «Gratin di patate» «Pizza fresca» o «Torta di mele». 15–25 minuti e si mangia.




La tecnologia e le funzioni dei forni in un colpo d'occhio.

Come preparare con semplicità il perfetto menu delle feste? Con un forno Bauknecht. Attrezzati con tecnologie e funzioni innovative, siete voi, quando serve, a prendere in mano la situazione.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

iXelium™ non teme confronti.

Le superfici sigillate in acciaio iXelium™ hanno un aspetto più uniforme, sono particolarmente resistenti ai graffi e incredibilmente facili da pulire. Basta passarle con un panno umido e gli apparecchi tornano lustri come prima.

Con ProTouch, l'acciaio inossidabile è più facile da pulire.

La superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale ProTouch è già stata insignita due volte: con il «Premio BMK-Innovationspreis» e il premio per l'innovazione in cucina «KüchenInnovation des Jahres». Grazie a questa innovazione di Bauknecht, le impronte delle dita sono quasi invisibili.

Vetro nero con rivestimento specchiato – estetica allo stato puro.

Un'esclusiva degli apparecchi BlackLine di Bauknecht: tutti i frontali in vetro sono in total black, grazie a uno speciale vetro specchiato SCHOTT®.

SCHOTT® SeeClear

SCHOTT® SeeClear: una tecnologia innovativa per vetri specchiati – per una nuova estetica e facilità d'uso.



reddot design award

SoftClose chiude gli sportelli come per incanto.

Pratico ed elegante: una leggera spinta è sufficiente perché lo sportello del forno Bauknecht si chiuda lentamente, dolcemente e silenziosamente.

Comoda estrazione dal forno a tre livelli.

La triplice estrazione di Bauknecht consente una comoda cottura fino a tre livelli. Le stabili guide telescopiche rendono più semplice l'estrazione e il prelievo delle teglie o delle leccarde.

Niente preriscaldamento:
cucinare e cuocere con AriaCaldPower.



L'innovativa funzione AriaCaldPower distribuisce l'aria calda uniformemente nel forno sin dal primo minuto, consentendo la cottura contemporanea a tre livelli. In questo modo, i vari aromi non si mescolano. Il risultato: sempre perfetto!

Sensore temperatura interna:
cottura al punto giusto.



Il sensore temperatura interna rileva la temperatura all'interno del cibo in cottura e la indica sul display. Al raggiungimento della temperatura di cottura desiderata viene emesso un segnale acustico. Il vostro arrosto sarà tenero e succoso al punto giusto.


La cottura automatica naturalmente intelligente.



A Nella memoria dei modelli con la funzione di cottura automatica sono registrati 15 gruppi di alimenti. Per cuocere il vostro piatto preferito dovete semplicemente scegliere tramite il display la categoria adatta. La cottura automatica calcola automaticamente la quantità e la forma del cibo – e per ogni pietanza adeguata individualmente il modo di funzionamento, la temperatura e la durata della cottura.

Una tecnologia che parla la vostra lingua. Intuitiva e facilissima da usare.

Comando ProCook




- Display di testo in bianco e nero con simboli grafici plurilingue
- Orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Funzioni speciali per scongelare, tenere in caldo, far lievitare, stufare, MaxiCooking ecc. – per il piacere di cucinare in infiniti modi
- Programmi automatici per semplificare la cottura grazie a pratiche ricette per diverse categorie di alimenti
- Funzione Memory per accedere direttamente alle dieci funzioni preferite memorizzate

Comando CleverCook



- Display a simboli
- Orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Pratiche funzioni speciali per scongelare, tenere in caldo, far lievitare o scaldare cibi pronti

Comandi e orologio LCD



- Display di testo LCD in sei diverse lingue (ted/fra/ita/rom/ing/spa)
- Orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Controllo temperatura elettronico, preciso al grado
- Programma cottura delicata con temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- EasyCook per cuocere, stufare, cuocere a vapore, gratinare e cuocere a basse temperature in modo ottimale, grazie a oltre cento pratici suggerimenti e impostazioni
- Riscaldamento rapido del forno
- Con steamer: rigenerazione esclusiva per riscaldare il cibo mantenendone intatte tutte le sue qualità



Con PureClean basta l'acqua per pulire.

Con questo programma di pulizia, Bauknecht vi offre la possibilità di una pulizia particolarmente semplice ed ecologica del vostro forno. Al liscio rivestimento smaltato delle superfici, al pregiato vetro SCHOTT® CleanPlus e allo speciale programma di pulizia a 90 °C non servono detergenti chimici. Mentre il programma è in svolgimento, nel vano cottura si diffonde vapore che scioglie anche lo sporco più ostinato.

Con SmartClean è quasi come se lo sporco si sciogliesse da solo.

Pulite il vostro forno con delicatezza: versate semplicemente nella leccarda in dotazione un po' di acqua e detersivo per piatti, attivate il programma di pulizia e lo sporco si scioglie quasi da solo sulle superfici smaltate del vano interno.

L'autopulizia pirolitica rinuncia alla chimica.

Quando attivate l'autopulizia pirolitica, il forno si riscalda a temperatura elevata e tutti i residui di cottura si trasformano in cenere, facilmente eliminabile con un panno. Un metodo sicuro, accurato e senza prodotti chimici.

L'autopulizia catalitica fa evaporare i residui.

Nel rivestimento smaltato delle pareti del forno sono fuse delle particelle catalizzatrici aggiuntive che, con una temperatura normale, fanno evaporare, ad esempio, gli spruzzi di grasso, senza fumo né odori.

Con QuickClean niente incrostazioni.

Le pareti del forno sono rivestite di uno smalto particolarmente liscio. Grazie alle proprietà antiaderenti, tutti i residui si possono eliminare senza fatica con un panno umido.



Forni

Norma EURO



BCTMS 9100 IXL KOSMOS

Forno PureClean con Lightronic

- Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni
- Sistema di pulizia PureClean
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Cerniera SoftClose
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Maniglia integrata
- Carrello su guide telescopiche

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 3'310.-

Fr. 3'064.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



NOVITÀ

BLVMS 8100 sw BLACKLINE

Forno con Lightronic

- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Orologio elettronico ProCook 24 h con display di testo in 20 lingue
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici per oltre 30 ricette da forno tradizionali
- Funzioni speciali per tenere in caldo, far lievitare, Memory, Maxi Cooking, ecc.
- Autopulizia catalitica
- Cerniera SoftClose
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro
- Carrello su guide telescopiche

Accessorio (con sovrapprezzo)


- Cassetto scaldastoviglie WD 170 sw



Fr. 3'110.-

Fr. 2'879.60*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni

Norma EURO



230 V



BIVMS 8100 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno a induzione

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico ProCook 24 h con display di testo in 20 lingue
- 18 pratiche proposte di cottura per preparazioni veloci a induzione
- Inclusi piastra a induzione e contenitore di cottura in acciaio inox
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici per oltre 30 ricette da forno tradizionali
- Funzioni speciali per tenere in caldo, far lievitare, Memory, Maxi Cooking, ecc.
- Pulizia forno SmartClean
- Cerniera SoftClose
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL




ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 3'550.-

Fr. 3'287.-*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni

Norma EURO



BLPMS 8100 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno pirolitico con Lightronic

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 20 lingue
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici per oltre 30 ricette da forno tradizionali
- Funzioni speciali per tenere in caldo, far lievitare, Memory, Maxi Cooking, ecc.
- Autopulizia pirolitica
- Cerniera SoftClose
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 2'740.-

Fr. 2'537.-*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BLVMS 8100 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno con Lightronic

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 20 lingue
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici per oltre 30 ricette da forno tradizionali
- Funzioni speciali per tenere in caldo, far lievitare, Memory, Maxi Cooking, ecc.
- Pulizia forno SmartClean
- Cerniera SoftClose
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 2'490.-

Fr. 2'305.60*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BLVE 8101 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno con Lightronic

- Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico CleverCook 24 con simboli grafici, impostazioni per tempo di cottura e spegnimento
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Pulizia forno SmartClean
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 2'190.-

Fr. 2'027.80*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.-


Fr. 1'842.60*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.-

Fr. 1'842.60*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni

Norma EURO



BLVE 8200 KOMFORT

Forno con Lightronic

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico CleverCook 24 con simboli grafici, impostazioni per tempo di cottura e spegnimento
- Temperatura fino a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Funzioni speciali per tenere in caldo, far lievitare, per pane, pizza, ecc.
- Pulizia forno SmartClean
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BLV 8210 / BLV 8200 230 V KOMFORT

Forno

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Temperatura fino a 250 °C
- Pulizia forno SmartClean
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BME 7200 KOMFORT NOVITÀ

Forno con Easytronic

- Superficie di acciaio inossidabile
- Orologio elettronico 24 h con simboli grafici, timer
- Temperatura fino a 250 °C
- Smaltatura nera
- Porta forno con vetro

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 150



Fr. 1'860.-

Fr. 1'722.20*

+ TRA Fr. 12.- / Fr. 11.10*

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche SLF 133
- Cassetto scaldastoviglie WD 150



Fr. 1'740.-

Fr. 1'611.10*

+ TRA Fr. 12.- / Fr. 11.10*

Accessorio (con sovrapprezzo)



- Cassetto scaldastoviglie WD 150



Fr. 1'540.-

Fr. 1'425.90*

+ TRA Fr. 12.- / Fr. 11.10*



Forni

Norma EURO e SMS



BTG 8563

PURE

NOVITÀ

Forno con programmi per cottura delicata

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 24h, impostazioni in 6 lingue
- Programma cottura delicata per vari tipi di carne a scelta con temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 280 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Riscaldamento rapido
- EasyCook con oltre 100 proposte per la cottura ottimale degli alimenti più importanti
- Vano di cottura con smalto QuickClean
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAG 7230
- Cornice di adattamento ADR 8060



Fr. 4'590.-

Fr. 4'250.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BTG 8603

PURE

NOVITÀ

Forno con programmi per cottura delicata

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 24h, impostazioni in 6 lingue
- Programma cottura delicata per vari tipi di carne a scelta con temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 280 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Riscaldamento rapido
- EasyCook con oltre 100 proposte per la cottura ottimale degli alimenti più importanti
- Vano di cottura con smalto QuickClean
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

Accessorio (con sovrapprezzo)



- Carrello su guide telescopiche RAG 7230



Fr. 4'670.-

Fr. 4'324.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni

Norma SMS



BPH 8602 R PURE

Forno

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BLH 8602 R PURE

Forno

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BLH 8602 PURE

Forno

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 3'000.-

Fr. 2'777.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fr. 2'690.-

Fr. 2'490.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fr. 2'540.-

Fr. 2'351.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'440.-


Fr. 2'259.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'440.-

Fr. 2'259.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni & Forno corto

Norma SMS



BKH 8602

PURE

Forno

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BK 8602

PURE

Forno

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile



BPH 8502 R

PURE

Forno corto 5/6

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



NERO

BIANCO

Fr. 2'180.-

Fr. 2'018.50*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'180.-

Fr. 2'018.50*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



NERO

BIANCO

Fr. 1'880.-

Fr. 1'740.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'880.-

Fr. 1'740.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*





ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 3'000.-

Fr. 2'777.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Miniforni

Norma EURO



BMTMS 9145 IXL KOSMOS

NOVITÀ

Miniforno con funzione microonde

- Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 16 lingue
- Temperatura regolata elettronicamente da 50 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Funzioni speciali per scongelare rapidamente, far lievitare, tenere in caldo e oltre 40 ricette automatiche
- Porta forno con vetro
- Maniglia integrata

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 2'890.-

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



BMTMS 8145 sw BLACKLINE

Miniforno con funzione microonde

- Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 16 lingue
- Temperatura fino a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Funzioni speciali per scongelare rapidamente, far lievitare, tenere in caldo e oltre 40 ricette automatiche
- Porta forno con vetro
- Pulsanti di comando a rientro

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 170 sw



Fr. 2'650.-

Fr. 2'453.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BMES 8145

KOMFORT

Miniforno con funzione microonde

- Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24h, funzioni speciali
- Temperatura regolata elettronicamente da 50 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Porta forno con vetro
- Pulsanti di comando a rientro

Accessorio (con sovrapprezzo)


- Cassetto scaldastoviglie WD 150



Fr. 2'380.-

Fr. 2'203.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cucine

Norma EURO, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



ELVE 8170 KOMFORT

- Cucina con Lightronic**
- Comando Lightronic per un maggior numero di funzioni
 - Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
 - Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali
 - Temperatura regolata elettronicamente da 35 °C a 250 °C
 - Riscaldamento rapido
 - Autopulizia catalitica
 - Porta forno con vetro, sganciabile
 - Pulsanti di comando a rientro
 - 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic




ELV 8270 KOMFORT

- Cucina**
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
 - Pulizia forno SmartClean
 - Temperatura fino a 250 °C
 - Porta forno con vetro, sganciabile
 - 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic

ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO	BIANCO		
Fr. 2'370.- Fr. 2'194.40*	Fr. 2'170.- Fr. 2'009.30*	Fr. 2'170.- Fr. 2'009.30*		
+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*		

ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO	BIANCO		
Fr. 1'890.- Fr. 1'750.-*	Fr. 1'790.- Fr. 1'657.40*	Fr. 1'790.- Fr. 1'657.40*		
+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*		



Cucine

Norma EURO, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



ESN 8270/ESN 8272 230V**

KOMFORT

Cucina

- Temperatura fino a 250 °C
- Pulizia forno SmartClean
- Porta forno con vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic



ESR 6482

PURE

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre



EME 7470

NOVITÀ

Cucina con Easytronic

- Orologio elettronico 24h con simboli grafici, timer
- Temperatura fino a 250 °C
- Smaltatura nera
- Porta forno con vetro
- 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic



ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 1'390.-

Fr. 1'287.-*

Fr. 1'290.-

Fr. 1'194.40*

Fr. 1'290.-

Fr. 1'194.40*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

*ESN 8272 230V solo in nero



BIANCO

Fr. 1'845.-

Fr. 1'708.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*






ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'590.-

Fr. 1'472.20*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cucine

Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



CLH 8482 R PURE

Cucina

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

 55cm	 ACCIAIO INOSSIDABILE	 PROTEZIONE		
ACCIAIO INOSSIDABILE			NERO	BIANCO
Fr. 2'690.– Fr. 2'490.70*			Fr. 2'590.– Fr. 2'398.10*	Fr. 2'590.– Fr. 2'398.10*
+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*			+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



CLH 8482 PURE


Cucina

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

 55cm	 AQUILA INNOVATION	 PROTECTOR
ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO	BIANCO
Fr. 2'540.– Fr. 2'351.80*	Fr. 2'440.– Fr. 2'259.30*	Fr. 2'440.– Fr. 2'259.30*
+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Cucine

Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



CKH 8482 R PURE

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 2'440.-
Fr. 2'259.30*

Fr. 2'440.-
Fr. 2'259.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CKH 8482 PURE

Cucina

- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 2'350.-
Fr. 2'175.90*

Fr. 2'250.-
Fr. 2'083.30*

Fr. 2'250.-
Fr. 2'083.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CKH 8380 PURE

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre


Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 2'190.-
Fr. 2'027.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cucine

Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



CK 8482 R

PURE

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 2'110.-

Fr. 1'953.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'110.-

Fr. 1'953.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CK 8482 / CK 8482 230 V PURE**

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



Fr. 1'950.-

Fr. 1'805.60*


+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'950.-

Fr. 1'805.60*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

**CK 8482 230V solo in bianco



Cucine

Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 136



CK 8380 **PURE**

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Carrello su guide telescopiche RAM 7230



BIANCO

Fr. 1'880.-

Fr. 1'740.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CS 8480 **PURE**

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno con vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per il piano di cottura EK 3480 o 4 piastre



NERO

BIANCO

Fr. 1'730.-

Fr. 1'601.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'730.-

Fr. 1'601.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CS 8380 **PURE**

Cucina

- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre




BIANCO

Fr. 1'670.-

Fr. 1'546.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*





«Bauknecht.
Piccoli ma grandi!»

Apparecchi compatti – una grande cucina in un piccolo spazio.

Gli apparecchi compatti Bauknecht vi consentono di risparmiare molto spazio in cucina e molto tempo per cucinare. Steamer, forni a microonde e macchine da caffè automatiche si usano tutti i giorni. Completati di un pratico cassetto scaldastoviglie, questi apparecchi da incasso da 60 cm si possono disporre in fila.

Per l'uso quotidiano in cucina.

Design esclusivo che si armonizza perfettamente con il forno: steamer o forno a microonde, gli apparecchi compatti Bauknecht parlano tutti lo stesso linguaggio formale.



Esclusivo: croccante con il microonde.



Con la straordinaria funzione Crisp™, anche le cosce di pollo e perfino la pizza surgelata diventano in pochi minuti croccanti nel forno a microonde. E senza aggiungere grassi.

Steamer combinato: cucinare in modo sano e vario come i grandi chef.



Con gli steamer combinati di Bauknecht si sfruttano sia i vantaggi della delicata cottura a vapore che i vantaggi della cottura in forno tradizionale. Adesso potrete preparare in quattro e quattr'otto morbidi arrostiti e pane croccante. Così, non solo il risultato è eccellente ma la preparazione delicata è anche straordinariamente sana e conserva tutte le preziose vitamine.



La tecnologia e le funzioni degli apparecchi compatti e dei forni a microonde in un colpo d'occhio.

Con gli apparecchi compatti e i forni a microonde Bauknecht, la vostra cucina diventa qualcosa di speciale. Belli a vedersi – sia affiancati che sovrapposti – rendono più piacevole il lavoro in cucina.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Steamer combinati

Cottura al punto giusto grazie al sensore temperatura interna.



Il sensore temperatura interna rileva con precisione la temperatura all'interno del cibo in cottura e la indica sul display. Al raggiungimento della temperatura di cottura desiderata viene emesso un segnale acustico. Il vostro arrosto sarà tenero e succoso al punto giusto.

Cottura a vapore precisa al grado, grazie al generatore di vapore esterno.

Il generatore di vapore esterno garantisce un'elevata saturazione del vapore nel vano cottura, consentendo la cottura a vapore precisa al grado, anche con temperature inferiori a 100 °C.

Cottura morbida automatica nello steamer combinato.



Grazie alla cottura morbida automatica, la carne risulta sempre succulenta e tenera. Basta infilare la termosonda nel punto più spesso della carne e selezionare con la manopola il tipo di carne. L'apparecchio segnala quando la cottura è perfetta e si spegne automaticamente.

Rigenerazione senza perdita di qualità.



Con il vapore, pietanze e ingredienti si scaldano perfettamente, senza seccare. Ciò, da una parte facilita le tempistiche nel caso di menu complessi, dall'altra rende molto più gustoso l'utilizzo degli avanzi: ciò che viene rigenerato a vapore, ha quasi lo stesso gusto degli alimenti appena cotti.

Forni a microonde

La cottura a vapore nel microonde offre un piacere unico per il palato.



Con la funzione cottura a vapore del forno a microonde Bauknecht, gli alimenti conservano al meglio le loro sostanze nutritive, vitamine e aromi. Una gioia sana per il palato, par excellence! Il contenitore per la cottura a vapore si può comodamente lavare in lavastoviglie.

RapidDefrost scongela velocemente e delicatamente.

La funzione RapidDefrost risveglia dolcemente i surgelati dal loro sonno glaciale. Le cinque speciali funzioni di scongelamento per carne, pesce, pollame, pane e verdura garantiscono uno scongelamento particolarmente uniforme e anche sette volte più veloce della normale funzione di scongelamento*.

* Rispetto alla funzione di scongelamento con 160 Watt.

Combinazione di differenti metodi di cottura con i forni a microonde compatti.

Con i forni a microonde compatti con funzionamento combinato si possono combinare i metodi di cottura ventilato, microonde, grill, calore superiore e calore inferiore. Anche a tutti e tre i livelli del forno, se lo si desidera.

Sistema 3D brevettato per un gusto unico.



Il sistema 3D Bauknecht, unico nel suo genere, garantisce il riscaldamento uniforme delle vostre pietanze sia all'interno che all'esterno. Grazie a questa funzione brevettata, le microonde sono distribuite uniformemente in tre dimensioni all'intero vano del forno. Per una cottura perfetta sotto tutti i punti di vista.

Una tecnologia che parla la vostra lingua.
Intuitiva e facilissima da usare.

Comando ProCook




- Display di testo in bianco e nero con simboli grafici plurilingue
- Orologio elettronico 24h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Funzioni speciali per scongelare, tenere in caldo, far lievitare, stufare, MaxiCooking ecc. – per il piacere di cucinare in infiniti modi
- Programmi automatici per semplificare la cottura grazie a pratiche ricette per diverse categorie di alimenti
- Funzione Memory per accedere direttamente alle dieci funzioni preferite memorizzate

Comando CleverCook



- Display a simboli
- Orologio elettronico 24h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Pratiche funzioni speciali per scongelare, tenere in caldo, far lievitare o scaldare cibi pronti

Comandi e orologio LCD



- Display di testo LCD in sei diverse lingue (ted/fra/ita/rom/ing/spa)
- Orologio elettronico 24h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- Controllo temperatura elettronico, preciso al grado
- Programma cottura delicata con temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- EasyCook per cuocere, stufare, cuocere a vapore, gratinare e cuocere a basse temperature in modo ottimale, grazie a oltre cento pratici suggerimenti e impostazioni
- Riscaldamento rapido del forno
- Con steamer: rigenerazione esclusiva per riscaldare il cibo mantenendone intatte tutte le sue qualità

Trovate il piacere di cucinare adatto a ogni pietanza:

	Steamer combinato	Steamer	Forno-Steamer	Forno a microonde compatto
per la verdura	✓	✓	✓	✓
per il pesce	✓	✓	✓	✓
per la carne	✓		✓	✓
per il pane	✓		✓	✓
scongelare	✓	✓	✓	✓
cuocere al vapore	✓	✓	✓	✓
disinfettare (ad es. utensili per neonati)	✓	✓	✓	
cuocere, conservare (ad es. marmellate)	✓	✓	✓	
progr. di cottura tenera (con termosonda)	✓		✓	
far lievitare (ad es. pasta per pane e pizza)	✓	✓	✓	
yogurt	✓	✓	✓	
rigenerare, tenere in caldo	✓	✓	✓	
aria calda	✓		✓	✓
aria calda con vapore secco	✓		✓	
calore superiore/inferiore			✓	
grill			✓	✓
programmi automatici	✓	✓	✓	✓
funzione Memory	✓	✓	STH	✓
Crisp™				✓
microonde				✓



Il piacere del caffè con la sola pressione di un tasto.



Gustatevi un caffè, un espresso, un latte macchiato, un cappuccino, un caffelatte o una tazza di tè premendo semplicemente un tasto. E in più, grazie ai due serbatoi separati (ad es. per il caffè decaffeinato) potete sempre scegliere se utilizzare il caffè macinato o il caffè in grani. Il macinacaffè, silenzioso e preciso, garantisce un caffè dal gusto fresco e prelibato.

Macchina da caffè automatica con intelligente contenitore per il latte.



Il contenitore per il latte della macchina da caffè automatica da incasso lo si può conservare in frigorifero con tutte le garanzie igieniche e utilizzare al bisogno. Per pulirlo basta premere un tasto che emette vapore bollente. Ma lo si può anche comodamente lavare in lavastoviglie.

Prodotti di pulizia ecologici e professionali.



Pulitore per microonde: grazie a una speciale formula deodorante, elimina i depositi di grasso e gli odori indesiderati nel microonde. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.



Anticalcare per macchine da caffè: elimina i depositi di calcare dalla vostra macchina da caffè e ripristina le sue condizioni ottimali. In questo modo, la durata del prodotto aumenta.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Steamer combinati

Norma EURO



ECTM 9145 IXL KOSMOS NOVITÀ

Steamer combinato

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando TouchControl
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 16 lingue
- Programmi automatici per oltre 60 ricette conosciute e nuove
- Funzioni speciali per terminare la cottura, riscaldare gli alimenti, far lievitare, preparare yogurt, disinfettare
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Porta forno interamente in vetro
- Maniglia integrata
- Serbatoio acqua 1.5l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027




Fr. 3'690.-

Fr. 3'416.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



ECTM 8145 sw BLACKLINE

Steamer combinato

- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 16 lingue
- Programmi automatici per oltre 60 ricette conosciute e nuove
- Funzioni speciali per terminare la cottura, riscaldare gli alimenti, far lievitare, preparare yogurt, disinfettare
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 170 sw
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027



Fr. 3'590.-

Fr. 3'324.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ECTM 8145 IXL KOMFORT NOVITÀ

Steamer combinato

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Orologio elettronico ProCook 24h con display di testo in 16 lingue
- Programmi automatici per oltre 60 ricette conosciute e nuove
- Funzioni speciali per terminare la cottura, riscaldare gli alimenti, far lievitare, preparare yogurt, disinfettare
- Temperatura regolata elettronicamente da 40 °C a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)



- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027



Fr. 3'590.-

Fr. 3'324.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Steamer combinati

Norma EURO e SMS



STC 8363

PURE

NOVITÀ

Steamer combinato GourmetGuide

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 12/24h, impostazioni in 6 lingue
- Programmi cottura delicata per vari tipi di carne, temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- Rigenerazione automatica per riscaldare gli alimenti conservandone freschezza e qualità
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 230 °C
- Temperatura della cottura a vapore impostabile manualmente, precisa al grado e in modo continuo, da 30 °C a 100 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Programmi automatici per cuocere in padella, cuocere al forno, stufare, cuocere al vapore, GourmetVapore, gratinare, cuocere a basse temperature e cottura professionale
- Vano di cottura in acciaio inox
- Serbatoio acqua 1.25l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)

- Griglia SGR 100
- Teglia da biscotti SBB 200
- Teglia da carne SGB 400
- Carrello su guide telescopiche RAS 7220
- Set a squadra WSC 7000



Fr. 5'240.-

Fr. 4'851.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



STC 8303

PURE

NOVITÀ

Steamer combinato GourmetGuide

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 12/24h, impostazioni in 6 lingue
- Programmi cottura delicata per vari tipi di carne, temperatura interna, gradi cottura e tempo fine cottura (incl. sonda cottura)
- Rigenerazione automatica per riscaldare gli alimenti conservandone freschezza e qualità
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 230 °C
- Temperatura della cottura a vapore impostabile manualmente, precisa al grado e in modo continuo, da 30 °C a 100 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Programmi automatici per cuocere in padella, cuocere al forno, stufare, cuocere al vapore, GourmetVapore, gratinare, cuocere a basse temperature e cottura professionale
- Vano di cottura in acciaio inox
- Serbatoio acqua 1.25l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)



- Carrello su guide telescopiche RAS 7220
- Griglia SGR 100
- Teglia da carne SGB 400
- Teglia da biscotti SBB 200
- Set a squadra WSC 7000



Fr. 5'240.-

Fr. 4'851.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Steamer

Norma EURO



ESTM 8145 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Steamer

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)


- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027



Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni- Steamer

Norma EURO e SMS



STH 8563

PURE

NOVITÀ

Forno-steamer GourmetGuide

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 12/24h, impostazioni in 6 lingue
- Funzione rigenerazione per riscaldare gli alimenti conservandone freschezza e qualità
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 280 °C
- Temperatura della cottura a vapore impostabile manualmente, precisa al grado e in modo continuo, da 30 °C a 100 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Riscaldamento rapido
- EasyCook con oltre 100 proposte per la cottura ottimale degli alimenti più importanti
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessori (con sovrapprezzo)

- Cornice di adattamento ADR 8060 acciaio inossidabile
- Carrello su guide telescopiche RAC 7020



Fr. 5'360.-

Fr. 4'963.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



STH 8603

PURE

NOVITÀ

Forno-steamer GourmetGuide

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD con orologio 12/24h, impostazioni in 6 lingue
- Funzione rigenerazione per riscaldare gli alimenti conservandone freschezza e qualità
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 280 °C
- Temperatura della cottura a vapore impostabile manualmente, precisa al grado e in modo continuo, da 30 °C a 100 °C
- Per le ricette tradizionali è disponibile un'ampia scelta di modalità di riscaldamento e di combinazioni
- Riscaldamento rapido
- EasyCook con oltre 100 proposte per la cottura ottimale degli alimenti più importanti
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25l, sufficiente per 2 ore di cottura a vapore

Accessorio (con sovrapprezzo)



- Carrello su guide telescopiche RAC 7220



Fr. 5'440.-

Fr. 5'037.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni a microonde compatti

Norma EURO



EMCHT 9145 IXL KOSMOS

NOVITÀ

Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900W, grill 1600W)
- Aria calda di 50 °C a 250 °C

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL



Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*


EMCHD 8145 sw BLACKLINE

Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Fondere, Ammorbidire, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900W, grill 1600W)
- Aria calda di 50 °C a 225 °C

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 170 sw



Fr. 2'490.-

Fr. 2'305.60*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

EMCHD 8145 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Fondere, Ammorbidire, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900W, grill 1600W)
- Aria calda di 50 °C a 225 °C

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL




Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



Microonde/cappa aspirante

Norma EURO



MHC 8822

KOMFORT

Microonde /cappa aspirante con Crisp™

- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura 22 l, smaltato
- Cappa aspirante integrata con ventilatore (200 a 360 m³/h)
- 3 velocità del ventilatore
- Deflettore estraibile di vetro
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750W, grill 700W)

- Cerniera porta a sinistra

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione KF 4000



ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 2'090.-

Fr. 1'935.20*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.-


Fr. 1'842.60*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.-

Fr. 1'842.60*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Forni a microonde

Norma EURO e SMS



EMCCE 8145 IXL KOMFORT

NOVITÀ

Forno a microonde con Steam e Crisp™

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24h
- Programma automatico RapidDefrost
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Vano di cottura di 40l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900W, grill 1600W)



EMWP 9238

KOMFORT

Forno a microonde

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura 22l, smaltato
- La porta si apre con un pulsante
- Per incasso in un armadio pensile/una colonna
- Non occorre la cornice
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750W)



EMCCD 7255

PURE

Forno a microonde con Crisp™

- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura di 22l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Per incasso in un armadio pensile/una colonna
- Non occorre la cornice
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750W, grill 700W)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL

- Cerniera porta in basso



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 2'190.-

Fr. 2'027.80*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 1'150.-

Fr. 1'064.80*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Fr. 1'050.-

Fr. 972.20*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Fr. 1'050.-

Fr. 972.20*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*




ACCIAIO INOSSIDABILE


Fr. 1'750.-

Fr. 1'620.40*


+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*




Armadio pensile




Colonna



Armadio pensile



Colonna



Macchina espresso automatica & cassetti scaldastoviglie

Norma EURO



KMT 9145 IXL KOSMOS NOVITÀ

Macchina espresso automatica

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24h, accensione e spegnimento automatici
- Macchina automatica per 1 o 2 tazze
- 5 tipi di tazza
- 5 gradazioni di aroma, da extra-leggero a extra-forte
- Funzione automatica per cappuccino e latte macchiato
- Ugello per acqua calda
- Programmazione della quantità di caffè, spuma di latte e acqua calda
- Becco erogatore regolabile in altezza
- Ripiano tazze con illuminazione LED
- Contenitore per 200 g di caffè in chicchi
- Contenitore fondi per 14 porzioni
- Programmi di lavaggio e decalcificazione regolabili
- Gruppo erogatore estraibile
- Regolazione per la durezza dell'acqua
- Serbatoio acqua 1,8 litri

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cassetto scaldastoviglie WD 160 IXL

WD 170 sw BLACKLINE

Cassetto scaldastoviglie

- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Capienza utile 20 litri
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 75 °C
- Facile apertura premendo semplicemente con un dito
- Adatto a tutti gli apparecchi da incasso della linea design BlackLine

WD 160 IXL KOSMOS NOVITÀ

Cassetto scaldastoviglie

- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Capienza utile 20 litri
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 75 °C
- Facile apertura premendo semplicemente con un dito
- Adatto a tutti gli apparecchi di incasso delle linee design KOSMOS e KOMFORT

WD 150 KOSMOS

Cassetto scaldastoviglie

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Capienza utile 20 litri
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 75 °C
- Facile apertura premendo semplicemente con un dito



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 3'790.-

Fr. 3'509.30*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*



NERO

Fr. 1'150.-

Fr. 1'064.80*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'150.-

Fr. 1'064.80*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*





ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'150.-

Fr. 1'064.80*

+ TRA Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati:
www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm






«Con Bauknecht
si diventa grandi.»

Piani di cottura: per ogni pentola il posto giusto.

Con i piani di cottura Bauknecht potete scegliere tra induzione e vetroceramica. Entrambi si usano con grande flessibilità e convincono in fatto di design, performance ed efficienza.

FlexiCook – flessibile con le dimensioni delle pentole.

La funzione intelligente FlexiCook dei piani di cottura Bauknecht riconosce la dimensione, il numero e la posizione delle pentole usate. Così potete scaldare, senza problemi, due pentole a temperature differenti: in una il contenuto bolle, nell'altra sobbolle. Con FlexiCook potete inoltre unire due zone di cottura per cuocere una pietanza particolarmente voluminosa anche in una grossa pentola o rostiera.



Funzioni di cottura: risultati perfetti premendo un pulsante.

Quando si cucina, la giusta regolazione del calore può fare la differenza. A tale scopo, Bauknecht ha sviluppato nuove funzioni. Premendo semplicemente un pulsante si seleziona, ad esempio, la funzione scaldavivande o la funzione turbo, e la giusta temperatura si imposta automaticamente. Per risultati da vero chef.

SCHOTT
CERAN®



AutoSensor – il sorvegliante intelligente.

Il sensore integrato nel piano di cottura a induzione Bauknecht controlla l'andamento della temperatura, prima che l'acqua giunga a ebollizione. La temperatura di cottura viene così ridotta automaticamente al raggiungimento del punto di ebollizione. In questo modo, l'acqua, pur continuando a bollire, non trabocca ed è pronta per gli spaghetti.


La tecnologia e le funzioni dei piani di cottura in un colpo d'occhio.

I piani di cottura Bauknecht sono gli high-light sotto alla cappa. E non sono solo eleganti: tecnologie e funzioni efficienti garantiscono una cottura delicata o rapida – indipendentemente se a induzione o in vetroceramica.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in tedesco.

La tecnologia Slider in cucina non fa sciogliere solo voi.



Grazie all'innovativa tecnologia del pannello di comando potete controllare la temperatura e le funzioni del vostro piano di cottura Bauknecht sfiorando semplicemente lo slider. Senza dovere premere ripetutamente, regolate la potenza desiderata di ogni zona di cottura, impostando l'esatta temperatura necessaria a sciogliere o sobbollire.

Il display TouchControl «sensibile».

I nuovi pannelli di comando del piano di cottura a induzione Bauknecht, disposti in modo ben visibile, vi facilitano enormemente la cottura. Con la pressione di un dito comandate con precisione le singole zone di cottura e avete, così, sempre sotto controllo la cottura. Inoltre, il piano di cottura a induzione affascina per il suo design elegante, ed è particolarmente facile da pulire.

La funzione Pausa mantiene calde le pietanze.

Se, mentre state cucinando, suona il telefono o il postino, premendo un solo tasto potete impostare la funzione scaldavivande per tutte le zone di cottura attive. Se questa funzione non viene riattivata nel giro di 30 minuti, l'intero piano di cottura si spegne automaticamente.

La funzione Booster stringe i tempi.



Preparare velocemente una tazza di tè. Cuocere rapidamente la pasta. Portare in tavola velocemente i carciofi. A volte bisogna proprio andare di corsa. La funzione Booster fa sì che il piano di cottura a induzione raggiunga subito la potenza massima.

Cucinare con l'induzione.



Sfiorando il pannello di comando Slider controllate tutte le funzioni importanti. Regolate in un attimo e con estrema semplicità la temperatura desiderata per sciogliere, sobbollire, cuocere o portare a ebollizione. E poiché il calore agisce solo all'interno del piano di cottura, non c'è pericolo che qualcosa bruci al suo esterno. Una bella cosa che vi fa risparmiare tempo.

La zona pesciaiola offre spazio per grandi pentole.




È molto facile da accendere. Nei piani a induzione, la zona di cottura riconosce automaticamente le dimensioni e la forma della pentola e riscalda soltanto il punto in cui si trova quest'ultima – ovale o rotonda che sia.

Il timer si può regolare semplicemente con un dito.



Trascorso il tempo di cottura, il timer spegne automaticamente la zona di cottura utilizzata. Pratico anche il blocco dei tasti: una volta attivato vengono mantenute tutte le impostazioni in essere e la parte elettronica si blocca. Così, le mani curiose dei bambini non potranno più cambiare le impostazioni.

La tecnologia Lightronic amplia la gamma delle temperature.



Rispetto a un normale piano di cottura, Lightronic amplia la gamma di temperature con nuove funzioni nella parte inferiore e in quella superiore. Inoltre, grazie ai suoi eccezionali comandi, funziona con una precisione molto più elevata. Impostate la funzione turbo per rosolare in breve tempo e, dopo qualche secondo, passate alla funzione scaldavivande, ad esempio per tenere più a lungo in caldo una minestra o una salsa, senza perdere in qualità. La funzione scioglimento torna utile per far sciogliere perfettamente nella vostra pentola burro, gelato e perfino cioccolato, senza bisogno di ricorrere ad attrezzatura speciale.

Le vostre idee di cottura incorniciate alla perfezione.

I piani di cottura Bauknecht si adattano perfettamente a ogni cucina – non importa se con bordo in acciaio inossidabile o sfaccettato. I piani di cottura senza bordo si possono montare a filo.

Bordo in acciaio inossidabile




Con il suo design semplice e sobrio, il bordo piatto in acciaio inossidabile si adatta a ogni cucina. I piani di cottura con bordo largo sono robusti e versatili. Grazie al bordo largo possono essere installati senza problemi nei piani di lavoro esistenti.

Bordo profilato sfaccettato



I piani di cottura con bordo perimetrale profilato hanno un aspetto sobrio ed elegante. Questa immagine di alta qualità viene sottolineata dalla sfaccettatura del bordo anteriore, che conferisce ai piani di cottura un tocco speciale e inconfondibile.

A filo




Per un'integrazione perfetta: piano di cottura e piano di lavoro sono montati a filo e conferiscono alla cucina una bellezza sobria. Niente bordi, niente spigoli, solo un'unica superficie piana.

Comandi essenziali e comandi tradizionali.

Cucinare con «sensibilità» con i comandi a sensore perfettamente integrati nella superficie di cottura o cucinare in modo tradizionale con le manopole applicate sotto.

Piani di cottura con comandi a sensore



I comandi sono installati sul piano di cottura: basta sfiorare i tasti a selezione diretta. Ogni zona può essere regolata separatamente. Il display chiaramente leggibile indica il livello di cottura scelto o le funzioni speciali, come timer, avvio automatico della cottura o sicurezza bambini.

Comandi classici



Il piano di cottura viene gestito tramite le manopole della cucina da incasso o l'apposito pannello installato sotto al piano stesso.

Prodotti di pulizia ecologici e professionali.



Set di pulizia per piani di cottura: la sua formula esclusiva consente di pulire ancora più a fondo i piani di cottura a induzione e quelli tradizionali.

Inoltre, protegge gli apparecchi creando una pellicola protettiva, senza graffiare la superficie. Un panno morbido viene fornito in dotazione.



Detergente per acciaio inossidabile KitchenPro: fa splendere tutte le superfici in acciaio inossidabile della cucina, senza lasciare tracce. È adatto anche a piani di cottura, cappe aspiranti, forni e frigoriferi. Il set include spray e panno in microfibra.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Piani di cottura a induzione

Norma EURO/SMS



ESPIF 8950 NE BLACKLINE

Piano di cottura a induzione con FlexiCook et Slider


- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Regolazione automatica per fusione e fuoco lento
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- AutoSensor
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 5 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- A filo
- Funzione booster, di cui 1 zona di cottura con Power Booster da 5 kW



Fr. 4'250.-

Fr. 3'935.20*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESMIF 8740 NE / IN

Piano di cottura a induzione con FlexiCook et Slider



- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Regolazione automatica per fusione e fuoco lento
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- AutoSensor
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- A filo (ESMIF 8740 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESMIF 8740 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile e 1 pesciaiola
- Funzione Booster




Fr. 3'590.-

Fr. 3'324.10*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*




ESMIF 8740 NE



ESMIF 8740 IN

Piani di cottura a induzione

Norma EURO/SMS



ESIF 6740 NE / IN

NOVITÀ

Piano di cottura a induzione con FlexiCook et Slider

- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Spia del calore residuo
- A filo (ESIF 6740 NE) o bordo piatto di acciaio inossidabile (ESIF 6740 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile
- Funzione Booster



Fr. 3'290.-

Fr. 3'046.30*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*




In regalo.


Per ogni nuovo acquisto di un piano di cottura a induzione, riceverete in regalo un esclusivo servizio di pentole composto da:

- Pentola per salse
Ø 14 cm / 1.3 l – con coperchio
- Pentola Ø 20 cm / 3.6 l – con coperchio
- Pentola Ø 24 cm / 6.0 l – con coperchio
- Padella Ø 28 cm

Valore: CHF 290.-



ESIF 6740 NE



ESIF 6740 IN

Piani di cottura a induzione

Norma EURO/SMS



ESIFF 6640 NE/IN

Piano di cottura a induzione con FlexiCook et Slider


- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo (ESIFF 6640 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESIFF 6640 IN)
- 4 zone di cottura a induzione con 2 aree di cottura variabili
- Funzione Booster



Fr. 2'990.-

Fr. 2'768.50*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESIF 6640 NE/IN

NOVITÀ

Piano di cottura a induzione con FlexiCook et Slider


- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo (ESIF 6640 NE) o bordo piatto di acciaio inossidabile (ESIF 6640 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile
- Funzione Booster




Fr. 2'690.-

Fr. 2'490.70*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESIF 6640 NE
ESIFF 6640 NE



ESIF 6640 IN
ESIFF 6640 IN

Piani di cottura a induzione

Norma EURO/SMS



ETI 1640 IN

Piano di cottura a induzione

- Induzione per una cottura rapida e precisa
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo profilato sfaccettato
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile
- Funzione Booster



Fr. 1'690.-

Fr. 1'564.80*

+TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*




In regalo.

Per ogni nuovo acquisto di un piano di cottura a induzione, riceverete in regalo un esclusivo servizio di pentole composto da:

- Pentola per salse
Ø 14 cm / 1.3 l – con coperchio
- Pentola Ø 20 cm / 3.6 l – con coperchio
- Pentola Ø 24 cm / 6.0 l – con coperchio
- Padella Ø 28 cm

Valore: CHF 290.-



ETI 1640 IN

Piani di cottura a sensori

Norma EURO/SMS



ESIB 8740

Piano di cottura a sensori con Lightronic

- Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola



Fr. 2'550.-

Fr. 2'361.10*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESB 8740

Piano di cottura a sensori con Lightronic

- Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola



Fr. 2'550.-

Fr. 2'361.10*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESIS 8640

Piano di cottura a sensori con slider




- Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito



Fr. 1'895.-

Fr. 1'754.60*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Piani di cottura a sensori

Norma EURO/SMS



ESS 8640

Piano di cottura a sensori con slider

- Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo
- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito



Fr. 1'895.-

Fr. 1'754.60*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EDFX 7740

Piano di cottura a sensori con slider

- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- Maggiore distanza fra le zone di cottura
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EDUR 7740

Piano di cottura a sensori




- Tasti a sensore con slider per la massima praticità
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 2'500.-

Fr. 2'314.80*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Piani di cottura

Norma EURO



EKV 4472

Piano di cottura con Lightronic


- Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola



Fr. 1'490.-

Fr. 1'379.60*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



EKI 4472

Piano di cottura con Lightronic

- Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo
- 4 spie del calore residuo
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 1'320.-

Fr. 1'222.20*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



EKS 4471

Piano di cottura con Lightronic




- Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 1'320.-

Fr. 1'222.20*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Piani di cottura

Norma EURO



EK 4470

Piano di cottura con Lightronic

- Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint



Fr. 1'220.-

Fr. 1'129.60*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ECV 6640 230 V

Piano di cottura con Lightronic


- Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola



Fr. 1'220.-

Fr. 1'129.60*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Piani di cottura

Norma SMS, adatti a cucine serie 8482



EKA 6486 destra/sinistra

Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile
- 1 zona scaldavivande laterale



Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKB 6485

Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 1'690.-

Fr. 1'564.80*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKV 3482

Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola




Fr. 1'890.-



Fr. 1'750.-*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Adatto anche per l'incasso in tempi successivi in legno* o acciaio inossidabile**.



Adatto anche per l'incasso in tempi successivi in legno* o acciaio inossidabile**.



Piani di cottura

Norma SMS, adatti a cucine serie 8482



EKV 3480 230V

Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola



Fr. 1'890.-
Fr. 1'750.-*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKS 3481


Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 1'450.-
Fr. 1'342.60*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKI 5481

NOVITÀ

Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile



Fr. 1'390.-
Fr. 1'287.-*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EK 3480




Piano di cottura

- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint



Fr. 1'250.-
Fr. 1'157.40*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Piani di cottura 2 zone

Norma EURO/SMS



ETI 6260 IN

NOVITÀ



ETK 6260 230 V



ETK 5240 / ETK 5240 230 V



ETN 5240 / ETN 5240 230 V

Piano di cottura a induzione

- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- Bordo profilato
- 2 zone di cottura
- Funzione Booster



Fr. 1'390.-

Fr. 1'287.-*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Piano di cottura a sensori

- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- Spia del calore residuo
- Spia di controllo
- Bordo profilato sfaccettato
- 2 zone di cottura, di cui 1 commutabile



Fr. 1'240.-

Fr. 1'148.10*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Piano di cottura

- Regolatori continui di energia, sopra
- Pannello di comando piano
- Spia del calore residuo
- Spia di controllo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 2 zone di cottura



Fr. 1'050.-

Fr. 972.20*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Piano di cottura



- Regolatori continui di energia, sopra
- Pannello di comando piano
- Spia del calore residuo
- Spia di controllo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 2 zone di cottura



Fr. 595.-

Fr. 550.90*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Pannello di comando

Norma SMS e EURO



SR 8482

Pannello di comando

- Incasso perfetto, altezza 1/6, nelle cucine norma SMS
- Pulsanti di comando a rientro
- 4 regolatori continui di energia
- Spia di funzionamento
- Adatto a piani di cottura della serie x48x



SK 8482

Pannello di comando

- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Pulsanti di comando a rientro
- 4 regolatori continui di energia
- Spia di funzionamento
- Adatto a piani di cottura della serie x48x



SK 5474-84

NOVITÀ

Pannello di comando

- 4 grandi manopole, montate nere, in dotazione bianche
- 4 regolatori continui di energia
- Spia di funzionamento
- Adatto a piani di cottura 400V delle serie x47x e x48x
- Allacciamento: 400V, 2/3 PNE (2/3 fasi, terra)



NERO BIANCO

Fr. 750.-
Fr. 694.40*

Fr. 750.-
Fr. 694.40*



ACCIAIO INOSSIDABILE NERO

Fr. 810.-
Fr. 750.-*


Fr. 770.-
Fr. 713.-*





ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 790.-
Fr. 731.50*

Allacciamento diretto, lunghezza cavo dalla parete 1 m.



Allacciamento diretto, lunghezza cavo dalla parete 1 m.





«Il modo più bello per far
sparire gli odori.»

Lasciatevi ispirare: aggiungete un tocco d'arte nella vostra cucina.

Le cappe aspiranti Bauknecht sottolineano il design della cucina. Modernissime cappe da tavolo con aspirazione diretta o caratteristiche cappe per isole di cottura o cappe a muro, tutte le pratiche cappe da incasso, semplici da pulire, accentuano la sobrietà e l'eleganza dei mobili della cucina.

Solo quando serve.

L'aspirazione diretta è molto discreta perché appare solo sfiorando il display Touch. Una volta estratta orizzontalmente, con il suo design high-end è davvero piacevole da vedere.



Nuove prospettive in cucina.

Gli odori scompaiono lì dove si formano: direttamente sul piano di cottura. L'aspirazione diretta elimina gli odori sgradevoli all'altezza delle padelle e non li lascia salire e diffondersi in cucina.

La tecnologia e le funzioni delle cappe aspiranti in un colpo d'occhio.

A purificare l'aria in cucina e non solo, ci pensano le tecnologie e le funzioni delle cappe aspiranti Bauknecht. Scopriate come possono essere silenziose ed efficienti le cappe di oggi.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in tedesco.

Cappe per ogni tipo di cucina.

Bauknecht offre cappe aspiranti dei più svariati modelli. Cappe a libera installazione sopra l'isola di cottura, cappe a muro di design o cappe a deflettore piatto da montare tra i pensili o al loro interno. Bauknecht ha la soluzione adatta per ogni esigenza.

Cappa per isole di cottura




Una cappa a isola è accessibile da tutti i lati ed è una vera e propria corona per un'isola di cottura a sé stante. La contraddistinguono materiali di pregio e alte prestazioni.

Cappa a muro



Una cappa a muro è ideale se la zona di cottura è integrata in una cucina o se si desidera più spazio sopra la testa.

Cappa a deflettore piatto



Una cappa da incasso trova posto e si adatta a ogni cucina. Viene collocata nel pensile proprio sopra il piano di cottura e si inserisce in modo particolarmente armonioso nell'immagine complessiva della cucina.

iXelium™ non teme confronti.



Le cappe sigillate in acciaio iXelium™ hanno una superficie particolarmente resistente e sono facilissime da pulire. Basta passarle con un panno umido e tornano lustre come prima.

Scegliere è facile con il display SmartSelect.



Con il nuovo display SmartSelect, scegliere la potenza giusta è facilissimo. La cappa aspirante si imposta sulla potenza ideale semplicemente toccando con il dito uno dei simboli, ad esempio rosolare. La superficie dei comandi in vetro è semplice da pulire.

L'aspirazione perimetrale dà risultati eccellenti.




Le cappe con aspirazione perimetrale eliminano i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente ed efficace di tutte le altre cappe aspiranti. Attraverso la sottile fessura nella struttura della cappa, l'aria viene aspirata con maggior velocità sopra il piano di cottura. L'aspirazione è quindi particolarmente elevata ed efficace.

Filtro in metallo facile da pulire.



I filtri in metallo inossidabile si estraggono con facilità, si lavano tranquillamente in lavastoviglie e possono quindi essere utilizzati più a lungo.

Quanta energia consuma la vostra cappa aspirante?



Basta guardare l'etichetta energetica. I prodotti contrassegnati con una «A» sono i più efficienti dal punto di vista energetico. Si risparmia ancora di più, se nella cappa aspirante si installa un filtro a carbone attivo e la si imposta su inverno. Le particelle di grasso maleodoranti vengono aspirate, l'aria viene filtrata e il calore resta in cucina.

Prodotti di pulizia ecologici e professionali.



Pulitore universale: grazie alla sua nuova formula, pulisce, lucida e protegge tutte le superfici. In dotazione, una spugna con due lati differenti: uno morbido e uno per strofinare. Adatto anche per pulire e sgrassare piastrelle, rubinetti, automobili, imbarcazioni, caravan, motociclette, bagni, lavabi, mobili ecc.



Panno in microfibra: pulisce tutto senza lasciare graffi, tracce o pelucchi: superfici di lavoro, superfici in acciaio inossidabile ecc. Si può lavare in lavatrice fino a 300 volte (da 60 a 95 °C) e candeggiare.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Aspirazione diretta & cappa per isole di cottura

Norma EURO/SMS



DTLG 9010

Aspirazione diretta DownDraft

- Cappa aspirante abbassabile elettricamente
- Tasti a sensore azionabili dal sopra
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Illuminazione zone di cottura con 1 lampada alogena
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Filtro di carbone attivo longlife KDF 9010
- Timer per spegnimento differito del ventilatore
- Versione a ricircolo
- 4 velocità del ventilatore (305–610 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico



Fr. 4'290.–

Fr. 3'972.20*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



DBTRI 9110 IXL

NOVITÀ

Cappa per isole di cottura con aspirazione perimetrale

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Tasti a sensore per facilitare l'uso
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Illuminazione chiara della zona cottura con 4 lampadine LED
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 4 velocità del ventilatore (310–810 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 027
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43




Fr. 3'490.–


Fr. 3'231.50*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Versione a ricircolo



Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Cappe per isole di cottura

Norma EURO/SMS



DDR 5010

Cappa aspirante sull'isola di cottura

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Controllo elettronico con telecomando
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- Indicazione di saturazione del filtro per i grassi
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Installazione in camini o cappe di aspirazione
- 3 velocità del ventilatore (250–605 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro a carbone attivo per cappe aspiranti DDR 5010 AMC 058



Fr. 2'990.–

Fr. 2'768.50*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

NOVITÀ



DBRI 5810

Cappa per isole di cottura con aspirazione perimetrale

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (270–640 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

Accessori (con sovrapprezzo)


- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 027
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43




Fr. 3'190.–

Fr. 2'953.70*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm Ø



Cappe a muro

Norma EURO/SMS



DWGR 6780

BLACKLINE

Cappa a muro con aspirazione perimetrale

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Frontale in vetro nero
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Versione a ricircolo
- 3 velocità del ventilatore (290–740 m³/h)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione AMH 290
- Comignolo AMC 054



NERO

Fr. 3'390.–

Fr. 3'138.90*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

DWER 3780

Cappa a muro con aspirazione perimetrale

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (290–740 m³/h)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione AMH 290
- Comignolo AMC 054




ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 3'290.–

Fr. 3'046.30*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm Ø
Dimensioni AMC 054 (A x l x P): 450–950 x 240 x 250 mm



Cappe a muro

Norma EURO/SMS



DBTR 9190 IXL

Cappa a muro con aspirazione perimetrale

- Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale
- Superficie di acciaio inossidabile iXelium™
- Tasti a sensore per facilitare l'uso
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 4 velocità del ventilatore (210–810 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DDB 7790

NOVITÀ

Cappa a muro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (265–630 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43




ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'990.–


Fr. 1'842.60*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Cappe a muro

Norma EURO/SMS



DDB 7760

NOVITÀ

Cappa a muro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (265–630 m³/h)



DKN 1790

NOVITÀ

Cappa a muro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (260–600 m³/h)



DKN 1760

NOVITÀ

Cappa a muro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (185–640 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'550.–

Fr. 1'435.20*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro a carbone attivo per ricircolo aria AMC 946



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'190.–

Fr. 1'101.90*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro a carbone attivo per ricircolo aria AMC 946




ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 990.–


Fr. 916.70*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*


Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø



Cappe a muro & cappa aspirante

Norma EURO/SMS



DDG 3690

NOVITÀ

Cappa a muro in vetro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (300–430 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 990.–

Fr. 916.70*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DDG 3660

NOVITÀ

Cappa a muro in vetro

- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (300–430 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 790.–

Fr. 731.50*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



MHC 8822

KOMFORT

Microonde / cappa aspirante con Crisp™

- Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura 22 l, smaltato
- Cappa aspirante integrata con ventilatore (200 a 360 m³/h)
- 3 velocità del ventilatore
- Deflettore estraibile di vetro
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750W, grill 700W)

- Cerniera porta a sinistra

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione KF 4000



ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 2'090.–

Fr. 1'935.20

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.–




Fr. 1'842.60

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'990.–

Fr. 1'842.60

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Cappe a deflettore piatto

Norma EURO/SMS e EURO



DNG 5390

Cappa a deflettore piatto in vetro

- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spengimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (230–525 m³/h)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400



Fr. 1'290.–

Fr. 1'194.40*

+ TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DNG 5360

Cappa a deflettore piatto in vetro

- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spengimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (280–600 m³/h)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400




Fr. 1'190.–


Fr. 1'010.90*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 150 mm Ø



Cappe a deflettore piatto

Norma EURO



DNHI 5660

Cappa a deflettore piatto

- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spengimento automatici tirando fuori il deflettore
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (310–580 m³/h), di cui 1 intensa

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 560 bianco, nero e acciaio inossidabile



Fr. 790.–

Fr. 731.50*

+ TRA Fr. 2.50/ Fr. 2.30*



DNHI 5462

Cappa a deflettore piatto

- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spengimento automatici tirando fuori il deflettore
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (240–400 m³/h), di cui 1 intensa

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 560 bianco, nero e acciaio inossidabile




Fr. 620.–


Fr. 574.10*

+ TRA Fr. 2.50/ Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 120/150 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 120 mm Ø



Cappe a deflettore piatto

Norma SMS



DNG 5355

Cappa a deflettore piatto in vetro

- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spengimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (280–600 m³/h)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 1'190.–
Fr. 1'101.90*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DNHI 5455

Cappa a deflettore piatto

- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- Regolazione continua (280–490 m³/h), di cui 1 intensa

Accessori (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 550 bianco, nero e acciaio inossidabile



Fr. 890.–
Fr. 824.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DNI 2455

Cappa a deflettore piatto

- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 4 velocità del ventilatore (140–260 m³/h), di cui 1 intensa

Accessori (con sovrapprezzo)


- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 550 bianco, nero e acciaio inossidabile




Fr. 650.–
Fr. 601.90*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*


Raccordo aria di scarico sopra 150 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 150/125 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 120 mm Ø



Cappe compatte

Norma EURO



DS 2360

Cappa compatta

- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Filtro di carta per i grassi con indicazione di saturazione
- Montaggio sotto a un pensile
- Piastra decorativa inseribile o possibilità di montare frontalino in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (170–250 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 1001



Fr. 550.–
Fr. 509.30*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DC 5460

Cappa compatta

- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Montaggio sotto a un pensile
- 3 velocità del ventilatore (265–420 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 037



Fr. 490.–
Fr. 453.70*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*


Fr. 450.–
Fr. 416.70*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*


Fr. 450.–
Fr. 416.70*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 100/120 mm ø



Raccordo aria di scarico sopra 100 – 125 mm ø



Cappe compatte

Norma SMS



DS 2355

Cappa compatta

- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Filtro di carta per i grassi con indicazione di saturazione
- Montaggio sotto a un pensile
- Piastra decorativa inseribile o possibilità di montare frontalino in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (170–280 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 1001

 	
NERO	BIANCO
Fr. 550.– Fr. 509.30* + TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*	Fr. 550.– Fr. 509.30* + TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DC 5455

Cappa compatta


- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Montaggio sotto a un pensile
- 3 velocità del ventilatore (260–420 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)


- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 037

 	
NERO	BIANCO
Fr. 450.– Fr. 416.70* + TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*	Fr. 450.– Fr. 416.70* + TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 100 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 100 mm Ø



Cappa aspirante estraibile & ventilatore per camino

Norma SMS e EURO/SMS



DA 2755

Cappa aspirante estraibile

- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (145–215 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set ricircolo aria ULF 125



NERO BIANCO

Fr. 890.–

Fr. 824.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fr. 890.–

Fr. 824.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DLHI 5360

Ventilatore per camino

- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Installazione in camini o cappe di aspirazione
- 3 velocità del ventilatore (185–380 m³/h)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 42



LOOK ALLUMINIO

Fr. 660.–

Fr. 611.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ULF 125

Set ricircolo aria

- Set ricircolo aria, comprensivo di filtro a carbone attivo e griglia di aerazione
- Ideale per cappe da incasso con ricircolo aria separato, anche per case Minergie
- Filtro a carbone attivo long life, rigenerabile
- Raccordi in basso, 125 mm
- Griglia di aerazione accessibile dal davanti, bianca

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Filtro di carbone attivo per ULF 125 AKF 510




BIANCO


Fr. 440.–

Fr. 407.40*


Raccordo aria di scarico sopra 125 mm Ø



Raccordo aria di scarico sopra 120 mm Ø



Per cappa di aspirazione con allacciamento 125 mm



A man with dark, curly hair and a beard, wearing a grey button-down shirt, holds a cluster of four ripe red tomatoes in his right hand, extending them towards the camera. The background is a dark, gradient studio backdrop.

«Con Bauknecht, i vostri
pomodori resteranno freschi
quattro volte più a lungo.» *

Il n.1 per una conservazione perfetta degli alimenti freschi.*

Pesce, carne, frutta, verdura: qualunque cosa ci sia sulla vostra lista della spesa, con i frigoriferi da incasso Bauknecht siete sicuri che rimarrà fresca e appetitosa più a lungo. Tecnologie innovative, come la zona 0° e ProFresh, forniscono sempre condizioni di conservazione perfette. Vi accorgete della differenza!



Zona 0° – freschezza a portata di pulsante.

Due sensori e un ventilatore garantiscono una conservazione ottimale a una temperatura ideale di circa 0 °C. I sensori riconoscono eventuali oscillazioni della temperatura e il ventilatore si accende e si spegne automaticamente per regolare temperatura e umidità nella zona. Se si desidera utilizzare la zona 0° come un normale cassetto, basta disattivare la funzione.



ProFresh – gli alimenti restano freschi fino a quattro volte più a lungo.**



Grazie all'innovativa tecnologia ProFresh, le vitamine e le sostanze nutritive si conserveranno al meglio nei vostri alimenti. ProFresh controlla e regola l'umidità e la temperatura nell'intero vano refrigeratore e crea condizioni ideali per la conservazione degli alimenti – per il vostro piacere quotidiano di freschezza.



* Nei frigoriferi Bauknecht con tecnologia Zona 0°. Sulla base di test interni rispetto alla situazione di mercato, stato gennaio 2014.
 ** Sulla base del test SLG n. 5087-10-RR-PP001 2010-10. Rispetto a un frigorifero Bauknecht NoFrost senza tecnologia ProFresh.

Tecnologie di refrigerazione/congelamento e relative funzioni in un colpo d'occhio.

È noto che l'amore si prende per la gola. Ammesso che gli alimenti siano di buona qualità. Devono essere freschi e croccanti, di bell'aspetto e anche di buon sapore. Mantenere la freschezza più a lungo: le tecnologie e le funzioni innovative integrate nei frigoriferi Bauknecht servono proprio a questo.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Gourmet FreshBox – ottimale per pesce e carne.

L'aria fredda viene prodotta sulla parete posteriore e convogliata direttamente nella FreshBox. Così la temperatura è sempre da 2 a 3 °C inferiore rispetto a quella del vano refrigeratore. E a circa 0 °C si creano le condizioni di conservazione ottimali per alimenti come pesce e carne.

Con l'apposito supporto, il ripiano per gli alimenti si trasforma in un ripiano portabottiglie.



Con il supporto portabottiglie potete utilizzare con flessibilità lo spazio nel frigorifero. In caso di necessità, un ripiano del frigorifero si trasforma in un ripiano dove tenere in fresco molte bottiglie. Quando le bottiglie in frigo non vi serviranno più, avrete spazio a sufficienza per i vostri alimenti.

Mai più sbrinare con NoFrost.



La tecnologia NoFrost distribuisce l'aria fredda dallo scomparto congelatore al frigorifero in maniera controllata. In tal modo si evita la formazione di ghiaccio. In caso di necessità è possibile estrarre i cassetti dello scomparto congelatore e utilizzare lo spazio con flessibilità.

StopFrost: sbrinare e risparmiare energia in un batter d'occhio.



L'innovativa tecnologia StopFrost rende superflue frequenti operazioni di sbrinamento. Il lastra amovibile raccoglie la brina che in seguito può essere rimossa con grande facilità. Questa soluzione non solo vi fa risparmiare tempo ma consuma anche meno energia. Inoltre gli apparecchi StopFrost hanno anche maggiore capienza rispetto agli apparecchi con tecnologia NoFrost.

Refrigerare e congelare con regolazione separata.

Gli spazi di refrigerazione e congelamento delle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht sono regolabili separatamente. Molto pratico, ad esempio, quando si va in vacanza: potrete spegnere lo scomparto refrigeratore e i vostri alimenti congelati continueranno a essere conservati in sicurezza.

Il cassetto per frutta e verdura con le ruote.



Il cassetto per frutta e verdura dispone di ruote e si può quindi muovere in modo particolarmente delicato. È così molto semplice utilizzare i cassetti ed è sempre facile raggiungere gli alimenti.

La refrigerazione a circolazione d'aria Multiflow migliora le condizioni di conservazione.

L'aria circola all'interno del vano refrigeratore e contribuisce così a una migliore distribuzione della temperatura. In questo modo si creano condizioni di conservazione ottimali per i vostri alimenti.

L'illuminazione a LED offre una buona visuale.



L'illuminazione del vano interno del frigorifero, con le sue lampadine a LED a basso consumo e a lunghissima durata, offre la visuale migliore. La luce a LED «fredda» non produce calore, e quindi non solo crea condizioni di luce ottimali quando il vano interno è pieno ma si distingue pure per il bassissimo consumo energetico.

Il TouchDisplay si spiega da solo.



I simboli grafici consentono di regolare con estrema facilità e in modo molto chiaro le diverse funzioni, insieme a un menu di comando intuitivo.

Classe di efficienza energetica A+++: al passo coi tempi.



Con un frigorifero Bauknecht di classe A+++, siete al passo coi tempi. Per refrigerare i vostri alimenti consumate la metà dell'energia elettrica che consuma un frigorifero di classe A+ , contribuendo così sensibilmente a proteggere il nostro ambiente.

La funzione EcoNight utilizza la più economica energia notturna.



Grazie alla funzione EcoNight, per il processo di sbrinamento automatico è possibile utilizzare la più economica energia elettrica notturna.

Il filtro Igiene+ protegge dai batteri e non solo.



Il filtro Igiene+ filtra continuamente l'aria ed è la prima protezione batteriostatica certificata disponibile sul mercato. Protegge efficacemente da batteri, germi e odori: dopo due o tre ore, il 99,9 % dei batteri non è più rilevabile.



Filtra costantemente l'aria nel vano interno e protegge da batteri, germi e odori sgradevoli.

SoftClose: e le porte si chiudono come per magia.



Una piccola spinta è sufficiente perché la porta del frigorifero si chiuda lentamente e dolcemente. Pratico ed elegante.

Due varianti di incasso comprovate.

I frigoriferi Bauknecht si possono installare a incasso totale o a vista. A voi la scelta.

Un frigorifero integrabile




Con poche semplici mosse l'apparecchio si integra in modo armonioso in tutte le cucine da incasso: basta montare sulla porta del frigorifero il frontale del mobile originale. E per fare in modo che la porta si apra delicatamente, Bauknecht ha sviluppato le cerniere SoftOpening. A proposito: attraverso alcune squadre e piastre di montaggio, il frontale del mobile si può montare in modo rapido e semplice – senza dover prendere le misure o utilizzare sagome.

Un frigorifero decorabile



Questo frigorifero è disponibile in bianco, nero o marrone, e può essere dotato di profilo decorativo.

Per tutti i modelli KGE e KVE, il vostro rivenditore specializzato vi fornirà all'occorrenza dei pannelli decorativi adatti.



Se non è possibile garantire la normale aerazione attraverso lo zoccolo del mobile, per i modelli KGEE e KVEE è disponibile (con sovrapprezzo) una griglia di aerazione a norma SMS 1/6 in bianco, nero o marrone.

Guarnizioni semplici per le porte.

Per sostituire la guarnizione della porta del vostro frigorifero non serve che siate dei professionisti. La guarnizione inseribile della porta è facile da rimuovere e sostituire.

Le guarnizioni sono disponibili per tutti gli apparecchi, tranne KGlx, KGI e KDI.

Prodotti di pulizia ecologici e professionali.



Assorbiodori: evita la formazione di odori sgradevoli nel frigorifero. Basta metterlo nel ripiano delle uova. Dura circa 3 mesi.



Pulitore per frigorifero: elimina i residui di cibo e gli odori sgradevoli nel frigorifero in modo completo e durevole. Come tutti i prodotti WPRO è particolarmente rispettoso dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Conservare in modo pratico tenendo tutto sott'occhio.*

I frigoriferi Bauknecht si adattano alle vostre esigenze, e non viceversa. L'interno ben illuminato garantisce comfort e visibilità grazie ai ripiani in vetro flessibili e ai supporti intelligenti. Ogni alimento va sistemato nel posto giusto, in tal modo si conserva il più a lungo possibile e si preservano sapori e vitamine in modo ottimale.

Latticini, cibi pronti, avanzzi, prodotti da forno e salumi affumicati vanno riposti sui ripiani superiori. Il formaggio va conservato possibilmente nella sua confezione originale.

Carne fresca, pesce e semiconserve con l'indicazione «Conservare al fresco» vanno riposti sopra al ripiano del cassetto della verdura ma non nel vano congelatore. Conservate il pesce o la carne in un contenitore chiuso nella zona 0°.

Il luogo ideale per frutta, verdura e insalata sono le vasche della verdura. L'insalata e la verdura si conservano più a lungo se non confezionate.

Gli alimenti congelati e da congelare si conservano nel vano congelatore ❄️❄️❄️.

Uova, burro e alimenti in confezioni sigillate vanno riposti negli scomparti superiori della porta.

Le bibite che vanno raffreddate poco si ripongono nei ripiani retroporta.

Zona di temperatura

Zona fredda classica da +3 °C a +7 °C

Zona 0 °C

Vasche della verdura

❄️❄️❄️ Scomparto congelatore -18 °C o inferiore



Tabella generale degli apparecchi



Glossario a pagina 159

	KGIP 2889 A++	KGIS 2883 A+++	KGIN 2890 A++	KGIC 2870 A++	KGIP 2880 A++	KGIE 2850 A++	KVIP 2861 A+++	KVIC 2870 A++	KVI 2850 A++	KRIP 2860 A++	KGIS 2680 A++	KDI 2650 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVIP 2480 A++	KRIP 2480 A++	KVIE 2262 A+++	KVIE 2280 A++	KVIE 2251 A++	KRIE 2251 A++	KVI 2951 A++	KVI 2950 A++	UVI 1950 A++	KRI 2950 A++	GKIE 2883 A++
Dimensioni																										
Altezza	19 M	18 M									16 M	12/6 (16 M)			14 M		12 M			9 M						
Efficienza energetica																										
A+++		✓					✓						✓					✓				✓				
A++	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Tipo frigorifero																										
Combinazioni frigo-congelatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓														
Frigorifero con vano congelatore integrato							✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Frigorifero senza vano congelatore (Cooler)										✓							✓				✓				✓	
Congelatore																										✓
Incasso																										
Integrabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dotazione																										
NoFrost/EcoNight			✓																							
ProFresh	✓	✓		✓							✓															
StopFrost	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓					✓	✓		✓							
Tecnologia a sensori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile)				✓				✓						✓												
Elettronica/Indicazione:																										
Comandi Touch		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Comandi Touch elettronici/ indicazione digitale della temperatura		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Indicazione digitale della temperatura	✓		✓																							
Indicazione LED (laterale)					✓	✓			✓		✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Illuminazione:																										
LED con 3 fino a 5 luci		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Luce a LED laterale o superiore	✓		✓		✓	✓			✓		✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dotazione interna premium	✓	✓		✓	✓						✓					✓	✓	✓	✓							
Filtro Igiene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓									
Porta con SoftClose				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓									
Informazioni dettagliate																										
Pagina	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	101	102	102	102	103	103	103	104	104	105	105	105

Combinazioni frigo-congelatore

Integrabili, norma EURO, 19M (altezza nicchia 194 cm), 18M (altezza nicchia 177.6 cm)



KGIP 2889 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 19M

- StopFrost
- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Filtro per una protezione antibatterica
- Illuminazione soffitto LED
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Funzione di refrigerazione rapida
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 308 l
- Vano refrigeratore 228 l
- Vano congelatore 80 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 3'590.-

Fr. 3'324.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



NOVITÀ

KGIS 2883 A+++ ****

NOVITÀ

Combinazione frigo-congelatore 18M

- StopFrost
- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Indicazione digitale della temperatura
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 275 l
- Vano refrigeratore 195 l
- Vano congelatore 80 l
- Consumo di energia 0.16 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 3'590.-

Fr. 3'324.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Combinazioni frigo-congelatore

Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)



KGIN 2890 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 18M NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione Eco Night / programmazione notturna per sbrinamento economico
- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Interruttore congelamento rapido con ritorno autom. a funzionamento normale
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 264l
- Vano refrigeratore 201l
- Vano congelatore 63l
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 3'390.-

Fr. 3'138.90*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



KGIC 2870 A++ ****

NOVITÀ

Combinazione frigo-congelatore 18M con zona 0°C

- StopFrost
- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Interruttore congelamento rapido con ritorno autom. a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 269l
- Vano refrigeratore 189l, di cui zona 0°C 19l
- Vano congelatore 80l
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 3'190.-

Fr. 3'138.90*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Combinazione frigo-congelatore

Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)



KGIP 2880 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 18M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Filtro per una protezione antibatterica
- Illuminazione laterale LED
- Tecnologia a sensori
- Comando ET
- Indicazione LED temperatura interna
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Reparto bottiglie
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 275 l
- Vano refrigeratore 195 l
- Vano congelatore 80 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



Fr. 2'990.-

Fr. 2'768.50*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



NOVITÀ

KGIE 2850 A++ ****

NOVITÀ

Combinazione frigo-congelatore 18M

- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Comando ET
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 275 l
- Vano refrigeratore 195 l
- Vano congelatore 80 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)


- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)



KVIP 2861 A+++

Frigorifero 18M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 2 grandi vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 290l
- Vano refrigeratore 260l
- Vano congelatore 30l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 3'550.-

Fr. 3'287.-*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



KVIC 2870 A++

Frigorifero 18M con zona 0°C

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile)
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido
- 2 grandi vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 290l
- Vano refrigeratore 260l, di cui zona 0°C 19l
- Vano congelatore 30l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)


- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 3'250.-

Fr. 3'009.30*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)



KVI 2850 A++ ****

Frigorifero 18M

- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Porta con SoftClose
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 2 grandi vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 290l
- Vano refrigeratore 260l
- Vano congelatore 30l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 2'750.-

Fr. 2'546.30*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



KRIP 2860 A++

Cooler 18M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Funzione di refrigerazione rapida
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 310l
- Vano refrigeratore 310l
- Consumo di energia 0.10 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 2'990.-

Fr. 2'768.50*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Combinazioni frigo-congelatore

Integrabili, norma EURO, 16M (altezza nicchia 158 cm)



KGIS 2680 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 16M

- StopFrost
- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Filtro per una protezione antibatterica
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- Comando ET
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 234l
- Vano refrigeratore 154l
- Vano congelatore 80l
- Consumo di energia 0.26 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



INTEGRABILE

Fr. 2'690.-

Fr. 2'490.70*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



NOVITÀ

KDI 2650 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 16M

- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- Comando ET
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Capienza utile totale 239l
- Vano refrigeratore 191l
- Vano congelatore 48l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile





INTEGRABILE

Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO/SMS, 12/6, 16M (altezza nicchia 152.4 cm)



KVIE 3261 A+++

Frigorifero 12/6, 16M

- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 257 l
- Vano refrigeratore 237 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l



KVIC 3270 A++

Frigorifero 12/6, 16M con zona 0°C

- Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 252 l
- Vano refrigeratore 232 l, di cui zona 0°C 19 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l



KVIE 3260 A++

Frigorifero 12/6, 16M

- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 257 l
- Vano refrigeratore 237 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 3'450.-

Fr. 3'194.40*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



INTEGRABILE

Fr. 3'090.-

Fr. 2'861.10*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile




INTEGRABILE

Fr. 2'750.-

Fr. 2'546.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO, 14M (altezza nicchia 139.5 cm) e norma EURO, 12M (altezza nicchia 122.1 cm)



KVIP 2480 A++ ****

NOVITÀ

Frigorifero 14M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Modalità funzionamento vacanze
- Funzione di refrigerazione rapida
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- Capienza utile totale 217 l
- Vano refrigeratore 186 l
- Vano congelatore 31 l
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KRIP 2480 A++ ****

NOVITÀ

Cooler 14M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Modalità funzionamento vacanze
- Funzione di refrigerazione rapida
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- Capienza utile totale 240 l
- Vano refrigeratore 240 l
- Consumo di energia 0.12 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KVIE 2262 A+++ ****

NOVITÀ

Frigorifero 12M

- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassetti
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 191 l
- Vano refrigeratore 173 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.17 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile





INTEGRABILE

Fr. 2'350.–

Fr. 2'175.90*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO, 12M (altezza nicchia 122.1 cm)



KVIE 2280 A++ ****

NOVITÀ

Frigorifero 12M

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Filtro per una protezione antibatterica
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- Comando ET
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Reparto bottiglie
- Separatori per scomparti e cassette
- Capienza utile totale 190 l
- Vano refrigeratore 172 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.26 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



INTEGRABILE

Fr. 2'150.-

Fr. 1'990.70*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIE 2251 A++ ****

NOVITÀ

Frigorifero 12M

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- Comando ET
- Capienza utile totale 191 l
- Vano refrigeratore 173 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



INTEGRABILE

Fr. 1'890.-

Fr. 1'750.-*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRIE 2251 A++

NOVITÀ

Cooler 12M

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- Comando ET
- Capienza utile totale 210 l
- Vano refrigeratore 210 l
- Consumo di energia 0.13 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 1'890.-

Fr. 1'750.-*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Frigoriferi

Integrabili, norma EURO, 9M (altezza nicchia 87.4 cm)



KVI 2951 A+++ ***

Frigorifero 9M

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 135l
- Vano refrigeratore 117l
- Vano congelatore 18l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 1'840.-

Fr. 1'703.70*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVI 2950 A++ ***

Frigorifero 9M

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 135l
- Vano refrigeratore 117l
- Vano congelatore 18l
- Consumo di energia 0.31 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 1'615.-

Fr. 1'495.40*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Frigoriferi & congelatore

Integrabili, norma EURO, 9M (altezza nicchia 87.4cm)



UVI 1950 A++ ***

Frigorifero sottopiano 9M/UC

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza e 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura nella zona dello zoccolo, con copertura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Capienza utile totale 126l
- Vano refrigeratore 108l
- Vano congelatore 18l
- Consumo di energia 0.32 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



INTEGRABILE

Fr. 1'590.-

Fr. 1'472.20*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRI 2950 A++

Cooler 9M

- Tecnologia a sensori
- Illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 153l
- Vano refrigeratore 153l
- Consumo di energia 0.17 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 1'490.-

Fr. 1'379.60*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



GKIE 2883 A++ ***

Congelatore 9M

- Spie di controllo
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- 1 ripiano di congelamento
- 4 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 89l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 16h
- Consumo di energia 0.47 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



INTEGRABILE

Fr. 1'890.-

Fr. 1'750.-*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Sottopiano:
Zoccolo Vario:
adattamento ai mobili della cucina.





Tabella generale degli apparecchi



Glossario a pagina 159

	KGIE 3460 A++	KGEE 3460 A++	KVIP 3461 A+++	KVIC 3470 A++	KRIP 3460 A++	KGIE 3360 A++	KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVEE 3260 A++	KVIE 3161 A+++	KVEE 3161 A+++	KVIE 3160 A++	KVEE 3160 A++	KVI 1750 A++	KVE 1750 A++	KVE 1650 A++
Dimensioni																			
Altezza	14/6				13/6	12/6				10/6				7/6		6/6			
Efficienza energetica																			
A+++			✓						✓				✓	✓					
A++	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Tipo frigorifero																			
Combinazioni frigo-congelatore	✓	✓				✓	✓	✓											
Frigorifero con vano congelatore integrato			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frigorifero senza vano congelatore (Cooler)					✓														
Incasso																			
Integrabile	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Decorabile		✓						✓				✓		✓		✓		✓	✓
Dotazione																			
ProFresh			✓	✓	✓														
Tecnologia a sensori			✓	✓	✓														
Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile)				✓						✓									
Comandi Touch			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Elettronica / Indicazione:																			
Comandi Touch elettronici/ indicazione digitale della temperatura			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Indicazione digitale della temperatura	✓	✓				✓	✓	✓											
Illuminazione:																			
LED con 3 fino a 5 luci			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Luce a LED laterale o superiore	✓	✓				✓	✓	✓									✓	✓	✓
Filtro Igiene			✓	✓	✓														
Porta con SoftClose			✓	✓	✓				✓	✓	✓								
Informazioni dettagliate																			
Pagina	107	107	107	108	108	109	110	110	110	111	111	111	112	112	112	112	113	113	113

Combinazioni frigo-congelatore

Integrabili e decorabili, norma SMS, 14/6 (altezza nicchia 177.8 cm)



KGIE 3460 A++ **** / KGEE 3460 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 14/6

- KGIE 3460 A++ integrabile
- KGEE 3460 A++ decorabile
- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 272 l
- Vano refrigeratore 212 l
- Vano congelatore 60 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

- KGIE 3460 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KGEE 3460 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra




Fr. 3'040.-
Fr. 2'814.80*


+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fr. 3'040.-
Fr. 2'814.80*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KGIE 3460 A++



KGEE 3460 A++



KVIP 3461 A+++ ****

Frigorifero 14/6


- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 2 grandi vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 296 l
- Vano refrigeratore 264 l
- Vano congelatore 32 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile
(a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 3'690.-
Fr. 3'416.70*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Frigorifero & cooler

Integrabili, norma SMS, 14/6 (altezza nicchia 177.8cm)



KVIC 3470 A++

Frigorifero 14/6 con zona 0°C

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 2 grandi vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 296l
- Vano refrigeratore 264l, di cui zona 0°C 19l
- Vano congelatore 32l
- Consumo di energia 0.20kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 3'340.-

Fr. 3'092.60*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRIP 3460 A++

Cooler 14/6

- ProFresh per una maggiore durata di conservazione
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Filtro per una protezione antibatterica
- Tecnologia a sensori
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Funzione di refrigerazione rapida
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 310l
- Vano refrigeratore 310l
- Consumo di energia 0.10kWh in 24h per 100l


- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra von sovrapprezzo)



Fr. 3'140.-

Fr. 2'907.40*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Combinazioni frigo-congelatore

Integrabili, norma SMS, 13/6 (altezza nicchia 165.1 cm)



KGIE 3360 A++ 

Combinazione frigo-congelatore 13/6

- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 250l
- Vano refrigeratore 190l
- Vano congelatore 60l
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24h per 100l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile




INTEGRABILE

Fr. 2'940.-

Fr. 2'722.20*

+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*



Combinazioni frigo-congelatore & frigorifero

Integrabili e decorabili, norma SMS e EURO/SMS, 12/6 (altezza nicchia 152.4cm)



KGIE 3260 A++ **** / KGEE 3260 A++ ****

Combinazione frigo-congelatore 12/6

- KGIE 3260 A++ integrabile
- KGEE 3260 A++ decorabile
- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 225 l
- Vano refrigeratore 165 l
- Vano congelatore 60 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24h per 100 l

- KGIE 3260 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KGEE 3260 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra



INTEGRABILE

NERO

BIANCO

MARRONE

Fr. 2'790.-
Fr. 2'583.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fr. 2'790.-
Fr. 2'583.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fr. 2'790.-
Fr. 2'583.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fr. 2'790.-
Fr. 2'583.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIE 3261 A+++ ****

Frigorifero 12/6

- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 257 l
- Vano refrigeratore 237 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24h per 100 l


- Cerniera porta a destra, invertibile
(a sinistra von sovrapprezzo)




INTEGRABILE

Fr. 3'450.-
Fr. 3'194.40*


+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KGIE 3260 A++



KGEE 3260 A++



Frigoriferi

Integrabili e decorabili, norma EURO/SMS, 12/6 (altezza nicchia 152.4 cm)



KVIC 3270 A++ ****

Frigorifero 12/6 con zona 0°C

- Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 252 l
- Vano refrigeratore 232 l, di cui zona 0°C 19 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile




INTEGRABILE

Fr. 3'090.-

Fr. 2'861.10*

+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*



KVIE 3260 A++ **** / KVEE 3260 A++** ****

Frigorifero 12/6

- KVIE 3260 A++ integrabile
- KVEE 3260 A++ decorabile
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Porta con SoftClose (KVIE 3260 A++)
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 257 l
- Vano refrigeratore 237 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

- KVIE 3260 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVEE 3260 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra



INTEGRABILE

BIANCO

Fr. 2'750.-

Fr. 2'546.30*


+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*

Fr. 2'750.-


Fr. 2'546.30*

+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*

**KVEE 3260 A++ solo in SMS



Compr. cornice decorativa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.



KVEE 3260 A++

Frigoriferi

Integrabili e decorabili, norma SMS, 10/6 (altezza nicchia 127 cm)




KVIE 3161 A+++
KVEE 3161 A+++

Frigorifero 10/6

- KVIE 3161 A+++ integrabile
KVEE 3161 A+++ decorabile
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 224l
- Vano refrigeratore 202l
- Vano congelatore 22l
- Consumo di energia 0.16 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile



Fr. 2'555.-
Fr. 2'365.70*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'555.-
Fr. 2'365.70*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*



KVIE 3160 A++
KVEE 3160 A++

Frigorifero 10/6

- KVIE 3160 A++ integrabile
KVEE 3160 A++ decorabile
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Comando Touch
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 2 vasche per la verdura
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 224l
- Vano refrigeratore 202l
- Vano congelatore 22l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24h per 100l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Ripiano portabottiglie AMH 208
- KVIE 3160 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVEE 3160 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra




Fr. 2'290.-
Fr. 2'120.40*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'290.-
Fr. 2'120.40*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'290.-
Fr. 2'120.40*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'290.-
Fr. 2'120.40*
+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Modelli KVEE: con cornice decorativa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore massimo 2 mm



Frigoriferi

Integrabili e decorabili, norma SMS, 7/6 (altezza nicchia 88.9 cm) e 6/6 (altezza nicchia 76.2 cm)



KVI 1750 A++ **** / KVE 1750 A++ ****

Frigorifero 7/6

- KVI 1750 A++ integrabile
- KVE 1750 A++ decorabile
- Illuminazione laterale LED
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Capienza utile totale 145 l
- Vano refrigeratore 129 l
- Vano congelatore 16 l
- Consumo di energia 0.29 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Profilo decorativo DR 7/6 per KVE 1750 A++

- KVI 1750 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVE 1750 A++
Cerniera porta a destra o a sinistra



INTEGRABILE

BIANCO

NERO

Fr. 1'740.-

Fr. 1'611.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 1'740.-


Fr. 1'611.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*


Fr. 1'740.-

Fr. 1'611.10*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*



KVI 1750 A++



KVE 1750 A++

Cornice decorativa esclusa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.
Montaggio senza problemi nelle nicchie esistenti, grazie alla ventilazione perimetrale (griglie di ventilazione integrate, sopra e sotto).

KVE 1650 A++ ****

Frigorifero 6/6

- Illuminazione laterale LED
- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza e 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Capienza utile totale 117 l
- Vano refrigeratore 101 l
- Vano congelatore 16 l
- Consumo di energia 0.33 kWh in 24 h per 100 l

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Profilo decorativo DR 6/6 per KVE 1650 A++

- Cerniera porta a destra o a sinistra



NERO

BIANCO

MARRONE

Fr. 1'540.-

Fr. 1'425.90*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Fr. 1'540.-

Fr. 1'425.90*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*


Fr. 1'540.-

Fr. 1'425.90*

+ TRA Fr. 30.-/27.80*

Sottoinseribile

Cornice decorativa esclusa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.
Montaggio senza problemi nelle nicchie esistenti, grazie alla ventilazione perimetrale (griglie di ventilazione integrate, sopra e sotto).





«Cucinare è ancora più divertente se
è qualcun altro a rigovernare.»

Scoprite la n.1 in assoluto: lavaggio e asciugatura in una sola ora*!

Da una lavastoviglie innovativa non dovete aspettarvi solo pulizia ma anche perfezione nell'asciugatura. Senza il fastidio di dover asciugare successivamente a mano. E naturalmente nessuna macchia d'acqua su bicchieri e parti in plastica. Per soddisfare queste elevate esigenze, Bauknecht ha sviluppato PowerDry. E ha anche aumentato la velocità: in un'ora le stoviglie sono pulite e asciutte.

Nuova soluzione: doppia circolazione dell'aria.



Il sistema della doppia circolazione con PowerDry offre una nuova qualità nell'asciugatura. Le stoviglie vengono asciugate molto velocemente – e gli effetti indesiderati, come il vapore acqueo caldo che di solito esce aprendo la lavastoviglie e finisce sui mobili, appartengono finalmente al passato. La doppia circolazione dell'aria evita il fastidio di dover asciugare successivamente a mano. In particolare su vetro e parti in plastica, non rimangono macchie dopo l'asciugatura.



L'esperto si riconosce dalla plastica.

PowerDry elimina l'asciugatura successiva a mano. Anche piatti e bicchieri di plastica escono dalla lavastoviglie perfettamente asciutti, pronti per essere riposti nel mobile.*



Lo speciale filtro con rivestimento antibatterico in Microban. Il 99,9 % dei batteri viene eliminato in un ciclo di lavaggio.



Maggiori prestazioni, minori consumi.

Le nostre nuove lavastoviglie consumano fino al 20 % in meno di energia, grazie alla classe di efficienza energetica A+++.

Un grande vantaggio, per l'ambiente e per il vostro portafogli.

Tecnologie di lavaggio stoviglie e relative funzioni in un colpo d'occhio.

Le lavastoviglie Bauknecht vi sollevano dal fastidioso compito di rigovernare – e proprio come desiderate: risparmiando acqua ed energia, accuratamente e delicatamente, in maniera rapida e silenziosa. Così rimane più tempo per cucinare e gustare.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo.

Bicchieri e pentole in un unico ciclo di lavaggio grazie a PowerClean+.



Con PowerClean+ potete lavare contemporaneamente bicchieri delicati, stoviglie normali e pentole e padelle molto sporche. Gli ugelli ad alta pressione lavorano in modo mirato nella parte inferiore della lavastoviglie. Così le pentole vengono lavate energicamente, i bicchieri invece in maniera delicata.

Ugelli ad alta pressione



I 28 ugelli ad alta pressione sono disposti in modo da concentrarsi sulle incrostazioni e scioglierle con precisione. Pentole e tegami possono essere posizionati davanti agli ugelli risparmiando spazio, in modo che l'acqua ad alta pressione colpisca solo i punti da pulire.

Più spazio



Un altro vantaggio: grazie alla speciale disposizione degli ugelli si crea spazio aggiuntivo per dieci piatti.*

* Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht delle stesse dimensioni senza tecnologia PowerClean+ per il lavaggio di due pentole.

Massimo comfort che non passa inosservato.

Il vano interno delle lavastoviglie Bauknecht vi stupirà. Gli elementi estraibili stabili e maneggevoli del cestello superiore facilitano il caricamento. E i cestelli robusti e di alta qualità proteggono i vostri bicchieri e i vostri piatti durante il ciclo di lavaggio. Anche rigovernare è un piacere.

6 litri: un consumo d'acqua efficiente per ogni ciclo di lavaggio.



6 l L'acqua di risciacquo pulita viene filtrata, raccolta in uno speciale serbatoio e utilizzata nel ciclo successivo per il prelavaggio. In questo modo è possibile ottenere un consumo d'acqua di soli 6 litri per ogni ciclo di lavaggio.

Con ProSpace maggiore spazio per le posate.



Nella lavastoviglie Bauknecht, il terzo cassetto è posizionato in alto per risparmiare spazio ed è caricabile in modo flessibile, anche con posate lunghe. Può essere estratto comodamente con una maniglia ergonomica, anche a pieno carico.

Doppia pulizia con il sistema Igiene+.



Nelle lavastoviglie Bauknecht, la combinazione tra filtro attivo Igiene+ con rivestimento antibatterico e programma di lavaggio Igiene+ elimina i germi e i batteri dannosi alla salute, assicurando un lavaggio perfetto ad azione antibatterica.



CleverLight: è bene sapere cosa c'è in funzione.



Durante il ciclo di lavaggio si accende un LED orientato verso il pavimento.

Così, basta uno sguardo per tenere sotto controllo in ogni momento il funzionamento della lavastoviglie. Alla fine del ciclo, la spia si spegne automaticamente.

Sssh, è in funzione il programma notte.



Il programma notte delle lavastoviglie Bauknecht consente un lavaggio assolutamente perfetto a 50 °C a bassa pressione e con un tempo più lungo. Con soli 39 dB(A) è uno dei programmi notte più silenziosi in Europa.

Un'ampia scelta per cucine di ogni misura.

Bauknecht offre numerose varianti di incasso: a vista o a scomparsa, piccole o grandi, installate in alto o in basso, tutte le lavastoviglie si inseriscono in maniera armoniosa nella cucina dei vostri sogni.

Totamente integrabili



Questi modelli non si vedono perché sull'intera porta viene fissato un frontale del mobile della cucina. I tasti di comando sono collocati sul bordo superiore della porta.

Integrabili



Dato che sulla porta viene fissato un frontale del mobile della cucina, resta visibile solo il pannello comandi, adattabile all'altezza dei cassetti.

Integrabili con frontale decorativo



Su tutte le lavastoviglie da 55 cm integrabili è possibile applicare un frontale decorativo al posto del frontale del mobile della cucina.

La lavastoviglie da 60 cm GSU 5664 è dotata di un frontale decorativo e può quindi essere installata facilmente e rapidamente nelle cucine a norma EURO/SMS.

Modelli gran volume



I modelli più capienti sono quattro centimetri più alti e offrono così spazio a sufficienza anche per i piatti più grandi.

Installazione in altezza



Le nostre lavastoviglie standard si possono installare a qualsiasi altezza.

Niente danni dovuti all'acqua grazie alla protezione multipla antiallagamento.

Grazie alla protezione multipla antiallagamento di Bauknecht, nella vostra lavastoviglie non si creano danni dovuti all'acqua. Oltre a una protezione elettronica interna, uno speciale tubo flessibile di mandata di sicurezza protegge da gravi danni e sgradevoli esperienze.

Sicurezza totale con il sistema antiallagamento integrale.

Con il sistema antiallagamento integrale vi offriamo un supplemento di sicurezza. Oltre a una protezione elettronica interna, uno speciale tubo flessibile di mandata di sicurezza – potenziato da una valvola meccanica di sicurezza – fa in modo che non si creino danni dovuti all'acqua. Se il rubinetto dell'acqua è aperto e il tubo presenta un punto non ermetico, una speciale valvola di sicurezza protegge in modo affidabile da gravi danni e sgradevoli esperienze.

Prodotti di pulizia ecologici e professionali.



Set di pulizia piccolo: per ottenere i migliori risultati per le vostre stoviglie di qualità e i vostri bicchieri. Contiene la dotazione di base per ogni lavastoviglie: sale, brillantante e pastiglie.



Le pastiglie per lavastoviglie All-in-1 di WPRO uniscono brillantante, funzione sale, protezione vetro, anticalcare e protezione acciaio inox in una sola pastiglia. Risultati perfetti nel rispetto dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Prospetto di programmi e funzioni delle lavastoviglie.

Glossario a pagina 159

	GSI 8994	GSI 7994	GSI 5994	GSI 5974	GSI 5664	GMI 5510	GS 5450	GSU 5664	GSX 8994	GSX 7994	GSX 5994	GSX 5974	GSX 5664	GMX 5510	GS 6971	GS 6450	GSX 6991	GSX 6400	GCI 4861	GCX 5864	GCX 4862
Norma di incasso																					
EURO/SMS																					
Efficienza energetica																					
A+					✓	✓	✓						✓	✓		✓		✓	✓		✓
A++		✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓								✓	
A+++	✓								✓						✓		✓				
Efficienza di asciugatura																					
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Incasso																					
Totalmente integrabili									✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓
Integrabili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓			✓		
Integrabili con frontale decorativo								✓													
Installabili in altezza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bilanciamento automatico dello sportello	✓	✓							✓	✓											
Programmi / funzioni																					
Prelavaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bicchieri	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Corto	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Programma Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Breve/Bicchieri						✓	✓							✓		✓		✓			
Programma quotidiano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
Sensor+	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓									
Automatico															✓		✓		✓	✓	
Fondue/Raclette															✓		✓				
Intensivo	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Igiene+	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				
Lavaggio notturno	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓									
Programma Steam		✓	✓	✓						✓	✓	✓									
Risparmio energetico						✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			
1/2 carico					✓			✓					✓		✓		✓				
Multizone	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓									
1 hour wash & dry	✓								✓											✓	✓
Funzione tab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dotazione																					
Display di testo	✓	✓	✓						✓		✓										
ProSpace cest. portaposate		✓								✓										✓	
PowerClean+	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓									
PowerDry	✓								✓												
Apriporta automatico															✓		✓				
6 litri di consumo d'acqua		✓	✓							✓	✓										
CleverLight									✓	✓	✓	✓									
Allacciamento acqua calda possibile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diametro dei piatti, max. cm	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	33.0	30.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	33.0	30.5	30.5	30.5	30.5	28.5	28.5	28.5
Numero coperti standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	9	10	9
Informazioni dettagliate																					
Pagina	120	120	121	121	121	122	122	123	124	124	125	125	126	126	127	127	128	128	129	129	129

Lavastoviglie

Integrabili norma EURO/SMS (60 cm)



GSI 8994

Lavastoviglie, integrabile

- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- PowerDry – asciuga in modo impeccabile anche le parti in plastica
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- 1 hour wash & dry
- Display di testo
- 10 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Doppia cerniera per il bilanciamento automatico dello sportello
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 10l per ciclo di lavaggio (2800l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 2'890.-

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSI 7994

Lavastoviglie, integrabile

- Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua
- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- ProSpace – cestello portaposate
- Display di testo
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Doppia cerniera per il bilanciamento automatico dello sportello
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6l per ciclo di lavaggio (1680l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)




Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Frontale mobile (A x L): 570-595 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.


Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 720 mm. Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4100 per i frontali in 2 pezzi.



Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio KBU 4100.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS



Lavastoviglie

Norma EURO/SMS (60 cm)



GSI 5994

Lavastoviglie, integrabile

- Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua
- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display di testo
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6l per ciclo di lavaggio (1680l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSI 5974

Lavastoviglie, integrabile

- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Display LCD
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Indicazione del tempo rimanente
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9l per ciclo di lavaggio (2520l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 2'190.-

Fr. 2'027.80*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSI 5664

Lavastoviglie, integrabile

- Display LCD
- 6 programmi
- Protezione multipla anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Indicazione del tempo rimanente
- Differimento avvio 2/4/8 h
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 12l per ciclo di lavaggio (3360l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 48 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)




Fr. 1'790.-

Fr. 1'657.40*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Frontale mobile (A x L): 570 x 597 mm
(spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.


Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 720 mm.
Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4100 per i frontali in 2 pezzi.



Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio KBU 4100.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS



Lavastoviglie

Integrabili e decorabili norma EURO/SMS (60 cm)



GMI 5510

Lavastoviglie granvolume, integrabile

- 5 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma Euro o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2l per ciclo di lavaggio (2576l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB

ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.30*

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GS 5450

Lavastoviglie, integrabile

- 5 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma Euro o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2l per ciclo di lavaggio (2579l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile

ACCIAIO INOSSIDABILE

NERO

BIANCO

Fr. 2'715.–
Fr. 2'513.90*


Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Frontale mobile (A x L): 555–697 x 596 mm (spessore pannello 16–22 mm), realizzato dal mobiliere.


Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 5/6, spessore pannello max. 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.



Frontale mobile (A x L): 490–632 x 596 mm (spessore pannello 16–22 mm), realizzato dal mobiliere.

Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 5/6, spessore pannello 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Se non si vuole che lo zoccolo sia interrotto oppure in caso di montaggio sopraelevato, ordinare il set di montaggio con lamiera scorrevole MGB.



Lavastoviglie

Decorabili norma EURO/SMS (60 cm)



GSU 5664

Lavastoviglie, decorabile

- Display LCD
- 6 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Consumo d'acqua 10 l per ciclo di lavaggio (2800 l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 48 dB(A)



BIANCO

Fr. 2'090.-

Fr. 1'935.20*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Con frontale metallico in 2 pezzi, compr. cornice decorativa, può essere rivestita con pannelli decorativi di spessore max. 1 mm.

Dimensioni pannello decorativo:



porta 510x581 mm, zoccolo 121x581 mm



Con frontale metallico in 2 pezzi, compr. cornice decorativa, può essere rivestita con pannelli decorativi di spessore max. 1 mm.

Dimensioni pannello decorativo:

porta 510x581 mm, zoccolo 121x581 mm



Lavastoviglie

Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)



GSX 8994

Lavastoviglie, interamente integrabile

- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- PowerDry – asciugatura in modo impeccabile anche le parti in plastica
- 1 hour wash & dry
- CleverLight – indicatore di funzionamento
- Display di testo
- 10 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell’acqua calda fino 60 °C
- Doppia cerniera per il bilanciamento automatico dello sportello
- Regolazione elettronica della durezza dell’acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d’acqua 10l per ciclo di lavaggio (2800l all’anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)



Fr. 2’890.–
Fr. 2’675.90*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GSX 7994

Lavastoviglie, interamente integrabile

- Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d’acqua
- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- ProSpace – cestello portaposate
- CleverLight – indicatore di funzionamento
- Display di testo
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell’acqua calda fino 60 °C
- Doppia cerniera per il bilanciamento automatico dello sportello
- Regolazione elettronica della durezza dell’acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d’acqua 6l per ciclo di lavaggio (1680l all’anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)




Fr. 2’590.–
Fr. 2’398.10*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*


Frontale mobile (A x L): 718 x 597 mm
(spessore pannello max. 19 mm),
realizzato dal mobiliere.

Possibile frontale fino 720 mm max.
Se si supera questa misura, bisogna
montare un elemento di compensazione.



Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo
(SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm),
deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4000.
Si può adattare solo in altezza nella
nicchia SMS



Lavastoviglie

Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)



GSX 5994

Lavastoviglie, interamente integrabile

- Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua
- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- CleverLight – indicatore di funzionamento
- Display di testo
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6l per ciclo di lavaggio (1680l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)



INTERAMENTE INTEGRABILI

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GSX 5974

Lavastoviglie, interamente integrabile

- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- CleverLight – indicatore di funzionamento
- Display LCD
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9l per ciclo di lavaggio (2520l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 42 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)



INTERAMENTE INTEGRABILI

Fr. 1'990.–

Fr. 1'842.60*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Lavastoviglie

Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)



GSX 5664

Lavastoviglie, interamente integrabile

- Display LCD
- 6 programmi
- Protezione multipla anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igien+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 12 l per ciclo di lavaggio (3360 l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 48 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)



Fr. 1'590.-

Fr. 1'472.20*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GMX 5510

Lavastoviglie granvolume, interamente integrabile

- Display LCD
- 5 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio bis 9 h
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma Euro o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 13 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB



Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*



+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

 Frontale mobile (A x L): 718 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Possibile frontale fino 720 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.



 Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4000. Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS



 Frontale mobile (A x L): 704 x 597 mm (spessore pannello max. 22 mm), realizzato dal mobiliere.

 Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello 16-22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.



Lavastoviglie

Integrabili e decorabile norma SMS (55 cm)



GS 6971

Lavastoviglie, integrabile

- Display LCD
- Apriporta automatico
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Sensore di calcare
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti standard
- Rumorosità 43 dB(A)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile



ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO	BIANCO
----------------------	------	--------

Fr. 3'240.-

Fr. 3'000.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'980.-

Fr. 2'759.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'980.-

Fr. 2'759.30*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GS 6450

Lavastoviglie, integrabile

- 5 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio bis 9 h
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti standard
- Rumorosità 44 dB(A)

Accessori (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile



ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO	BIANCO
----------------------	------	--------

Fr. 2'850.-

Fr. 2'638.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*


Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

DF bianco e nero rivestibile con cornice decorativa con pannelli, spessore max. 5 mm. Dimensioni pannello decorativo: 632 x 546 mm. Acciaio inossidabile senza cornice decorativa.



Lavastoviglie

Totalmente integrabili, norma SMS (55 cm)



GSX 6991

Lavastoviglie, interamente integrabile

- Display LCD
- Apriporta automatico
- 8 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Sensore di calcare
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti standard
- Rumorosità 43 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO



Fr. 2'980.-

Fr. 2'759.30*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSX 6400

Lavastoviglie, interamente integrabile

- 5 programmi
- Sistema antiallagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Differimento avvio bis 9 h
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti standard
- Rumorosità 43 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Portaposate per il cestello superiore BAO




Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.



Lavastoviglie

Integrabili e totalmente integrabili, norma EURO (45 cm)



GCI 4861

Lavastoviglie, integrabile

- Display LCD
- 7 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio 3/6/9 h
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4861 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 10.5 l per ciclo di lavaggio (2940 l all'anno), max. 9 coperti standard
- Rumorosità 47 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio KBU 4861 (Fr. 115.50)



Fr. 2'150.-

Fr. 1'990.70*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GCX 5864

Lavastoviglie, interamente integrabile

- ProSpace – cestello portaposate
- 1 hour wash & dry
- Display LCD
- 7 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4861 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 8.5 l per ciclo di lavaggio (2380 l all'anno), max. 10 coperti standard
- Rumorosità 45 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4861 (Fr. 73.50)



Fr. 2'350.-

Fr. 2'175.90*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GCX 4862

Lavastoviglie, interamente integrabile

- Display LCD
- 6 programmi
- Sistema anti-allagamento
- Allacciamento dell'acqua calda fino 60 °C
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4861 (con sovrapprezzo)
- Capienza 9 coperti standard
- Consumo d'acqua 9 l per ciclo di lavaggio (2520 l all'anno), max. 9 coperti standard
- Rumorosità 47 dB(A)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Set di montaggio SX 4861 (Fr. 73.50)




Fr. 2'050.-

Fr. 1'898.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Frontale mobile (A x L): 570-599 x 445 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.


Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 717 mm. Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4861 per i frontali in 2 pezzi.



GCI 4861

Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.


Richiede set di montaggio KBU 4861.



GCI 4861


Frontale mobile (A x L): 717 x 446 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere. Possibile frontale fino 717 mm max.

Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.



Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4861.



Accessori

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.

Forni, cucine e apparecchi compatti					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Cornice di adattamento per altezza nicchia 635 mm (5/6)	BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810715	115.50	106.94
	STH 7505, BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810716	147.–	136.11
	STH 8560, BTG 8560 D	ADR 8060	481990810717	157.50	145.83
Teglia	SPC 8360, STC 7305	SBB 200	481990810718	68.40	63.30
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 027	480121102925	72.50	67.10
	PureClean con rivestimento superficie	NFP 38	481990810719	154.20	142.82
	GPS3 leccarda (teglia) con griglia e maniglia	GPS3	481931018462	62.–	57.36
	BLPMS 8100, BLVMS 8100, BLVMS 8100 sw, BLVE 8100, BLVE 8200, BLV 8210, BLV 8200 230 V, ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270, ESN 8272		480121103008	30.80	28.49
	BCVMS 8100		481010390279	116.–	107.43
	ESR 6482, BPH 8502 R, BLH 8602 R, BLH 8502 R, BKH 8602, BK 8602, CLH 8482 R, CLH 8482, CKH 8482 R, CKH 8482, CKH 8380, CK 8482 R, CK 8482 230 V, CK 8380, CS 8480, CS 8380		482000005774	50.–	46.28
	STH 8560		482000005842	92.00	85.20
	STH 7605, STH 7505		482000005845	116.–	107.43
	SPC 8360, STC 7305		482000005996	92.00	85.20
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602, BPH 8602 R, BTH 7302		482000006095	65.–	60.18
Stampi e accessori da forno	Stampo per dolci rotondo, Ø 28, altezza 3 cm	WSP052	481281729398	29.80	27.61
	Stampo per dolci ad anello, Ø 24, altezza 6 cm	WSP103	481281729401	29.80	27.61
	Stampo per dolci rettangolare, Ø 10.5 cm, altezza 6.5 cm, lunghezza 24 cm	WSP106	481281729402	23.80	22.00
	Stampo per muffin, Ø 7 cm, altezza 4 cm	WSP008	481281729404	32.00	29.65
	Base in silicone, 38x30 cm	WSP383	481281729863	27.60	25.58
Padelle e pentole	Padella, Ø 28 cm	FRY 001	481281719278	116.40	107.80
	Pentola in ceramica con coperchio, 2 l		480181700346	46.40	42.96
	Set per cottura a vapore in ceramica con coperchio, 2 l		480181700345	76.20	70.57
	Pirofila in ceramica, rettangolare, 35x22 cm		480181700347	54.10	50.11
	Pentola a induzione per salse con coperchio, 1.3 l, Ø 14 cm		481990810720	51.50	47.64
	Pentola a induzione per salse con coperchio, 2.1 l, Ø 18 cm		481990810760	57.70	53.47
	Pentola a induzione con coperchio, 3.6 l, Ø 20 cm		481990810721	78.80	72.92
	Pentola a induzione con coperchio, 6.0 l, Ø 24 cm		481990810722	93.50	86.53
	Padella a induzione, 1.3 l, Ø 20 cm		481990810723	47.30	43.75
	Padella a induzione, 2.2 l, Ø 24 cm		481990810724	61.90	57.36
	Padella a induzione, 3.2 l, Ø 28 cm		481990810725	80.80	74.86
Crisp™	Piastra Crisp™, Ø 29 cm	AVM144	481246678387	43.10	39.88
	Stampo Crisp™, Ø 19 cm, altezza 5.5 cm	AVM138	481231018617	50.10	46.40
	Piastra Crisp™, Ø 29 cm	AVM290	480131000084	43.10	39.88
	Piastra Crisp™, Ø 25 cm	AVM250	480131000083	43.10	39.88
Teglia da carne	SPC, STC	SGB 400	481990810726	103.00	95.40
	ECTM 8145, ESTM 8145	AKB 026	480121102924	76.20	70.57
	Microonde, ovale, 2.5 l	STM001	481231088418	30.90	28.60
	Microonde, rotonda, 1.5 l	STM002	481281718666	18.80	17.38
Gastronorm 1/3	Formato: 1/3*40 mm 1.5 l, non forato		481990810765	32.00	29.65
	Formato: 1/3*65 mm 2.5 l, non forato		481990810766	38.70	35.81
	Formato: 1/3*65 mm 2.5 l, forato		481990810767	49.70	45.98
	Formato: 2/3*65 mm 5.5 l, non forato		481990810773	65.20	60.34

Forni, cucine e apparecchi compatti					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Griglia	SPC 8360, STC 7305	SGR 100	481990810727	76.60	70.90
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 025	480121102923	47.65	44.10
	Con 3 guide	BA33/01	481231018596	186.60	172.26
Autopulizia catalitica	Forni KOMFORT	KAG 35	484000000270	92.05	85.20
	Cucine KOMFORT	KAG 37	484000000271	92.05	85.20
Coltello	Padella antiaderente	kMV	481281719207	13.10	12.16
Ricettario per GourmetVapore	SPC 8360	GDD 1	481990810728	41.–	37.92
Carrello su guide telescopiche	Carrello su guide telescopiche a estrazione tripla per tutti i forni KOMFORT con orologio	SLF 133	484000001165	319.80	296.10
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602 (estrazione totale tripla)	RAG 7230	481990810729	441.–	408.33
	BPH, BLH, BKH, BK, CLH, CKH, CK, ESR (estrazione totale tripla)	RAM 7230	481990810730	441.–	408.33
	STH (estrazione parziale doppia)	RAC 7220	481990810731	344.35	318.80
	SPC 8360, STC 7305 (estrazione parziale doppia)	RAS 7220	481990810732	344.35	318.80
	BTH 7302 (estrazione parziale doppia)	RAK 7220	481990810733	344.35	318.80
Set di squadre	SPC, STC, BTH 7302, EMCCI 7556	WSC 7000	481990810734	116.45	107.80

Piani di cottura a induzione e piani di cottura a sensori					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Protezione contro le scariche per piani di cottura in vetroceramica	400–670 mm	GBS 670	481990810735	241.50	223.61
	650–1180 mm	GBS 1180	481990810736	278.30	257.64

Cappe aspiranti/ cappe aspiranti con forno a microonde					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Griglia di appoggio	DKE 5790	ESB 3790	481990810737	99.80	92.36
Filtro a carbone attivo per conversione in cappa a ricircolo	MHC 8822	KF 4000	481248048182	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990	AMC 027	481248048145	89.30	82.64
	DC 5460, DC 5455	AMC 037	480122101262	89.30	82.64
	DKE 5790, DKE 5760	AMC 912	481249038013	89.30	82.64
	DNG, DNHI, DNI	DKF 24	481281718526	89.30	82.64
	DLHI 5660	DKF 42	481281718522	89.30	82.64
	DS 2360, DS 2355	DKF 1001	481281718529	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990, DDB 5790, DDB 5760	DKF 43	480122101861	157.50	145.83
	DWER 3780, DWGR 6780	AMH 290	480122101517	157.50	145.83
	DNG, DNHI, DNI	DKF 400	481990810738	157.50	145.83
Filtro a carbone attivo Longlife	DTLG 9010	KDF 9010	481990810739	157.50	145.83
Frontale in nero e bianco	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810740	31.50	29.17
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810742	31.50	29.17
Frontale in acciaio inossidabile	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810741	89.30	82.64
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810743	89.30	82.64
Comignolo	DWER 3780	AMC 054	480122102371	212.80	197.07

Accessori

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.

Frigoriferi					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Cerniere invertibili per apparecchi a libera installazione	Frigoriferi e congelatori	1 porta	481990810744	56.70	52.50
		2 porte	481990810745	78.80	72.92
Profilo decorativo	KVE 1650 A++ in nero, bianco o marrone	DR 6/6	481246048904	57.–	52.79
	KVE 1750 A++ in bianco o marrone	DR 7/6	481990810746	73.50	68.06
Ripiano per bottiglie		AMH 208	481945868308	47.50	43.94
Set per griglia di aerazione in nero, bianco o marrone		LG-Set 1/6	481990810747	110.30	102.08
	KGEE 3460 A++, KGEE 3260 A++	Set LG 1/6 combinato	481990810748	110.30	102.08

Lavastoviglie					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Ripiano posate per cestello superiore	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450 e tutte le lavastoviglie da 55 cm	BAO	481990810750	89.30	82.64
Frontale decorativo	GS 5450 acciaio inossidabile	DF 60 IN	481990810751	199.50	184.72
	GS 5450 bianco e nero	DF 60 WS/SW	481990810752	157.50	145.83
	GS 6971, GS 6450 acciaio inossidabile	DF 55 IN	481990810753	199.50	184.72
	GS 6971, GS 6450 nero e bianco	DF 55 WS/SW	481990810754	157.50	145.83
Supporto flessibile per bicchieri da party	GSI/GSX 8994, GSI/GSX 7994, GSX 5994, GSI/GSX 5974, GSI/GSX 5664, GSU 5664	Supporto per bicchieri	481281719079	36.80	34.03
Kit di montaggio	GSI 8994, GSI 7994, GSI 5994, GSI 5974, GSI 5664	KBU 4100	481231018358	115.50	106.94
	GCI 4861	KBU 4861	481990810755	115.50	106.94
	GSX 8994, GSX 7994, GSX 5994, GSX 5974, GSX 5664	SX 4000	481990810756	73.50	68.06
	GCX 4861	SX 4861	481990810757	73.50	68.06
Kit di montaggio lamiera scorrevole	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450	MGB 60	481990810758	63.–	58.33
Zoccolo 10 cm		SKL 10	481990810759	147.–	136.11

Articoli di pulizia					
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
ACTIV'O, sgrassatore per forno	Forni e cucine	ODS200	481281719363	8.30	7.65
PureClean, panno di pulizia in cellulosa	Forni e cucine	MAT001	481990810749	8.30	7.65
Decalcificante per steamer, pentole, vasi, bollitori	Steamer/Steamer combinati/Microonde	CMD100	481281719434	5.40	5.01
Spray di pulizia per acciaio inossidabile, 500 ml	Steamer/Steamer combinati/Microonde	SSC200	481281719361	8.30	7.65
ACTIV'vitro, detergente per vetroceramica, 250 ml	Piani di cottura	VCC200	481281719362	8.30	7.65
Natur Cooker Kit, kit di pulizia per piani di cottura, con panno, 500 ml	Piani di cottura	KVT300	480131000173	16.50	15.24
SET detergente per vetroceramica	Piani di cottura	KVT001	480131000011	16.60	15.35
Panno in microfibra Scotch-Brite di 3M (lavabile da 60 °C a 95 °C)	Cappe aspiranti	MFC001	481281729828	9.90	9.19
Terra Bianca, pietra per pulire	Cappe aspiranti	UNC006	480181700314	13.10	12.16
Sgrassatore	Lavastoviglie	DDG200	481281719349	8.30	7.65
Decalcificante	Lavastoviglie	DES200	481281719351	8.30	7.65
Set di pulizia piccolo (sale, brillantante, pastiglie)	Lavastoviglie	kMv	484000000511	30.90	28.60
Detersivo liquido concentrato (1 l = 3 l per 28 cicli di lavaggio)	Lavatrici	WMD201	484000000315	11.60	10.73
Ammorbidente liquido concentrato (1 l = 3 l)	Lavatrici	WMS100	480181700884	5.50	5.12
ACTIV'Inox, crema detergente, 250 ml	Per tutte le superfici in acciaio inossid.	SSC100	481281719435	5.00	4.62
Aerosol, detergente per inox, acciaio inossidabile e vetro, 400 ml	Per tutte le superfici in acciaio inossid.	IWC300	481281719463	13.10	12.16
Kitchen Pro – Laminato_KLA251	Per tutte le superfici laminate	KLA251	484000000681	14.90	13.81
Kitchen Pro – Acciaio inossidabile_KIN251	Per tutte le superfici in acciaio inossid.	KIN251	484000000682	14.90	13.81
Kitchen Pro – Glanz & Schutz [Lucida e Protegge]_KLA251	Per tutte le superfici	KSH251	484000000684	14.90	13.81
Kitchen Pro – Pietra	Per tutte le superfici in pietra	KST251	484000000685	14.90	13.81
Solidificante olio per friggitrice	Friggitrice	OIS100	480181700366	6.10	5.61
Pastiglie antiodore Powerfresh	Lavastoviglie	AFR300	480181700998	8.70	8.09
All-in-1 (Decalcificante e sgrassante per lavastoviglie)	Lavastoviglie	LIQ004	480181700342	7.20	6.66

Prospetto dotazioni



Forni, cucine e steamer

Tipo di apparecchio		Forni												Cucine					Steamer							
		BTG 8563	BCTMS 9100	BLPMS 8100	BIVMS 8100	BLVMS 8100 sw	BLVMS 8100	BLVE 8101	BLVE 8200	BLV 8210 BLV 8200 230V	BME 7200	BMTMS 9145	BMTMS 8145 sw	BMES 8145	ELVE 8170	ELV 8270	ESN 8270 ESN 8272 230V	ESR 6482	EME 7470	ECTM 9145	ECTM 8145 sw	ECTM 8145	STH 8563	STC 8363	ESTM 8145	
Design																										
KOSMOS			•									•								•						
KOMFORT				•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•			•	
PURE		•																•					•	•		
Superficie di acciaio inossidabile ProTouch		•							•	•				•	•	•							•	•		
Superficie di iXelium			•	•	•		•	•				•								•		•			•	
Dotazione zone di cottura																										
Comandi con Lightronic per zone di cottura															2	2	2									
• di cui comandi per zona commutabile																										
Com. zona di cottura Lightronic con funzione fusione															4	4	4									
Com. zona di cottura Lightronic con funz. scaldavivande/turbo															4	4	4									
Comandi con regolatori di energia																		4	4							
• di cui comandi per zona commutabile																										
Pannello comandi																										
Pannello comandi smaltato																	•	•								
Pannello comandi acciaio inossidabile		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	
Pannello comandi vetro		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	
Controlli: spia luminosa										•						•	•	•	•							
Controlli: simboli luminosi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	
Lampadina forno disinseribile separatamente		•		•	•	•	•	•	•		•				•			•					•	•		
Funzioni elettroniche																										
Orologio/temporizzatore con indicazione LED 24 ore		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Durata e fine cottura e differimento accensione programmabili		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Indicazione delle funzioni del forno, simboli		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Display con testo in chiaro multilingue		•	•	•	•	•	•					•	•							•	•	•	•	•	•	
Programmi automatici/ricette		•	•	•	•/-	•/-	•/-					•	•							•	•	•	•	•	•	
Programma cottura tenera con arrostitometro		•																		•	•	•		•		
Rigenerare e tenere in caldo		•	•		•															•	•	•	•	•	•	
Dotazione forni																										
Vano cottura smaltato acciaio inossidabile		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•
Autopulizia catalitica						•									•											
Autopulizia pirolitica				•																						
Programma di pulizia PureClean			•																							
Ventilazione vano cottura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ventilazione nicchia mediante ventola a motore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione forno	numero lampadine	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
Accessori nel forno																										
Teglie smalto	numero	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
Leccarde	numero		1	1	1	1	1	1							1	1										
Recipiente perforato per cottura a vapore	numero																			1	1	1	acciaio inossid.	1	1	
Contenitore gastro 1/3	numero																			1	1	1			1	
Griglie	numero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Foglio protettivo fondo forno																		•								
Arrostitometro		•																		•	•	•		•		
Guide telescopiche su 3 livelli, opzionali	RAG 7230	•	SLF 133		•	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133									RAM 7230								
Guide telescopiche su 2 livelli, opzionali															SLP 232	SLP 232							RAC 7220	RAS 7220		
Libro di cucina in tedesco allegato, in francese sostituibile con cartolina		•																					•	•		
Istruzioni i/f/t		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cassetto																										
Compreso																										
Inoltre con riscaldamento e termostato			WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL		WD 150	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 150					WD 150	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL			WD 160 IXL	

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

Forni, cucine e steamer




Tipo di apparecchio	Forni						Cucine										Steamer	
	BTG 8603	BPH 8602 R BPH 8502 R	BLH 8602 R	BLH 8602	BKH 8602	BK 8602	CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482 R	CKH 8482	CKH 8380	CK 8482 R	CK 8482 CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480	CS 8380	STH 8603	STC 8303
Design																		
KOSMOS																		
KOMFORT																		
PURE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superficie di acciaio inossidabile ProTouch	•	•	•	•	•		•	•		•							•	•
Dotazione zone di cottura																		
Comandi con Lightronic per zone di cottura																		
• di cui comandi per zona commutabile																		
Com. zona di cottura Lightronic con funzione fusione																		
Com. zona di cottura Lightronic con funz. scaldavivande/ turbo																		
Comandi con regolatori di energia							4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
• di cui comandi per zona commutabile							2	2	2	2		2	2					
Pannello comandi																		
Pannello comandi smaltato			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Pannello comandi acciaio inossidabile	•	•					•	•		•							•	•
Pannello comandi vetro	•	•															•	•
Controlli: spia luminosa			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Controlli: simboli luminosi	•	•															•	•
Lampadina forno disinseribile separatamente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzioni elettroniche																		
Orologio/temporizzatore con indicazione LED 24 ore	•	•	•	•			•	•									•	•
Durata e fine cottura e differimento accensione programmabili	•	•	•	•			•	•									•	•
Indicazione delle funzioni del forno, simboli	•	•															•	•
Display con testo in chiaro multilingue	•																•	•
Programmi automatici /ricette	•																•	•
Programma cottura tenera con arrostimetro	•																	•
Rigenerare e tenere in caldo	•																•	•
Dotazione forni																		
Vano cottura smaltato acciaio inossidabile	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Autopulizia catalitica		•	•				•		•			•						
Autopulizia pirolitica																		
Programma di pulizia PureClean																		
Ventilazione vano cottura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilazione nicchia mediante ventola a motore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione forno	numero lampadine	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Accessori nel forno																		
Teglie smalto	numero	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Leccarde	numero																1	
Recipiente perforato per cottura a vapore	numero																acciaio inossid.	1
Contenitore gastro 1/3	numero																	
Griglie	numero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Foglio protettivo fondo forno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Arrostimetro		•																•
Guide telescopiche su 3 livelli, opzionali		RAG 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230				
Guide telescopiche su 2 livelli, opzionali																	RAC 7220	RAS 7220
Libro di cucina in tedesco allegato, in francese sostituibile con cartolina		•															•	•
Istruzioni i/f/t		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto																		
Compreso		•	BPH 8602	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inoltre con riscaldamento e termostato		•																

Combinazioni e disposizioni delle zone di cottura

Piani di cottura

Piani di cottura						
	Per cucine ESR 6482 e ES 5474-84					
	Per cucine e pannello di comando serie 8482					
Modelli	EKA 6486 si /de 	EKB 6485 	EKV 3482/EKV 3480 230 V 	EKS 3481 	EK 3480 	EKI 5482 
Allacciam. max.	7.1 kW	7.0 kW	6.8 kW	6.0 kW	6.0 kW	6.4 kW

Piani di cottura con Lightronic					
	Per cucine ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270 e ES 5474-84				Cucina ESN 8272 230 V
Modelli	EKV 4472 	EKI 4472 	EKS 4471 	EK 4470 	ECV 6640 230V 
Allacciam. max.	6.8 kW	6.2 kW	6.2 kW	6.2 kW	7.0 kW

Piani di cottura a induzione					
					
Modelli	ESPIF 8950 NE 	ESMIF 8740 NE 	ESMIF 8740 IN 	ESIF 6740 NE 	ESIF 6740 IN 
Allacciam. max.	10.2 kW, 3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE
Modelli	ESIFF 6640 NE 	ESIFF 6640 IN 	ESIF 6640 NE 	ESIF 6640 IN 	ETI 1640 IN 
Allacciam. max.	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.0 kW, 2/3 PNE

Piani di cottura a sensori						
						
Modelli	ESIB 8740 	ESB 8740 	ESIS 8640 	ESS 8640 IN 	EDFX 7740 	EDUR 7740 
Allacciam. max.	6.9kW, 2/3 PNE	6.9kW, 2/3 PNE	6.9kW, 2/3 PNE	6.9kW, 2/3 PNE	7.0kW, 2/3 PE	6.5kW, 2/3 PE

Piani di cottura 2 zone				
				
Modelli	ETI 6260 	ETK 6260 	ETK 5240 / ETK 5240 230 V 	ETN 5240 / ETN 5240 230 V 
Allacciam. max.	3.0 kW, 230 V: PNE	2.9 kW, 230 V: PNE	2.9 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE	3.5 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE

Legenda						
Tipo di bordo	A filo 	Bordo profilato 	Bordo profilato sfaccettato 	Bordo piatto di acciaio inossidabile 	Bordo largo di acciaio inossidabile 	
Tipi di zone di cottura	Zona di cottura semplice 	Zona commutabile 	Zona a triplo circuito 	Zona pesciaiola 	Zona scaldavivande 	Zona Flexi 
Tipi di corpi riscaldanti	Zona Sprint 	Zona a induzione 	Piastra 			

Dichiarazione merceologica



Forni

Marca		Bauknecht													
Tipo di apparecchio		Forni													
Designazione di vendita		BCTMS 9100 IXL	BLVMS 8100 sw	BIVMS 8100 IXL	BLPMS 8100 IXL	BLVMS 8100 IXL	BLVE 8101 IXL	BLVE 8200	BLV 8210	BLV 8200 230V	BME 7200	BTG 8563	BMTMS 9145 IXL	BMTMS 8145 sw	BMES 8145
Illustrazione	pagina	24	24	25	26	26	26	27	27	27	27	28	31	31	31
Combinabile con piani di cottura	pagina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dati di consumo ¹⁾															
Classe di eff. energetica		A (basso consumo), G (alto consumo)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A			A
Consumo d'energia															
Calore superiore / calore inferiore		kWh / min	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89	0.79	0.93	0.79	0.79
Aria calda / circolazione d'aria		kWh / min	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.79	0.79	0.95	0.99	0.91	0.8	0.77	0.77
Consumo in standby ON / OFF		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per autopulizia pirolitica		kWh				3.5									
Per programma di pulizia PureClean		kWh	0.3												
Caratteristiche d'uso ¹⁾															
Temperatura massima regolabile:															
• con calore sup., calore inf./aria calda / circ. aria °C		250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	280/250	250/250	250/250	250/250
• con vapore °C															
Potenza di uscita microonde		W											850	850	850
Superficie utile del grill		cm²	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1050	1050	1050
Volume utile vano cottura		l	73	73	73	73	73	73	73	73	60	68	40	40	40
Dimensioni ²⁾															
Altezza		cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	45.5	45.5	45.5
Larghezza		cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5
Profondità		cm	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.4	56.9	56.5	56
Profondità con porta aperta		cm	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	44	34.5	31
Peso a vuoto ³⁾		kg	36	36	46	41.0	36	36	40.5	43.2	43.2	36.0	48	35	35
Dotazione															
Forno piccolo / medio / grande		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	medio	grande	medio	medio
Dimensioni interne: altezza		cm	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	35.1	21	21
Dimensioni interne: larghezza		cm	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	46.4	45	45
Dimensioni interne: profondità		cm	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	41.6	42	42
Illuminazione / finestra		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento: calore sup./calore inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di riscaldamento: circ. d'aria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Sistema di riscaldamento: aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di riscaldamento: microonde													•	•	•
Sistema di riscaldamento: induzione				•											
Sistema di riscaldamento: vapore															
Sistema di pulizia catalitico			•												
Sistema autopulente pirolitico					•										
Sistema di pulizia PureClean		•													
Grill a raggi infrarossi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill a motore / spiedo															
Temporizzatore / orologio		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Cassetto per gli utensili / riscaldabile		WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 150		WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 150
Allacciamento elettrico															
Potenza nominale max. forno		kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	2.5	3.4	2.8	2.8	2.8
Potenza totale allacciata max.		kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	2.5	3.4	2.8	2.8	2.8
Tensione di allacciamento		230V	400V, 2	230 V	230V	400V, 2	400V, 2	230V	400V, 2	230V	230V	400V, 2N / 230V~	230V	230V	230V
Fusibili		A	16	2 x 10	16	16	2 x 10	2 x 10	16	2 x 10	16	2 x 10 / 1 x 16	16	16	16
Sicurezza e assistenza tecnica															
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Polonia	Svizzera	Italia	Italia	Italia
Garanzia / assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG													
Istruzioni per l'uso e il montaggio		i/f/t													
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

• = Sì, esistente, ° = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 50304/60350
2) Per gli apparecchi da incasso rispettare le misure indicate nelle istruzioni per l'installazione e nel prospetto.
3) Pour un encastrement, veuillez prendre en compte la charge admissible du meuble pour les appareils.

Dichiarazione merceologica



Forni

Marke	Bauknecht				
Tipo di apparecchio	Forni				
Designazione di vendita	BTG 8603	BPH 8602 R BPH 8502 R	BLH 8602 R BLH 8602	BKH 8602	BK 8602
Illustrazione pagina	28	29/30	29	30	30
Combinabile con piani di cottura pagina	—	—	—	—	—
Dati di consumo ¹⁾					
Classe di eff. energetica A (basso consumo), G (alto consumo)	A	A	A	A	A
Consumo d'energia					
Calore superiore / calore inferiore kWh / min	0.93	0.93	0.78	0.78	0.79
Aria calda / circolazione d'aria kWh / min	0.8	0.79	0.81	0.85	
Consumo in standby ON / OFF W	0	0	0	0	0
Per autopulizia pirolitica kWh					
Caratteristiche d'uso ¹⁾					
Temperatura massima regolabile:					
• con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria °C	280 / 250	280/250	270 / 270	270 / 270	270 / —
• con vapore °C					
Potenza di uscita microonde W					
Superficie utile del grill cm ²	1300	1100	1100	1100	1100
Volume utile vano cottura l	68	55	52	52	56
Dimensioni ²⁾					
Altezza cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
Altezza forno corto ovvero miniforno cm		59.8			
Larghezza cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità cm	56.7	56.9	56.9	56.9	56.9
Profondità con porta aperta cm	44	44	44	44	44
Peso a vuoto ³⁾ kg	48	47	45	44	41
Dotazione					
Forno piccolo / medio / grande	grande	medio	medio	medio	medio
Dimensioni interne: altezza cm	35.1	31.3	29.3	29.3	29.3
Dimensioni interne: larghezza cm	46.4	44.5	44.5	44.5	44.5
Dimensioni interne: profondità cm	41.6	39.2	39.2	39.2	39.2
Illuminazione / finestra • / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf. •	•	•	•	•	•
Sistema di riscaldamento: circ. d'aria					
Sistema di riscaldamento: aria calda •	•	•	•	•	
Sistema di riscaldamento: microonde					
Sistema di riscaldamento: induzione					
Sistema di riscaldamento: vapore					
Sistema di pulizia catalitico • / •		• / •			
Sistema autopulente pirolitico					
Grill a raggi infrarossi •	•	•	•	•	•
Grill a motore / spiedo					
Temporizzatore / orologio • / •	• / •	• / •	• / •		
Cassetto per gli utensili / riscaldabile — / •	— / •	• / —	• / —	• / —	• / —
Allacciamento elettrico					
Potenza nominale max. forno kW	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8
Potenza totale allacciata max. kW	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8
Tensione di allacciamento	400V, 2N~ / 230V	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~
Fusibili A	2 x 10 / 1 x 16 /	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Sicurezza e assistenza tecnica					
Conforme alle norme di sicurezza svizzere •	•	•	•	•	•
Paese di origine	Svizzera				
Garanzia / assistenza tecnica	2 anni / Bauknecht AG				
Istruzioni per l'uso e il montaggio i / f / t					
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg				



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica



Cucine e steamer

Marca		Bauknecht											
Forma costruttiva		Cucine						Steamer					
Designazione di vendita		ELVE 8170	ELV 8270	ESN 8270	ESN 8272 230V	ESR 6482	EME 7470	ECTM 9145 IXL	ECTM 8145 sw	ECTM 8145 IXL	STC 8363	ESTM 8145 IXL	STH 8563
Illustrazione pagina		32	32	33	33	33	33	44	44	44	45	46	47
Combinabile con piani di cottura pagina		140/141	140/141	140/141	140/141	140/141	140/141	–	–	–	–	–	–
Dati di consumo ¹⁾													
Classe di eff. energetica A (basso consumo), G (alto consumo)		A	A	A	A	A	A				A		A
Consumo d'energia													
Calore superiore / calore inferiore kWh / min		0.89	0.89	0.89	0.89	0.79	0.85						0.7
Aria calda / circolazione d'aria kWh / min		0.69	0.95				0.85	0.6	0.6	0.6	0.47		0.63
Consumo in standby ON / OFF W		0	0	0	0	0	0				0		0
Per autopulizia pirolitica kWh													
Caratteristiche d'uso ¹⁾													
Temperatura massima regolabile:													
• con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria °C		250/250	250/250	250/–	250/–	270/–	250/250	–/230	–/230	–/230	–/230		230/230
• con vapore °C								40 – 100	40 – 100	40 – 100	30 – 100	40 – 100	30 – 100
Potenza di uscita microonde W													
Superficie utile del grill cm²		1200	1200	1200	1200	1100	1200						1100
Volume utile vano cottura l		65	65	65	65	56	60	34	34	34	34	34	55
Dimensioni ²⁾													
Altezza cm		59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.5						60
Altezza forno corto ovvero miniforno cm								45.5	45.5	45.5	37.9	45.5	
Larghezza cm		59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.6
Profondità cm		56.5	56.5	56.5	56.5	57	56.4	56.5	56.5	56.5	56.8	56.5	56.9
Profondità con porta aperta cm		44	44	44	44	44	47	34.5	34.5	34.5	29.8	34.5	44
Peso a vuoto ³⁾ kg		37	42	36	36	41	36	29	29	29	28	28.0	44
Dotazione													
Forno piccolo / medio / grande		grande	grande	grande	grande	medio	medio	picolo	picolo	picolo	picolo	picolo	medio
Dimensioni interne: altezza cm		31	31	31	31	29.3	36	23.6	23.6	23.6	25.6	23.6	31.9
Dimensioni interne: larghezza cm		43	43	43	43	44.6	41	37.2	37.2	37.2	35.1	37.2	44.0
Dimensioni interne: profondità cm		42	42	42	42	43.1	38	36	36	36	38.5	39	39.2
Illuminazione / finestra		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf.		•	•	•	•	•	•						•
Sistema di riscaldamento: circ. d'aria		•	•				•						
Sistema di riscaldamento: aria calda		•	•					•	•	•	•		•
Sistema di riscaldamento: microonde													
Sistema di riscaldamento: vapore								•	•	•	•	•	•
Sistema di pulizia catalitico		•											
Sistema autopulente pirolitico													
Sistema di pulizia PureClean													
Grill a raggi infrarossi		•	•	•	•	•	•						•
Grill a motore / spiedo													
Temporizzatore / orologio		•					•	•	•	•	•	•	•
Cassetto per gli utensili / riscaldabile								WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL		WD 160 IXL	
Allacciamento elettrico													
Potenza nominale max. forno kW		3.65	3.2	2.6	2.6	2.8	3.2	1.45	1.45	1.45	3.5		3.7/4.7
Potenza totale allacciata max. kW		10.7	10.2	9.6	9.6	10 – 10.7	9.5	1.45	1.45	1.45	3.5	1.45	3.7/4.7
Tensione di allacciamento		400V, 2/3	400V, 2/3	400V, 2/3	230V, 2/3N	400V, 3/2	230V, 3/2	230V	230V	230V	400V 2N/230V	230V	400V 2N, 230V
Fusibili A		2x16/3x10	2x16/3x10	2x16/3x10	2x16/3x10	3x10/2x20	3x16/2x20	1x10	1x10	1x10	2x10/1x16	1x10	2x10/1x16
Sicurezza e assistenza tecnica													
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Polonia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera
Garanzia / assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG											
Istruzioni per l'uso		i/f/t											
Istruzioni per il montaggio		•											
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg											

• = Sì, esistente, ° = Contro sovrapprezzo, — = No, inesistente
1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 50304/60350
2) Per gli apparecchi da incasso rispettare le misure indicate nelle istruzioni per l'installazione e nel prospetto.

Dichiarazione merceologica



Cucine e steamer

Marca		Bauknecht												
Forma costruttiva		Cucine										Steamer		
Designazione di vendita		CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482 R	CKH 8482	CKH 8380	CK 8482 R	CK 8482	CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480	CS 8380	STC 8303	STH 8603
Illustrazione	pagina	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	45	47
Combinabile con piani di cottura	pagina	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	–	–
Dati di consumo ¹⁾														
Classe di eff. energetica	A (basso consumo), G (alto consumo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Consumo d'energia														
Calore superiore / calore inferiore	kWh / min	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79		0.7
Aria calda / circolazione d'aria	kWh / min	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85							0.47	0.63
Consumo in standby ON / OFF	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per autopulizia pirolitica	kWh													
Caratteristiche d'uso ¹⁾														
Temperatura massima regolabile:														
• con calore sup., calore inf./ aria calda / circ. aria	°C	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	– / 230	230 / 230
• con vapore	°C												30 – 100	30 – 100
Potenza di uscita microonde	W													
Superficie utile del grill	cm²	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100				1100
Volume utile vano cottura	l	52	52	52	52	52	56	56	56	56	56	56	34	55
Dimensioni ²⁾														
Altezza	cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	37.9	76.0
Altezza forno corto ovvero miniforno	cm													
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità	cm	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8
Profondità con porta aperta	cm	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	29.8	44
Peso a vuoto ³⁾	kg	46	46	44	44	44	41	41	41	41	41	41	28	44
Dotazione														
Forno	piccolo / medio / grande	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	piccolo	medio
Dimensioni interne: altezza	cm	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	25.6	31.9
Dimensioni interne: larghezza	cm	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	35.1	44.0
Dimensioni interne: profondità	cm	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	38.5	39.2
Illuminazione / finestra		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Sistema di riscaldamento: circ. d'aria														
Sistema di riscaldamento: aria calda		●	●	●	●	●							●	●
Sistema di riscaldamento: microonde														
Sistema di riscaldamento: vapore													●	●
Sistema di pulizia catalitico		●		●			●							
Sistema autopulente pirolitico														
Grill a raggi infrarossi		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Grill a motore / spiedo														
Temporizzatore / orologio		●	●										● / ●	● / ●
Cassetto per gli utensili / riscaldabile		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	– / –	● / –
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale max. forno	kW	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	3.5	3.7 / 4.7
Potenza totale allacciata max.	kW	10.0 – 11.7	11.3	11.3	11.3	8.9	10.7	9.8	10.2	7.8	9.8	7.8	3.5	3.7 / 4.7
Tensione di allacciamento		400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V 3N/2N / 230V	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V 2N / 230V	400V 2N / 230V
Fusibili	A	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x10 / 2x16 / 1x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	3x16 / 2x20	2x10 / 1x16	2x10 / 1x16
Sicurezza e assistenza tecnica														
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●												
Paese di origine		Svizzera												
Garanzia / assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG												
Istruzioni per l'uso e il montaggio		i / f / t												
Assistenza tecnica		Bauknecht AG												
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg												



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica



Forni a microonde

Marca		Bauknecht					
Forma costruttiva, tipo di installazione		Forni a microonde					
Designazione di vendita		EMCHT 9145 IXL	EMCHD 8145 sw	EMCHD 8145 IXL	MHC 8822	EMCCE 8145 IXL	EMWP 9238
Illustrazione pagina		48	48	48	49	50	50
Dimensioni dell'apparecchio							
Altezza	cm	45.5	45.5	45.5	59	45.5	37.9
Larghezza	cm	59.5	59.5	59.5	59.8	59.5	59.5
Profondità	cm	56.5	56.5	56.5	32	56.5	30 – 33
Profondità sportello aperto ¹⁾	cm	34.5	34.5	34.5	Porta 43,5, Pannello 15	34.5	58
Cerniera porta		in basso	in basso	in basso	sinistra	in basso	sinistra
Peso netto	kg	41	41	41	33.1	37	18.4
Dotazione vano di cottura							
Altezza	cm	21	21	21	18.7	21	18.7
Larghezza	cm	45	45	45	37	45	37
Profondità	cm	42	42	42	29	42	29
Max. per piatti	Ø cm	40	40	40	28	40	28
Volume	l	40	40	40	22	40	22
Finestra / illuminazione		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Materiale vano interno		acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	laccato/acciaio inossidabile
Regolazione /selezione potenza		elettronica / 8 stadi	elettronica / 8 stadi	elettronica / 8 stadi	elettronica / 4 stadi	elettronica / 8 stadi	elettronica / 4 stadi
Temporizzatore / indicazioni di controllo		ottico / acustico	ottico / acustico	ottico / acustico	ottico / acustico	ottico / acustico	ottico / acustico
Memoria programmi		8	8	8	●	8	2
Orologio (24 ore)		●	●	●	●	●	●
Sistema		3D, piatto rotante	3D, piatto rotante	3D, piatto rotante	3D, piatto rotante	3D, piatto rotante	3D, piatto rotante
Dati allacciamento elettrico							
Tensione di alimentazione	V	230	230	230	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50
Fusibile	A	16	16	16	10	16	10
Potenza totale allacciata max.	kW	2.8	2.8	2.8	1.5/2.2	2.8	1.3
Tipo di allacciamento, cavo		allacciamento diretto	allacciamento diretto	allacciamento diretto	cavo 1,2 m con spina	allacciamento diretto	cavo 1,3 m con spina
Valori individuali (app. combinati):							
● Potenza allacciata microonde	kW	1.65	1.65	1.65	1.5	1.65	
● Potenza allacciata grill	kW	1.6	1.6	1.6	0.7	1.6	
● Potenza allacciata aria calda	kW	1.4	1.4	1.4			
Caratteristiche d'uso							
Modi operativi e potenza nominale:							
● Potenza di uscita microonde	W	900	900	900	750	900	750
● Grill		●	●	●	●	●	
● Crisp™		●	●	●	●	●	
● Aria calda		●	●	●			
● Funzione Steam		●	●	●		●	
Modi combinati:							
● Microonde combinate con il grill		●	●	●	●	●	
● Microonde combinate con aria calda		●	●	●			
Blocco dei tasti		●	●	●	●	●	●
Accessori							
Piatto rotante	cm	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)
Piatto Crisp™ con maniglia		1	1	1	1	1	
Griglia		1	1	1	1	1	
Stoviglie STEAM		1	1	1		1	
Sicurezza e assistenza tecnica							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●					
Paese di origine		Italia					
Garanzia/assistenza tecnica		2 anni /Bauknecht AG					
Istruzioni per l'uso		i/f/t					
Istruzioni per il montaggio		●					
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg					

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Per il montaggio incassato rispettare le dimensioni indicate nelle istruzioni d'installazione.
2) Pour un encastrement, veuillez prendre en compte la charge admissible du meuble pour les appareils.

Dichiarazione merceologica



Forni a microonde

Marca	Bauknecht	
Forma costruttiva, tipo di installazione	Forni a microonde	
Designazione di vendita	EMCCD 7255	
Illustrazione	pagina	50
Dimensioni dell'apparecchio		
Altezza	cm	37.8
Larghezza	cm	54.7
Profondità	cm	32 – 35
Profondità sportello aperto ¹⁾	cm	43.5
Cerniera porta	sinistra	
Peso netto	kg	26
Dotazione vano di cottura		
Altezza	cm	18.7
Larghezza	cm	37
Profondità	cm	29
Max. per piatti	Ø cm	28
Volume	l	22
Finestra / illuminazione	● / ●	
Materiale vano interno	acciaio inossidabile	
Regolazione / selezione potenza	elettronica / 4 stadi	
Temporizzatore / indicazioni di controllo	ottico / acustico	
Memoria programmi	4	
Orologio (24 ore)	●	
Sistema	3D, piatto rotante	
Dati allacciamento elettrico		
Tensione di alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Fusibile	A	10
Potenza totale allacciata max.	kW	1.9
Tipo di allacciamento, cavo	cavo 1,2 m con spina	
Valori individuali (app. combinati):		
● Potenza allacciata microonde	kW	1.5
● Potenza allacciata grill	kW	0.7
● Potenza allacciata aria calda	kW	
Caratteristiche d'uso		
Modi operativi e potenza nominale:		
● Potenza di uscita microonde	W	90 – 750
● Grill	●	
● Crisp™	●	
● Aria calda		
● Funzione Steam		
Modi combinati:		
● Microonde combinate con il grill	●	
● Microonde combinate con aria calda		
Blocco dei tasti	●	
Accessori		
Piatto rotante	cm	1 (Ø 25)
Piatto Crisp™ con maniglia	1	
Griglia	1	
Stoviglie STEAM		
Sicurezza e assistenza tecnica		
Sicurezza e assistenza tecnica		
Paese di origine	Italia	
Garanzia / assistenza tecnica	2 anni / Bauknecht AG	
Istruzioni per l'uso	i / f / t	
Istruzioni per il montaggio	●	
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg	

Dichiar. merceologica



Macchina espresso automatica

Marca	Bauknecht	
Forma costruttiva	Macchina espresso automatica	
Designazione di vendita	KMT 9145 IXL	
Illustrazione	pagina	51
Dati di consumo		
Classe di eff. energetica	A	
Consumo di energia	kWh	
Funzione risparmio energetico	•	
Spegnimento automatico programmabile	•	
Consumo in standby	0	
Caratteristiche d'uso		
Macchine automatiche	•	
Macchine con capsule /porzionatore		
Macchine con portafiltro		
Ugello per acqua calda	•	
Ugello vapore		
Ugello per schiuma di latte e cappuccino	•	
Funzione cioccolata al latte		
Dotazione		
Temporizzatore /orologio	•	
Cassetto per gli utensili /riscaldabile	WD 160 IXL	
Forma costruttiva		
Apparecchio libera installazione		
Apparecchio da incasso	•	
Dimensioni ²⁾		
Altezza	cm	45.5
Larghezza	cm	59.5
Profondità	cm	56.5
Profondità da estratto	cm	45.0
Peso a vuoto	kg	23.0
Dati tecnici		
Tensione di allacciamento	230V	
Allacciamento	kW	1.35
Lunghezza cavo	cm	170
Capienza		
Serbatoio acqua	l	1.8
Contenitore caffè in chicchi	g	200 / 7
Contenitore latte	l	0.8
Unità di erogazione caffelatte, regolabile in altezza da – a	cm	8 – 11
Sicurezza e assistenza tecnica		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•	
Paese di origine	Italia	
Garanzia /assistenza tecnica	2 anni /Bauknecht AG	
Istruzioni per l'uso e il montaggio	i/f/t	
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg	



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica



Cappe aspiranti

Marca	Bauknecht													
Forma costruttiva	Aspirazione diretta DownDraft	Cappa isole di cottura	Cappa a soffitto	Cappa isole di cottura	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro in vetro	Cappa a muro in vetro	
Montaggio	corpo inferiore	a soffitto	a soffitto	a soffitto	a muro	a muro	a muro	a muro	a muro	a muro	a muro	a muro	a muro	
Designazione di vendita	DTLG 9010	DBTRI 9110 IXL	DDR 5010	DBRI 5810	DWGR 6780	DWER 3780	DBTR 9190	DDB 7790	DDB 7760	DKN 1790	DKN 1760	DDG 3690	DDG 3660	
Illustrazione	pagina	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	80	81	
Dati di consumo ¹⁾														
Classe di efficienza energetica*	C	A	D	B	D	D	A	C	C	D	D	E	E	
Consumo energetico annuo**	100	58	140	59	129	129	54	93	93	138	138	110	110	
Classe di efficienza fluidodinamica**	C	A	D	B	D	D	A	B	B	D	D	F	F	
Classe di efficienza luminosa**	G	A	G	A	F	F	A	F	F	G	G	E	E	
Classe grado di separazione dei grassi**	G	E	C	B	D	D	E	C	C	C	C	D	D	
Consumo in standby ON / OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caratteristiche d'uso														
(potenza d'asp. cappa pronta per l'installaz.)														
Efflusso d'aria ²⁾														
• Regime intenso	m³/h	-	810	605	640	730	730	810	630	630	600	640	430	403
• Regime normale potenza max.	m³/h	-	655	377	420	430	430	655	415	415	420	360	336	336
• Regime normale potenza min.	m³/h	-	310	250	270	290	290	310	265	265	260	185	300	300
Circolazione d'aria ²⁾														
• Regime intenso	m³/h	610	710	410	460	550	550	710	455	455	340	455	320	320
• Regime normale potenza max.	m³/h	550	555	370	320	360	360	555	310	310	280	310	280	280
• Regime normale potenza min.	m³/h	305	210	240	210	240	240	210	200	200	180	200	240	240
Pressione ²⁾														
• Regime intenso														
• Regime normale potenza max.	Pa	469	545	460	470	482	482	545	433	220	534	440	240	240
• Regime normale potenza min.														
Livello del rumore ³⁾														
• Regime intenso	dBA	68	69	63	65	71	71	69	65	60	69	70	62	62
• Regime normale potenza max.	dBA	56	64	53	55	61	61	64	60	50	68	62	55	55
• Regime normale potenza min.	dBA	47	49	42	45	52	52	49	50	46	54	54	46	46
Dimensioni ⁴⁾														
Altezza	cm	74	87 – 115	40	82 – 110	57	57	71.5 – 115	71.5 – 115	71.5 – 115	78.3 – 111.3	78.3 – 111.3	60 – 110	60 – 110
Larghezza	cm	83.3	120	100.0	89.8	80	80	90.0	89.8	59.8	89.9	59.9	90.0	60.0
Profondità	cm	8.5	45	50	50	42	42	45	45	45	50.0	50.0	41	41
Profondità cappa aperta ⁴⁾	cm													
Distanza min. dal piano di cottura a gas/elettrico	mm		500/650	0	500/650	450/650	450/650	500/650	500/650	500/650	650/750	650/750	500/650	500/650
Pesot ⁵⁾	kg	35.5	17.0	23.0	30.9	15.1	14.2	22.0	23.0	20.0	19.0	16.0	20.0	19.0
Dotazione														
Diametro manicotto	Ø mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120	150	150
Tubulure d'évacuation position	laterale	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra
Valvola di ritenuta integrata / in dotazione	–	•		•				•		•		•		
Funzione efflusso d'aria / circolazione d'aria ⁶⁾	– / •	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / –	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o
Filtro di metallo / filtro di carta	numero	2 / –	2 / –	3 / –	3 / –	1 / –	1 / –	1 / –	3 / –	2 / –	3 / –	2 / –	1 / –	1 / –
Circolazione d'aria filtro longlife rigenerabile	•					•								
Comandi														
• Interni / esterni	• / –	• / –	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Gradi di potenza numero / reg. continua	4 / –	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –
• Reg. potenza elettromeccanica / elettronica	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Illuminazione														
Alogene / LED	Alogene	LED	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	LED	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene
Efficienza	1 x 14	4 x 2.5	4 x 40	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 2.5	2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Potenza motore	1 x 300	1 x 160	1 x 255	1 x 170	1 x 250	1 x 250	1 x 160	1 x 175	1 x 120	1 x 175	1 x 175	1 x 160	1 x 160	1 x 160
Dati allacciamento elettrico														
Tensione di alimentazione	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza allacciata	314	170	480	250	290	290	165	215	170	255	230	120	120	120
Lunghezza cavo di alimentazione	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sicurezza e assistenza tecnica														
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•													
Paese di origine	Italia	Italia	Italia	Italia	Cina	Cina	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia
Garanzia / assistenza tecnica	2 anni / Bauknecht AG													
Istruzioni per l'uso e il montaggio	i / f / t													
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

* A+ (consumo energetico più basso), G (consumo energetico più alto)

** A (efficienza elevata), G (efficienza ridotta)

• = Sì, esistente, o = Contro sovrapprezzo, - = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la direttiva vigente sull'etichettatura EU 65/2014

2) Portata d'aria sul punto di lavoro secondo EN 61591

3) Rumorosità dB(A) re 1 pW secondo EN 60704-3

4) Per gli apparecchi da incasso rispettare le misure indicate nelle istruzioni per l'installazione e nel prospetto.

5) Deflettore estratto

6) Peso netto incl. filtro di metallo (assicurarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)

7) Adattabile in funzionamento con ricircolo aria

Cappe aspiranti

Marca	Bauknecht														
Forma costruttiva	Combinaz microonde/ cappa aspirante	Cappa deflettore piatto in vetro	Cappa deflettore piatto in vetro	Cappa deflettore piatto	Cappa deflettore piatto	Cappa deflettore piatto in vetro	Cappa deflettore piatto in vetro	Cappa deflettore piatto	Cappa deflettore piatto	Cappa compatta	Cappa compatta	Cappa compatta	Cappa compatta	Cappa estraibile	Cappa ventilatore per camino
Montaggio	a muro	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	in armadio per cappa aspirante	sotto un armadio pensile	sotto un armadio pensile	sotto un armadio pensile	sotto un armadio pensile	in armadio per cappa aspirante	integrato nel camino
Designazione di vendita	MHC 8822	DNG 5390	DNG 5360	DNHI 5660	DNHI 5462	DNG 5355	DNHI 5455	DNI 2455	DS 2360	DC 5460	DS 2355	DC 5455	DA 2755	DLHI 5360	
Illustrazione	pagina	81	82	82	83	83	84	84	84	85	85	86	86	87	87
Dati di consumo ¹⁾															
Classe di efficienza energetica*		D	D	E	E	D	E	E	E	E	E	E	E	C	F
Consumo energetico annuo**		154	154	166	167	154	194	98	117	139	117	139	59	164	
Classe di efficienza fluidodinamica**		E	E	E	F	E	E	E	F	E	F	E	D	G	
Classe di efficienza luminosa**		D	C	G	G	C	G	G	G	G	G	G	G	G	
Classe grado di separazione dei grassi**		C	C	C	C	C	C	E	D	B	D	B	B	D	
Consumo in standby ON/OFF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caratteristiche d'uso															
(potenza d'asp. cappa pronta per l'installaz.)															
Efflusso d'aria ²⁾															
• Regime intenso	m³/h		525	600	580	400	600	490	260	250	420	250	420		
• Regime normale potenza max.	m³/h	360	370	390	490	280	390	310	215	205	345	220	345	275	380
• Regime normale potenza min.	m³/h	200	230	280	310	240	280	280	140	170	265	170	265	145	185
Circolazione d'aria ²⁾															
• Regime intenso	m³/h		380	400	400	290	400	320	185	180	120	180	120		
• Regime normale potenza max.	m³/h	240	315	295	370	200	295	240	165	165	100	165	100		235
• Regime normale potenza min.	m³/h	180	175	220	210	120	220	195	115	150	80	150	80		140
Pressione ²⁾															
• Regime intenso															
• Regime normale potenza max.	Pa	350	310	340	380	360	340	380	330	350	450	340	450	390	275
• Regime normale potenza min.															
Livello del rumore ³⁾															
• Regime intenso	dB(A)		63	64	61	59	64	58	62	70	69	70	69		
• Regime normale potenza max.	dB(A)		54	60	54	53	60	54	57	67	65	67	65	67	67
• Regime normale potenza min.	dB(A)		45	54	46	50	54	49	49	62	59	62	59	63	53
Dimensioni ⁴⁾															
Altezza	cm	59	42.8	42.8	40	40	42.8	40	40	15	14	15	13	41.5	40
Larghezza	cm	59.8	89.8	59.8	59.8	59.8	54.9	54.8	54.8	59.9	59.9	54.9	54.7	54.9	52.4
Profondità	cm	32	28 – 35	28 – 35	32.5 – 38.5	32.5 – 38.5	28 – 35	29.5 – 35.5	29.5 – 35.5	32	51	32	51	32.5	28.9
Profondità cappa aperta ⁴⁾	cm	46	53	45	45	45	53	45	45			45	51	52.2	45
Distanza min. dal piano di cottura a gas/elettrico	mm	460	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	650/750	600/750	650/750	600/700	500	650/750
Pesot ⁵⁾	kg	34	17.2	12.5	14.0	12.8	14.9	10.7	10.7	7.3	5.8	6.9	5.6	10	7.5
Dotazione															
Diametro manicotto	Ø mm	120	150/125/ 120	150	150/125/ 120	120	150	150/125/ 120	120	120/10	125/100	120/100	125/100	125	120
Tubulure d'évacuation position		sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra
Valvola di ritenuta integrata / in dotazione		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione efflusso d'aria/ circolazione d'aria ⁴⁾		•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○	•/○
Filtro di metallo/ filtro di carta	numero	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	1/–	2/–	2/–	–/1	1/–	–/1	2/–	1/–	1/–
Circolazione d'aria filtro longlife rigenerabile															
Comandi															
• Interni/esterni		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
• Gradi di potenza numero/ reg. continua		3/–	3/–	3/–	4/–	4/–	3/–	–/•	4/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	–/•
• Reg. potenza elettromeccanica/ elettronica		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	–/•
Illuminazione															
Alogene/LED			Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene	Alogene
Efficienza	2x20	2x20	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x25	2x28
Potenza motore	1x160	2x150	2x110	2x110	2x120	2x110	2x150	1x160	1x160	1x160	1x160	1x160	1x160	1x95	2x120
Dati allacciamento elettrico															
Tensione di alimentazione	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza allacciata	2100	340	260	280	300	260	360	220	220	230	220	230	145	300	
Lunghezza cavo di alimentazione	1x160	2x150	2x110	2x110	2x120	2x110	2x150	1x160	1x100	160	1x160	1x160	1x95	1x215	
Sicurezza e assistenza tecnica															
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Polonia
Garanzia/ assistenza tecnica		2 anni/ Bauknecht AG													
Istruzioni per l'uso		i/f/t													
Istruzioni per il montaggio		•													
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

Dichiarazione merceologica



Frigoriferi

Nome della ditta o della marca	Bauknecht												
Tipo di apparecchio	Frigoriferi con compressore												
Tipo – Sigla	KGIP 2889	KGIS 2883	KGIN 2890	KGIC 2870	KGIP 2880	KGIE 2850	KVIP 2861	KVIC 2870	KVI 2850	KRIP 2860	KGIS 2680	KDI 2650	
Illustrazione a pagina	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	
Classificazione del tipo di apparecchio													
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	kWh	247	156	234	232	235	235	148146	217	235	114	219	199
Caratteristiche dell' apparecchio													
Capacità utile totale / di cui vano congelatore NoFrost	l	308 / –	275 / –	264 / 63	269 / –	275 / –	275 / –	290 / –	290 / –	290 / –	310 / –	234 / –	239 / –
Capacità utile del vano refrigeratore ²⁾	l	228	195	201	189	195	195	260	260	260	310	154	191
• di cui vano cantina max. / min. ³⁾	l												
• di cui vano fresco ⁴⁾ / cubetti di ghiaccio	l				19 / –				19 / –				
Capacità utile del vano congelatore		80	80	63	80	80	80	30	30	30		80	48
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio	l		80 / –	63 / –	80 / –	80 / –	80 / –	30 / –	30 / –	30 / –		80 / –	49 / –
Stelle ⁵⁾		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Potenza di congelamento ⁶⁾	kg	4	9	9	9	9	9	3	3	3		3.5	2.5
Fase di sicurezza in caso di guasto ⁷⁾	h	19	19	16	19	19	19	14	14	14		19	17
Classe climatica ⁸⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	T
Livello sonoro ⁹⁾	dB(A) (re 1pW)	35	35	38	35	35	35	35	35	35	37	35	35
Sbrinamento refrigeratore	man. / semiaut. / aut.	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Sbrinamento congelatore	man. ¹⁰⁾ / semiaut. ¹⁰⁾ / aut.	• / – / –	• / – / –	– / – / •	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	– / • / –
Forma costruttiva / contrassegni													
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile													
con piano di lavoro ad altezza di tavolo													
apparecchio sottoinseribile / integrabile ¹¹⁾													
apparecchio da incasso / integrabile ¹¹⁾		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto													
Numero di porte esterne, cassetti		2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	2 / –	2 / –
Senso di apertura ¹²⁾		d / i	d / i	d / i	d / i	d / s / i	d / s / i	d / i	d / s / i	d / i	d / i	d / s / i	d / s / i
cornice decorativa	esistente / montabile in seguito												
Dimensioni ¹³⁾													
Altezza	cm	193.5	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	158	158
Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	54.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55
Larghezza a porta o cassetto aperti	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondità a porta o cassetto aperti	cm	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Peso a vuoto ¹⁴⁾	kg	57	58	58	58	65	52	62	62	62	68	58	54
Dotazione													
Temperatura regolabile per il vano congelatore:													
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •		– / •	– / •
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione		•	•	•	•	•	•						
Segnalazioni vano refrigeratore:													
• Indicazione temperatura	interna / esterna	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Segnalazione di porta aperta	ottica / acustica	– / •	– / •	– / •	• / •	• / •	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Segnalazioni vano congelatore:													
• Funzionamento normale	spia verde												
• Segnalazione guasto	ottica / acustica		– / •	– / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •			
• Segnalazione porta aperta	ottica / acustica		– / •	– / o			– / o						
• Indicazione temperatura	interna / esterna	• / –	• / –	o / –	o								
Vano refrigeratore:													
• Portauova	N. uova		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Ripiani e/o contenitori retroporta	N.	4	3	4	4	3	3	5	5	5	5	3	4
• Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili	N.	5 / 4	5 / 4	5 / 4	3 / 2	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 5	4 / 3	5 / 4
• Contenitori nel vano refrigeratore	N.	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
Vano congelatore:													
• Compartimenti retroporta / all'interno	N.							– / 1	– / 1	– / 1			– / 2
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	20	20	20	20	20	20	18	18	18		20	20
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N.	3	3	3	3	3	3					3	
• Vaschette per cubetti di ghiaccio	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Allacciamento elettrico													
Tensione / fusibile	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Potenza allacciata	W	160	160	160	160	160	160	80	80	80	80	100	130
Sicurezza e assistenza tecnica													
Conforme alle norme di sicurezza svizzere													
Paese di origine													
Garanzia / assistenza tecnica													
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio													
Nome e indirizzo dell'offerente													

• = Sì, esistente, o = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.

3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C

4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2 °C

5) ******* Congelatore e vano surgelati con –18 °C o più freddo e una potenza di congelamento minima

6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9 °C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38 °C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43 °C.

9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.

10) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.

11) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.

12) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Dichiarazione merceologica



Frigoriferi

Nome della ditta o della marca	Bauknecht													
Tipo di apparecchio	Frigoriferi con compressore													
Tipo – Sigla	KVIE 3261	KVIC 3270	KVIE 3260	KVIP 2480	KRIP 2480	KVIE 2262	KVIE 2280	KVIE 2251	KRIE 2251	KVI 2951	KVI 2950	UVI 1950	KRI 2950	
Illustrazione a pagina	101	101	101	102	102	102	103	103	103	104	104	105	105	
Classificazione del tipo di apparecchio														
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	135	202	203	193	107	118	177	177	103	104	152	145	97	
Caratteristiche dell'apparecchio														
Capacità utile totale / di cui vano congelatore NoFrost	I 257/–	255/–	257/–	217/–	240/–	191/–	190/–	191/–	210/–	135/–	135/–	126/–	153/–	
Capacità utile del vano refrigeratore ²⁾	I 237	235	237	186	240	173	172	173	210	117	117	111	153	
• di cui vano cantina max. / min. ³⁾	I													
• di cui vano fresco ⁴⁾ / cubetti di ghiaccio	I	19/–												
Capacità utile del vano congelatore	20	20	20	31		18	18	18		18	18	18		
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio	I 20/–	20/–	20/–	31/–		18/–	18/–	18/–		18/–	18/–	18/–		
Stelle ⁵⁾	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		
Potenza di congelamento ⁶⁾	kg 2	2	2	3		2	2	2		2	2	2		
Fase di sicurezza in caso di guasto ⁷⁾	h 12	12	12	13		12	12	12		12	12	12		
Classe climatica ⁸⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST	SN-T	
Livello sonoro ⁹⁾	dB(A) (re 1pW) 32	36	36	36	35	36	36	36	35	36	36	38	35	
Sbrinamento refrigeratore man. / semiaut. / aut.	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/•/–	–/–/•	
Sbrinamento congelatore man. ¹⁰⁾ / semiaut. ¹⁰⁾ / aut.	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–		•/–/–	•/–/–	•/–/–		•/–/–	•/–/–	–/•/–		
Forma costruttiva / contrassegni														
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile														
con piano di lavoro ad altezza di tavolo														
apparecchio sottoinseribile / integrabile ¹¹⁾												•/•		
apparecchio da incasso / integrabile ¹¹⁾	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto														
Numero di porte esterne, cassetti	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	
Senso di apertura ¹²⁾	d/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/i	
cornice decorativa esistente / montabile in seguito														
Dimensioni ¹³⁾														
Altezza	cm 152.4	152.4	152.4	139.5	139.5	122.1	122.1	122.1	122.1	87.4	87.4	82	87.4	
Larghezza	cm 56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56	
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm 55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Larghezza a porta o cassetto aperti	cm 56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56	
Profondità a porta o cassetto aperti	cm 111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	115	111	
Peso a vuoto ¹⁴⁾	kg 50	50	50	46	46	44	43	44	42	33	35	32	33	
Dotazione														
Temperatura regolabile per il vano congelatore:														
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•		–/•	–/•	–/•	
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione														
Segnalazioni vano refrigeratore:														
• Indicazione temperatura interna / esterna	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
• Segnalazione di porta aperta ottica / acustica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
Segnalazioni vano congelatore:														
• Funzionamento normale spia verde														
• Segnalazione guasto ottica / acustica	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/–		•/–	•/–			
• Segnalazione porta aperta ottica / acustica														
• Indicazione temperatura interna / esterna														
Vano refrigeratore:														
• Portauova N. uova	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
• Ripiani e/o contenitori retroporta N.	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
• Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili N.	5/4	4/3	5/4	3/2	5/4	4/3	4/3	4/3	5/4	3/2	3/2	3/2	4/3	
• Contenitori nel vano refrigeratore N.	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	
Vano congelatore:														
• Compartimenti retroporta / all'interno N.	–/1	–/1	–/1	–/1										
• Altezza massima dei compartimenti all'interno cm	18	18	18	18		18	18	18		13	13	13		
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno N.														
• Vaschette per cubetti di ghiaccio N.	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		
Allacciamento elettrico														
Tensione / fusibile V/A	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	
Potenza allacciata W	80	80	80	80	80	80	80	80	75	75	75	100	75	
Sicurezza e assistenza tecnica														
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•													
Paese di origine	Italia													
Garanzia / assistenza tecnica	2 anni / Bauknecht AG													
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio	i/f/t													
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica



Frigoriferi

Nome della ditta o della marca	Bauknecht													
Tipo di apparecchio	Frigoriferi con compressore													
Tipo – Sigla	KGIE 3460	KVIP 3461	KVIC 3470	KRIP 3460	KGIE 3360	KGIE 3260	KVIE 3261	KVIC 3270	KVIE 3260	KVEE 3260	KVIE 3161	KVEE 3161	KVIE 3160	
	KGEE 3460					KGEE 3260								
Illustrazione	a pagina	107	107	108	108	109	110	110	111	111	111	112	112	112
Classificazione del tipo di apparecchio														
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	kWh	232	146	220	114	223	208	135	202	203	203	127	127	191
Caratteristiche dell' apparecchio														
Capacità utile totale/ di cui vano congelatore NoFrost	l	272/–	296/–	290/–	310/–	250/–	225/–	257/–	255/–	257/–	257/–	224/–	224/–	224/–
Capacità utile del vano refrigeratore ²⁾	l	212	264	258	310	190	165	237	235	237	237	202	202	202
• di cui vano cantina max./ min. ³⁾	l													
• di cui vano fresco ⁴⁾ / cubetti di ghiaccio	l			19					19					
Capacità utile del vano congelatore		60	32	32		60	60	20	20	20	20	22	22	22
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio	l	60/–	32/–	32/–		60/–	65/–	20/–	20/–	20/–	20/–	22/–	22/–	22/–
Stelle ⁵⁾		★★★★	★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Potenza di congelamento ⁶⁾	kg	9	3	3		9	9	2	2	2	2	2	2	2
Fase di sicurezza in caso di guasto ⁷⁾	h	16	14	14		16	16	12	12	12	12	14	14	14
Classe climatica ⁸⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro ⁹⁾	dB(A) (re 1pW)	33	35	35	37	33	33	32	36	36	36	35	35	35
Sbrinamento refrigeratore	man./semiaut./ aut.	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Sbrinamento congelatore	man. ¹⁰⁾ /semiaut. ¹⁰⁾ / aut.	•/–/–	•/–/–	•/–/–		•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Forma costruttiva/contrassegni														
Apparecchio libera installazione/ sottoinseribile con piano di lavoro ad altezza di tavolo														
apparecchio sottoinseribile/ integrabile ¹¹⁾														
apparecchio da incasso/ integrabile ¹¹⁾		•/•; •/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•; •/–	•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	•/–	•/•
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto														
Numero di porte esterne, cassetti		2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Senso di apertura ¹²⁾	d/s/i; d/s	d/i	d/i	d/i	d/s/r	d/s/i; d/s	d/i	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s	d/s/r	d/s	d/s/r
cornice decorativa	esistente/ montabile in seguito	–/–; •/•					–/–; •/•				•/•		•/•	
Dimensioni ¹³⁾														
Altezza	cm	177.8	177.8	177.8	177.8	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	152.4	127	127	127
Larghezza	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Larghezza a porta o cassetto aperti	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondità a porta o cassetto aperti	cm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Peso a vuoto ¹⁴⁾	kg	64	62	62	68	61	59	50	50	50	50	45	45	45
Dotazione														
Temperatura regolabile per il vano congelatore:														
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione		•/–	–/•	–/•		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione		•				•	•							
Segnalazioni vano refrigeratore:														
• Indicazione temperatura	interna/ esterna	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
• Segnalazione di porta aperta	ottica/ acustica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Segnalazioni vano congelatore:														
• Funzionamento normale	spia verde													
• Segnalazione guasto	ottica/ acustica	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
• Segnalazione porta aperta	ottica/ acustica	•/•				•/•	•/•							
• Indicazione temperatura	interna/ esterna	•/–				•/–	•/–							
Vano refrigeratore:														
• Portauova	N. uova	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole	N.	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
• Ripiani e/o contenitori retroporta	N.	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
• Ripiani nel vano refrigeratore/ di cui regolabili	N.	4	5/4	5/4	6/5	5/1	4/3	5/4	4/3	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
• Contenitori nel vano refrigeratore	N.	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Vano congelatore:														
• Compartimenti retroporta/ all'interno	N.		–/1	–/1				–/1	–/1	–/1	–/1	–/1	–/1	–/1
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	20	18	18		20	20	18	18	18	18	18	18	18
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N.	3				3	3							
• Vaschette per cubetti di ghiaccio	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Allacciamento elettrico														
Tensione / fusibile	V/A	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10	230/ 10
Potenza allacciata	W	80	80	80	80	100	80	80	80	80	80	90	90	90
Sicurezza e assistenza tecnica														
Conforme alle norme di sicurezza svizzere														
Paese di origine														
Garanzia/ assistenza tecnica														
Istruzioni per l'uso/ Istruzioni per il montaggio														
Nome e indirizzo dell'offerente														

Frigoriferi

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.

3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C

4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2 °C

5) ★★★★★ Congelatore e vano surgelati con –18 °C o più freddo e una potenza di congelamento minima

6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9 °C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38 °C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43 °C.

9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.

10) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.

11) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.

12) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Dichiarazione merceologica



Frigoriferi

Nome della ditta o della marca	Bauknecht			
Tipo di apparecchio	Frigoriferi con compressore			
Tipo – Sigla	KVEE 3160	KVI 1750	KVE 1750	KVE 1650
Illustrazione	a pagina 112	113	113	113
Classificazione del tipo di apparecchio				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	kWh 191	155	155	141
Caratteristiche dell' apparecchio				
Capacità utile totale / di cui vano congelatore NoFrost	l 224 / –	145 / –	145 / –	117 / –
Capacità utile del vano refrigeratore ²⁾	l 202	129	129	101
• di cui vano cantina max. / min. ³⁾	l			
• di cui vano fresco ⁴⁾ / cubetti di ghiaccio	l			
Capacità utile del vano congelatore	22	16	16	16
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio	l 22 / –	16 / –	16 / –	16 / –
Stelle ⁵⁾	***	***	***	***
Potenza di congelamento ⁶⁾	kg 2	2	2	2
Fase di sicurezza in caso di guasto ⁷⁾	h 14	8	8	8
Classe climatica ⁸⁾	SN-T	N-ST	N-ST	N
Livello sonoro ⁹⁾	dB(A) (re 1pW) 35	38	38	38
Sbrinamento refrigeratore	man. / semiaut. / aut. – / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Sbrinamento congelatore	man. ¹⁰⁾ / semiaut. ¹⁰⁾ / aut. • / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
Forma costruttiva / contrassegni				
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile				
con piano di lavoro ad altezza di tavolo				
apparecchio sottoinseribile / integrabile ¹¹⁾				• / –
apparecchio da incasso / integrabile ¹¹⁾	• / –	• / •	• / –	• / –
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto				
Numero di porte esterne, cassetti	1	1	1	1
Senso di apertura ¹²⁾	d / s	d / s / r	d / s	d / s
cornice decorativa	esistente / montabile in seguito • / •	– / •	– / •	– / •
Dimensioni¹³⁾				
Altezza	cm 127	88.9	88.9	76.2
Larghezza	cm 55	55	55	55
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm 60.5	60.5	60.5	60.5
Larghezza a porta o cassetto aperti	cm 55	55	55	55
Profondità a porta o cassetto aperti	cm 115	115	115	115
Peso a vuoto¹⁴⁾	kg 45	33	33	30
Dotazione				
Temperatura regolabile per il vano congelatore:				
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione	– / •	– / •	– / •	– / •
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione				
Segnalazioni vano refrigeratore:				
• Indicazione temperatura	interna / esterna • / –			
• Segnalazione di porta aperta	ottica / acustica • / •			
Segnalazioni vano congelatore:				
• Funzionamento normale	spia verde			
• Segnalazione guasto	ottica / acustica • / •	• / –	• / –	
• Segnalazione porta aperta	ottica / acustica			
• Indicazione temperatura	interna / esterna			
Vano refrigeratore:				
• Portauova	N. uova 6	6	6	6
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole	N. 1	2	2	
• Ripiani e/o contenitori retroporta	N. 5	4	4	3
• Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili	N. 5/4	3/2	3/2	2/1
• Contenitori nel vano refrigeratore	N. 1	2	2	2
Vano congelatore:				
• Compartimenti retroporta / all'interno	N. – / 1			
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm 18	13	13	13
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N.			
• Vaschette per cubetti di ghiaccio	N. 1	1	1	1
Allacciamento elettrico				
Tensione / fusibile	V/A 230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Potenza allacciata	W 90	80	80	80
Sicurezza e assistenza tecnica				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere				•
Paese di origine				Italia
Garanzia / assistenza tecnica				2 anni / Bauknecht AG
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio				i / f / t
Nome e indirizzo dell'offerente				Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Congelatori

• = vorhanden bzw. ja, o = gegen Aufpreis, – = nicht Vorhanden bzw. nein

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma

DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz.

I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) *** Congelatore e vano surgelati con –18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima

*** vano surgelatore con –18° o più freddo.

3) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo

24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

4) Tempo per un aumento della temperatura fino a –9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente pieno inferiori i tempi si accorciano

5) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.

Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.

Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.

Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.

6) Livello sonoro secondo la norma EN 60704-2-14.

7) Prima della sbrinatoria occorre togliere tutti gli alimenti congelati.

8) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.

9) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.

10) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

Dichiar. merceologica



Congelatori

Nome della ditta o della marca	Bauknecht	
Tipo di apparecchio	Congelatore	
Tipo – Sigla	GKIE 2883	
Illustrazione	a pagina 105	
Classificazione del tipo di apparecchio		
Classe di efficienza energetica	A++	
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	kWh 152	
Caratteristiche dell' apparecchio		
Capacità utile totale	l 89	
di cui vano stelle	l 89	
di cui camera ghiaccio	l	
in esecuzione no-frost: vano congelatore / stelle	I / I	
Stelle ²⁾	***	
Potenza di congelamento ³⁾	kg 16	
Fase di sicurezza caso di guasto ⁴⁾	h 16	
Classe climatica ⁵⁾	SN-T	
Livello sonoro ⁶⁾	db(A) (re 1pW) 39	
Sbrinamento		
manuale ⁷⁾	•	
semiautomatico ⁷⁾		
automatico		
Forma costruttiva / contrassegni		
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile		
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		
Apparecchio sottoinseribile / integrabile ⁸⁾		
Apparecchio da incasso / integrabile ⁸⁾		• / •
Numero di porte esterne, cassetti	1	
Senso di apertura ⁹⁾	d / i	
Cornice decorativa	esistente / motabile in seguito	
Dimensioni¹⁰⁾		
Altezza	cm 87.4	
Larghezza	cm 56	
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm 55	
Altezza senza piano di lavoro	cm	
A porta aperta	cm 87.4	
Profondità a porta aperta	cm 110	
Altezza con coperchio aperto	cm	
Profondità con coperchio aperto	cm	
Peso a vuoto¹¹⁾	kg 39	
Dotazione		
Temperatura di conservazione regolabile		•
Commutatore per funzionamento continuo		•
Spie di controllo		
Funzionamento normale	spia verde	•
Funzionamento continuo	spia gialla	
Segnalazione guasto	ottica / acustica	• / •
Segnale porta / coperchio aperti	ottico / acustico	• / •
Indicazione temperatura	interna / esterna	
Compartimenti nella porta	N.	
Compartimenti all'interno	N.	
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm 19.5	
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N. 4	
• Vaschette cubetti di ghiaccio	N. 1	
Allacciamento elettrico		
Tensione / fusibile	V/A 230 / 10	
Potenza allacciata	W 80	
Sicurezza e assistenza tecnica		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese di origine		Italia
Garanzia		2 anni
Assistenza tecnica		Bauknecht AG
Istruzioni per l'uso		i / f / t
Istruzioni per il montaggio		•
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

11) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica



Lavastoviglie

Marca	Bauknecht									
Designazione di vendita	GSI 8994	GSI 7994	GSI 5994	GSI 5974	GSI 5664	GMI 5510	GS 5450	GSU 5664	GSX 8994	GSX 7994
Illustrazione pagina	120	120	121	121	121	122	122	123	124	124
Dati di consumo per il programma standard										
Efficienza energetica ¹⁾ A+++ (migliore), D (peggiore)	A+++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo kWh	234	262	262	262	295	280	280	262	234	261
Consumo energetico per ciclo di lavaggio ¹⁾ kWh	0.82	0.92	0.92	0.92	1.03	0.99	0.99	0.92	0.82	0.92
Consumo in standby, accesa / spenta W	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	0.3	0.3	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.08 / 0.4
Consumo annuo di acqua ¹⁾ l	2800	1680	1680	2520	3360	2576	2576	2800	2800	1680
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio ¹⁾ l	10	6	6	9	12	9.2	9.2	10	10	6
Dati degli apparecchi per il programma standard										
Efficienza di asciugatura ¹⁾ A (migliore), G (peggiore)	A	A	A	A	A+	A	A	A	A	A
Durata ¹⁾ min.	200	240	240	240	170	150	150	240	200	240
Tempo spegnimento automatico min	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3
Capienza ¹⁾ coperti standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Rumorosità durante il programma standard ²⁾										
(installazione incassata) dB (A) (re 1pW)	44	42	42	42	48	44	44	48	44	42
Forma costruttiva										
Norma di incasso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Libera installazione con piano di lavoro										
Libera installazione sottoinseribile										
Installazione sopraelevata	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Decorabile						•	•	•		
Integrabile / completamente integrabile	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -		- / •	- / •
Dimensioni ³⁾										
Altezza cm	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	87 – 96.7	78.6 – 90.2	82 – 90	82 – 90	82 – 90
Larghezza cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità, compr. distanza dal muro cm	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	58	58	57.5	57	57
Altezza per libera installazione sottoinseribile cm										
Profondità con porta aperta cm	115	115	115	115	115	123	116.5	115	115	115
Altezza regolabile cm	8	8	8	8	8	11.6	11.6	8	8	8
Peso a vuoto kg	43	43	43	43	43	51	47	43	41	41
Dotazione										
Numero di programmi	10	8	8	8	6	5	5	6	10	8
Programma sensore	•	•	•	•					•	•
Regolazione durezza acqua / Sensore calcare	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -	• / -	• / -
Preselezione avvio h	1 – 24	1 – 24	1 – 24	1 – 24	1 – 24	9	9	1 – 24	1 – 24	1 – 24
Cestello superiore: asportabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore: regolabile in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore: con supporti mobili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello inferiore: con segmenti ribaltabili	•	•	•	•	•			•	•	•
Spia riserva sale sul pannello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spia brillante sul pannello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allacciamenti elettrici e idrici										
Allacciamento elettrico:										
• Tensione V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
• Potenza allacciata kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
• Valvola A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allacciamento acqua:										
• Tubo di sicurezza G 3/4, lunghezza m	1.5	1.5	1.6	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
• Allacciabile acqua fredda / calda	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• Pressione acqua bar	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	1 – 10	1 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10
Sicurezza e assistenza tecnica										
Conforme alle norme di sicurezza svizzere							•			
Paese di origine	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Svizzera	Svizzera	Polonia	Polonia	Polonia
Garanzia	2 anni									
Assistenza tecnica	Bauknecht AG									
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg									

• = Sì, esistente, ° = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 50242 con il programma standard / consumo annuo sulla base di 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda e tenendo conto del consumo in standby

2) Misurata secondo la norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma standard
3) Negli apparecchi da incasso misure della nicchia. Per le altre misure si vedano i prospetti.
4) Per le possibilità di commutazione si vedano ev. i prospetti.

Dichiarazione merceologica



Lavastoviglie

Marca	Bauknecht											
Designazione di vendita	GSX 5994	GSX 5974	GSX 5664	GMX 5510	GS 6971	GS 6450	GSX 6991	GSX 6400	GCI 4861	GCX 5864	GCX 4862	
Illustrazione pagina	125	125	126	126	127	127	128	128	129	129	129	
Dati di consumo per il programma standard												
Efficienza energetica ¹⁾ A+++ (migliore), D (peggiore)	A++	A++	A+	A+	A+++	A+	A+++	A+	A+	A++	A+	
Consumo energetico annuo kWh	262	262	295	280	202	277	202	277	222	211	222	
Consumo energetico per ciclo di lavaggio ¹⁾ kWh	0.92	0.92	1.03	0.99	0.72	0.98	0.72	0.98	0.80	0.75	0.80	
Consumo in standby, accesa / spenta W	1.5/0.5	1.5/0.5	1.5/0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7/0.45	0.49/0.49	0.55/0.45	
Consumo annuo di acqua ¹⁾ l	1680	2520	3360	2576	2576	2576	2576	2576	2940	2380	2520	
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio ¹⁾ l	6	9	12	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	10.5	8.5	9.0	
Dati degli apparecchi per il programma standard												
Efficiacia di asciugatura ¹⁾ A (migliore), G (peggiore)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Durata ¹⁾ min.	240	240	170	150	140	150	140	150	170	170	170	
Tempo spegnimento automatico min	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capienza ¹⁾ coperti standard	13	13	13	13	12	12	12	12	9	10	9	
Rumorosità durante il programma standard ²⁾												
(installazione incassata) dB (A) (re 1pW)	42	42	48	43	43	44	43	44	47	45	47	
Forma costruttiva												
Norma di incasso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Libera installazione con piano di lavoro												
Libera installazione sottoinseribile												
Installazione sopraelevata	•	•	•	•	•	•	•	•				
Decorabile					•	•						
Integrabile / completamente integrabile	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	
Dimensioni ³⁾												
Altezza cm	82 – 90	82 – 90	82 – 90	87–96.7	76.5	76.5	76.5	76.5	82.5 – 88	82 – 87	82 – 87	
Larghezza cm	60	60	60	60	55	55	55	55	45	45	45	
Profondità, compr. distanza dal muro cm	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	
Altezza per libera installazione sottoinseribile cm												
Profondità con porta aperta cm	115	115	115	123	116.5	116.5	116.5	116.5	116	116	116	
Altezza regolabile cm	8	8	8	11.6	11.8	11.8	11.8	11.8	6	6	6	
Peso a vuoto kg	41	41	41	51	49	48	49	48	42	42	42	
Dotazione												
Numero di programmi	8	6	6		9	5	9	5	7	7	6	
Programma sensore	•	•		•	•		•		•	•		
Regolazione durezza acqua/Sensore calcare	•/-	•/-	•/-	-/-	-/•	-/-	-/•	-/-	•/-	•/-	•/-	
Preselezione avvio h	1 – 24	1 – 24	1 – 24	9	1 – 24	9	1 – 24	9	1 – 24	1 – 24	1 – 24	
Cestello superiore: asportabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cestello superiore: regolabile in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cestello superiore: con supporti mobili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cestello inferiore: con segmenti ribaltabili	•	•	•		•		•		•	•	•	
Spia riserva sale sul pannello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spia brillanteante sul pannello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Türaufstosser					•		•					
Allacciamenti elettrici e idrici												
Allacciamento elettrico:												
• Tensione V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	
• Potenza allacciata kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	
• Valvola A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Allacciamento acqua:												
• Tubo di sicurezza G 3/4, lunghezza m	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
• Allacciabile acqua fredda/calda	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
• Pressione acqua bar	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	0.4 – 10	0.4 – 10	0.4 – 10	
Sicurezza e assistenza tecnica												
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•											
Paese di origine	Polonia	Polonia	Polonia	Svizzera	Svizzera	Svizzera	Svizzera	Svizzera	Cina	Cina	Cina	
Garanzia	2 anni											
Assistenza tecnica	Bauknecht AG											
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg											



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Quando la nostra esperienza incontra il vostro gusto. Corsi di cucina e consulenza a domicilio di veri professionisti.

Buono a sapersi! Sfruttate la vostra cucina al massimo. Nelle nostre cinque sedi delle tre regioni svizzere teniamo regolarmente corsi di cucina e corsi di cottura a vapore. E se lo desiderate, veniamo anche a casa vostra. Per mostrarvi come utilizzare al meglio i vostri apparecchi Bauknecht, per darvi qualche piccolo, prezioso consiglio e svelarvi qualche utile trucco – perché i tempi in cui un forno era solo un forno sono ormai passati.





Corsi di cucina e corsi di cottura a vapore.

Avete acquistato un nuovo apparecchio? Imparate a usarlo in modo professionale. Oppure volete scoprire quale modello è più adatto alle vostre abitudini in cucina? Cuciniamo insieme, mangiamo insieme e scopriamo qualcosa di nuovo insieme. Le nostre consulenti vi mostrano come cucinare, sterilizzare, sbollentare, estrarre succhi, rigenerare e scongelare gli alimenti. Così imparate quali accessori vi facilitano il lavoro e sperimentate tutti gli aspetti della sana cucina moderna. In prima persona!

Delizia per il palato in piccoli gruppi.

Il corso dura circa 2 ore e ½. E quello che cuciniamo, poi lo mangiamo anche. Perché, si sa, l'amore si prende per la gola. Si cucina in piccoli gruppi composti da sei a dodici persone. Il corso, del valore di CHF 80.–, è gratuito per tutti i partecipanti.

Trovate le date migliori nelle vostre vicinanze.

Le ultime date dei nostri corsi di cucina le trovate su www.bauknecht.ch alla voce «Agenda». Scegliete il luogo* e le date che desiderate e iscrivetevi. Il corso verrà confermato per e-mail almeno una settimana prima dell'inizio.

* Tutte le informazioni sui cinque studi di cucina si trovano sul retro.

Consulenza personale a domicilio.

Imparare a casa propria, usando direttamente l'apparecchio Bauknecht da voi appena acquistato. Scopritene i molteplici usi e le particolari qualità. Le nostre esperte consulenti si prendono un'ora di tempo per fornirvi i loro consigli migliori e spiegarvi come è semplice sbrigare i lavori di casa – lavare, conservare gli alimenti in frigorifero, cucinare – con gli apparecchi Bauknecht. Se acquistate almeno tre apparecchi*, la consulenza a domicilio è gratuita. Con l'acquisto di un unico apparecchio, per la consulenza a domicilio è richiesto solo il rimborso spese, pari a CHF 120.–.

* Steamer, forno con funzione ventilato / orologio, forno a microonde da incasso, piano di cottura a induzione, lavastoviglie, frigorifero, lavatrice o asciugatrice.

Consulenza a domicilio gratuita.

Acquistando un modello contraddistinto da questa targhetta avrete diritto a una consulenza a domicilio gratuita del valore di CHF 120.–.



Sì, mi interessa.

Siete interessati a una consulenza a domicilio? Contattateci per fissare un appuntamento inviando un'e-mail all'indirizzo service@bauknecht.ch o chiamando il numero telefonico 0848 801 001. Le nostre consulenti vi risponderanno da lunedì a venerdì durante gli orari d'ufficio.

Il grande mondo di Bauknecht on-line.

È esattamente come i nostri apparecchi domestici: versatile, pratico e ridotto all'essenziale. Il sito www.bauknecht.ch non solo fornisce informazioni su tutti gli apparecchi Bauknecht ma offre qualcosa in più. Domenica pomeriggio potrete così scegliere l'apparecchio che desiderate e contemporaneamente iscrivere la vostra dolce metà al corso di cucina.


Prodotti facili da trovare.

Tecnocrati o amanti del design: sul sito Web di Bauknecht, entrambi trovano ciò che cercano. La rubrica Highlights evidenzia le caratteristiche che facilitano la scelta. Meglio un apparecchio da incasso o per libera installazione? Nelle pagine dei prodotti troverete ogni informazione, dalle specifiche tecniche fino al consumo energetico. Chi cerca, trova. Altrimenti vi aiuterà sicuramente la funzione di ricerca.

24 ore su 24 con voi.

Da noi, il cliente è sempre in primo piano. Quindi non può, di certo, mancare il Centro clienti: il nostro Servizio clienti disponibile 24 ore su 24 viene in vostro soccorso in caso di malfunzionamenti, l'Agenda pone le basi per futuri cuochi eccellenti e la Ricerca rivenditori indica il punto vendita più vicino. Inoltre potete scaricare tutti i cataloghi e le istruzioni per l'uso e l'installazione di tutti gli apparecchi Bauknecht – e registrare il vostro apparecchio per permettere ai nostri collaboratori del Servizio clienti di avere subito sotto mano i dati utili in caso di necessità.

www.bauknecht.ch





Muoviamo le acque in tutti i canali.

Venite a farci visita su Facebook o sul nostro canale YouTube. Troverete suggerimenti, opinioni, consigli e informazioni su vari eventi. Forse abbiamo già dato la risposta alla domanda che vi siete appena posti.



www.facebook.com/bauknechtschweiz



www.youtube.com/bauknechtglobal

Bauknecht vi dà di più. Anche nell'assistenza.

Anche dopo l'acquisto non vi lasciamo soli con il vostro apparecchio Bauknecht. Se, malgrado i materiali di alta qualità, la migliore lavorazione possibile e i severissimi controlli di qualità, il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare i collaboratori del nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all'indirizzo servizio@bauknecht.ch. Essi saranno lieti di aiutarvi con disponibilità, competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono.

In caso contrario si concorda un appuntamento per la riparazione. Un tecnico dell'assistenza sarà presto da voi. La nostra competente organizzazione di assistenza tecnica copre tutto il territorio nazionale con i più moderni strumenti di diagnostica e un assortimento completo di ricambi nei veicoli di servizio. In caso di emergenza è a vostra disposizione il nostro servizio di picchetto.

Vogliamo che siate soddisfatti.

Possibilmente a lungo.

La nostra garanzia di base dura 24 mesi. Ma potete assicurare i vostri apparecchi Bauknecht fino a 10 anni.

3 anni di estensione della garanzia.

Con questa estensione della garanzia, dietro pagamento di un importo forfettario una tantum ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto per un totale di 5 anni.

10 anni di abbonamento per un servizio integrale.

Volete andare sul sicuro? A un prezzo fisso annuale ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per un massimo di 10 anni.

Potete assicurare un singolo apparecchio o tutti gli apparecchi Bauknecht della vostra cucina.

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi!

Non trovate più le istruzioni per l'uso? O avete altre domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Visitate il nostro sito www.bauknecht.ch oppure chiamateci al numero 0848 801 001 – saremo felici di rispondervi.



In perfetta forma.

Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo. Per questo motivo, con il marchio WPRO offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione. Trovate gli accessori adatti e molti pratici aiuti in cucina anche nel nostro catalogo aggiornato WPRO.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801-005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Garanzia sui ricambi.

Dietro pagamento di una tassa una tantum ci assumiamo i costi di tutte le parti funzionali da sostituire, per un periodo di 8 anni.

Bonus di permuta.

Gli apparecchi vecchi offrono prestazioni minori di quelli nuovi e consumano troppe risorse. Vi proponiamo un'interessante offerta di permuta grazie alla quale potrete approfittare del nostro bonus di permuta/fedeltà. In questo modo risparmierete il doppio perché il nuovo apparecchio riduce i costi per l'energia elettrica e l'acqua.

Trasparenza dei costi.

Quando un apparecchio deve essere riparato, all'occorrenza vi presentiamo un preventivo dettagliato per la riparazione o, se più ragionevole dal punto di vista ecologico o finanziario, vi consigliamo di far sostituire l'apparecchio dalla nostra organizzazione professionale che si occupa delle sostituzioni. All'insegna del motto: «tutto da un unico fornitore».

Registrazione dell'apparecchio.

Registrando subito il vostro apparecchio nel nostro sito vi assicurerete un servizio rapido e professionale da parte del nostro Call Center. Inoltre, dopo la registrazione riceverete un pratico regalo (WPRO) che vi sorprenderà, oltre agli altri vantaggi previsti dalle rispettive offerte.



Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Tassa obbligatoria addebitata al momento dell'acquisto

Apparecchi	Categoria di peso	Prezzo in CHF.
Forni, cucine, steamer, forni a microonde compatti, forni a microonde, macchine da caffè automatiche, cassetti scaldastoviglie, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.50
	15 – 25 kg	6.–
	25 – 70 kg	12.–
	70 – 140 kg	20.–
Frigoriferi e congelatori, asciugatrici a pompa di calore	< 25 kg	10.–
	25 – 100 kg	30.–
	100 – 250 kg	50.–
	> 250 kg	60.–

**cercare è il primo
passo per
risparmiare
energia)**



compareco**).ch**
Guida elettrodomestici

con il supporto di
svizzeraenergia
Il nostro impegno: il nostro futuro.

Glossario dotazioni & highlight

DIMENSIONI IN CUCINA

In linea di principio, il primo criterio di scelta per un prodotto da incasso sono le dimensioni. Noi facciamo una distinzione tra dimensioni a norma EURO e sistema di misura svizzero (SMS). Per facilitare la visione d'insieme, i modelli sono contrassegnati in modo differente.

 **Norma EURO**

 **Norma SMS**

 **Norma EURO/SMS**

CUCINARE & CUOCERE AL FORNO

 **Aspirazione perimetrale** Elimina i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente ed efficace rispetto alle cappe aspiranti tradizionali.

 **Bordo profilato o bordo in acciaio inossidabile** Adatto a ogni cucina. Dona un tocco speciale, con bordo in acciaio inossidabile o bordo profilato sfaccettato.

 **Classe di efficienza energetica A**
La più alta classe di efficienza energetica stabilita dall'UE.

 **Classe di efficienza energetica A-30 %**
Consuma il 30 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

 **Classe di efficienza energetica A-20 %**
Consuma il 20 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

 **Classe di efficienza energetica A-10 %**
Consuma il 10 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

 **Crisp™** Una funzione unica, brevettata. Pizza, torta di mele o quiche riescono perfettamente anche nel forno a microonde – e senza grassi.

 **Funzione Steam** Per cuocere al vapore verdura, pesce o riso. Consente di conservare sostanze nutritive e vitamine, per un'alimentazione sana.

 **Induzione** Riscalda le pentole in modo più rapido perché il calore è presente esattamente dove serve.

 **Lightronic** Convince per il più ampio spettro di temperature, con funzioni nella parte inferiore e in quella superiore.

 **Piano di cottura a filo** Dona alla cucina un'eleganza sobria. Una superficie piana incassata, senza bordi né spigoli.

 **ProTouch** Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale, per una manutenzione semplice e una pulizia assicurata.

 **PureClean** Pulisce il forno senza prodotti chimici, con un risparmio di energia del 97 % (rispetto a un forno Bauknecht con autopulizia pirolitica).

 **Sistema 3D** Nello scongelamento, nel riscaldamento e nella cottura fa sì che l'energia venga distribuita uniformemente.

 **Slider** Per regolare la temperatura facendo scorrere leggermente il dito sul pannello di comando TouchControl.

REFRIGERARE & CONGELARE

 **Classe di efficienza energetica A+++**
La classe di efficienza energetica a minor consumo di corrente elettrica. Sono ormai numerosi gli apparecchi Bauknecht che rientrano nella massima classe di efficienza energetica.

 **Classe di efficienza energetica A++**
La seconda migliore classe di efficienza energetica per frigoriferi. Con la classe A++ risparmiate fino al 25 % in più in energia e costi rispetto agli apparecchi tradizionali di classe A+.

 **EcoNight** Negli apparecchi NoFrost, utilizza la più economica energia notturna per il processo di sbrinamento automatico.

 **Filtro Igiene** Filtro che protegge l'aria nel frigorifero dai batteri per un periodo fino a sei mesi.

 **Illuminazione interna a LED** Grazie alle numerosi luci a LED, l'illuminazione interna è ottimale e si ha una maggiore visibilità del vano interno del frigorifero.

 **NoFrost** Evita la formazione di ghiaccio nello scomparto congelatore. Mai più sbrinare!

 **ProFresh** Mantiene un tenore di umidità costante a tutti i livelli nel frigorifero e contribuisce a far sì che gli alimenti si mantengano freschi fino a quattro volte più a lungo – come attestato da SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

 **Sistema IDI** Produce automaticamente una riserva di cubetti di ghiaccio. Il sistema In-Door-Ice, integrato nella porta, consente di risparmiare spazio e si può disattivare premendo un pulsante.

 **StopFrost** evita la formazione di ghiaccio e riduce la frequenza di sbrinamento.

 **Comandi Touch** Consentono di gestire tutte le funzioni dell'apparecchio semplicemente con un dito.

 **Zona 0°** Consente una conservazione ottimale a ca. 0 °C. Pesce e carne restano così freschi due volte più a lungo.

LAVASTOVIGLIE

 **1 hour wash & dry** lavaggio e asciugatura delle stoviglie in una sola ora. A basso consumo energetico ed ecologico

 **6 litri** Il consumo d'acqua per ogni ciclo di lavaggio. Le lavastoviglie attualmente più parsimoniose di Bauknecht.

 **Classe di efficienza energetica A+++**
La più alta classe di efficienza energetica stabilita dall'UE.

 **Classe di efficienza energetica A++**
La seconda migliore classe di efficienza energetica per lavastoviglie Bauknecht.

 **CleverLight** Segnala il funzionamento attraverso una luce a LED orientata verso il pavimento.

 **Efficacia di asciugatura A** Indica con quale efficienza la macchina asciuga le stoviglie. Con una ventola o con il calore proprio della lavastoviglie, per il massimo risparmio energetico.

 **PowerClean+** Varia la forza degli ugelli in base al grado di sporcizia – tutto pulito e brillante, senza prelavaggio.

 **PowerDry** asciuga perfettamente i bicchieri e persino le parti in plastica. Senza bisogno di asciugare di nuovo a mano.

 **ProSpace** Permette di sfruttare ancora meglio lo spazio. Più stoviglie per risparmiare sui costi.

 **Display di testo** LCD in bianco e nero, selezionabile in sei diverse lingue (ted/fra/ita/rom/ing/spa).

Glossario programmi

CUCINARE & CUOCERE AL FORNO

-  **Aria calda** Per cuocere su fino a tre livelli.
-  **Aria calda con calore inferiore** Per un fondo croccante.
-  **Aria calda con vapore secco** Per cuocere e arrostiti cibi croccanti.
-  **Aria calda e umidificazione** Per il giusto apporto di vapore.
-  **Aria calda umida** Per cuocere senza seccare.
-  **Autopulizia pirolitica** Riscalda il forno a temperatura elevata. Tutti i residui si trasformano in cenere, senza prodotti chimici.
-  **Calore inferiore** Per sterilizzare, essiccare o imbrunire.
-  **Calore superiore** Ideale per gratinare.
-  **Calore superiore / inferiore** Per cuocere su un livello.
-  **Calore superiore / inferiore umido** Per cuocere senza seccare.
-  **Cassetto scaldavivande** Mantiene caldi pietanze, piatti e tazze.
-  **Cottura al vapore** Per preparare in maniera delicata verdure e pesce.
-  **Cottura automatica** Con 15 ricette memorizzate, cucina o cuoce al forno a puntino i vostri piatti preferiti.
-  **Cottura professionale** Per prodotti da forno croccanti e dessert delicati, preparati con aria calda e vapore.
-  **Funzione microonde** Per cucinare e cuocere al forno rapidamente.
-  **GourmetVapore** Con ricette automatiche.
-  **Grill** Per gratinare.
-  **Lightronic** Oltre alla pratica regolazione per pizza e pane, convince grazie alla funzione di scongelamento e scaldavivande nonché al grill automatico.
-  **Programma di cottura tenera** Per carne tenera, cotta perfettamente.

-  **Ricircolo d'aria con calore superiore / inferiore** Per cuocere su fino a due livelli.
-  **Ricircolo d'aria con grill** Per cuocere e gratinare.
-  **Rigenerare** Per riscaldare nuovamente e preparare prodotti precotti.

LAVASTOVIGLIE

-  **½ carico** Per ogni momento della giornata (riempito con 6 coperti standard).
-  **1 hour wash & dry** lavaggio e asciugatura delle stoviglie in una sola ora. A basso consumo energetico ed ecologico
-  **Bicchieri** Per tazze e bicchieri leggermente sporchi.
-  **Breve** Per stoviglie leggermente sporche.
-  **Breve / vetro** Per stoviglie leggermente sporche, articoli per aperitivi e caffè. Delicato con i bicchieri.
-  **Fondue / raclette** Per pulire pentole molto sporche o stampi da gratin incrostati.
-  **Funzione Tab** Funzione specifica per detersivi combinati: 2in1, 3in1, 4in1 e all-in-one.
-  **Igiene+** Per pulire articoli delicati, come biberon e taglieri. Anche per stoviglie molto sporche.
-  **Intensivo** Per stoviglie molto sporche con residui di cibo incrostati e bruciati, in particolare pentole e padelle.
-  **Multizone** Per un lavaggio separato del cestello superiore e di quello inferiore.
-  **Normale** Per stoviglie molto sporche.
-  **Prelavaggio** Per stoviglie da lavare in seguito.
-  **Programma automatico** Riconosce automaticamente il grado di sporcizia, a eccezione dei residui di cibo bruciati.
-  **Programma eco** Per stoviglie normalmente sporche.
-  **Risparmio energetico** Riduce la temperatura di 5 °C con un risparmio energetico del 10 %. Per stoviglie poco sporche.

-  **Programma notte** Per lavare le stoviglie a 60 °C in modo molto silenzioso – a partire da 39 dB(A) – con una durata maggiore.
-  **Programma quotidiano** Per pulire le stoviglie normalmente sporche di tutti i giorni.
-  **Programma Steam** Nella prima fase di lavaggio, utilizza il vapore per ammorbidire le incrostazioni sulle stoviglie più sporche.
-  **Sensor+** Per un risparmio di acqua, energia e tempo fino al 30 %. Brevettato e all'avanguardia.

«Scoprite il mondo di Bauknecht: nuovi prodotti intelligenti, con qualità certificata e design d'alta classe, che vi accompagnano verso il futuro e vi semplificano la vita.»

Showroom con studio di cucina,
consulenza personalizzata e
presentazione gratuita degli apparecchi.

Bauknecht AG (sede centrale)

Industriestrasse 36

5600 Lenzburg

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG

Geschäftshaus «Züritor», Brandbachstrasse 6

8305 Dietlikon

Telefono 043 495 56 80

Telefax 043 495 56 82

Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

Bauknecht AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Telefono 031 859 20 65

Telefax 031 859 29 13

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG

Avenue des Baumettes 3

1020 Renens

Telefono 021 637 23 61

Telefax 021 634 63 63

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30, Sa, 9.00 – 12.30

Bauknecht AG

Centro Monda, ala Munda 4

6528 Camorino

Telefono 091 600 15 36

Telefax 091 600 15 37

Lu – Ve, 13.30 – 17.30 (al mattino su appuntamento)

Reparti

Consulenza e suggerimenti

consulenza@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Vendita

vendita@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Servizio clienti

servizio@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 001

Telefax 0848 801 003

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Ricambi

ricambi@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 005

Telefax 0848 801 004

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Online

www.bauknecht.ch

www.facebook.com/bauknechtschweiz